KK-Industries GmbH

Maschinenhandel und Service

NEU- UND GEBRAUCHTMASCHINEN 2019

PRESS BRAKE *Bending* LASER *Punching*

Cleaning FORKLIFT *Sawing* CRANE

SHEAR *Folding* PRESS *Milling*

Grinding SHEAT ROLLING

TOOLS *Notching*

Cutting

30 Years Of Experience

+43 (0) 664 380 77 76
www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu

KK-Industries GmbH

Maschinenhandel und Service

stellt Ihnen vor

FILIALE IN BÖHEIMKIRCHEN

Wir beraten Sie gerne!

Klaus Kletzer
Geschäftsführer

+43 (0) 664 380 77 76
www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu

NEUE BLECHBEARBEITUNGS- UND WERKZEUGMASCHINEN
Hohe Qualität und Werthaltigkeit!

Mit unserem **breitgefächerten Maschinenprogramm** von namhaften, internationalen Herstellern können wir Ihnen die **richtige Lösung** für Ihren Anwendungsfall bieten. So können wir Ihnen unter anderem wie folgt anbieten:

- Abkantpressen 4-18
- Ausklinkmaschinen 20-21
- Bandsägemaschinen 76-82
- Blecheinrollmaschinen 30-49
- Bohrmaschinen 75
- Gebrauchtmaschinen 95
- Kranbahnen 93-94
- Kreissägemaschinen 83-87
- Laserschneidanlagen
- Lochstanzen 25-26
- Plasmaschneidanlagen 27
- Profileinrollmaschinen 50-55
- Profilstahlscheren und 22-24
- Pressen diverse 66-74
- Rohrbiegemaschinen 56-66
- Schweiß- und Montagetische 88-89
- Schwenkbiegemaschinen
- Stapler 19
- Stanz- und Nibbelmaschinen
- Tafelscheren 29
- Winkelbieger 78

GEBRAUCHTMASCHINEN
Kompetenz aus einer Hand!

In unserem Bestand finden sie junge, gebrauchte Blechbearbeitungs- und Werkzeugmaschinen wie zum Beispiel Dreh-, Fräs- und Schleifmaschinen, sowie Pressen, Bearbeitungszentren, Bohrwerke, Tafelscheren, Abkantpressen und vieles mehr. Damit sind wir ein internationaler, **leistungsstarker Partner** für alle Belange der Blechbearbeitungs- und Werkzeugmaschinen-industrie.

MASCHINENANKAUF
Wir sind Ihr Ansprechpartner!

Wollen Sie eine Maschine aus Ihrer Fertigung veräußern, sind wir stets der seriöse Käufer, mit reellen Preisen, bei sofortiger Zahlung und Übernahme.

SERVICE - Jede Maschine ist nur so gut wie Ihre Wartung!

Unsere gut ausgebildeten Servicetechniker garantieren Ihnen ein hohes Maß an Flexibilität, hohe Qualität und ein gutes Service. Uns ist es wichtig, dass Sie mit unserem Maschinenservice absolut zufrieden sind. Damit Ihre Kosten überschaubar bleiben, haben wir unsere Preise besonders günstig für Sie gestaltet. Unser Maschinenservice ist die perfekte Ergänzung zu unseren Maschinenangeboten.

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

ELECTRICAL CRANES

WAGENZÜGE

Sie bewegen sich auf Schienen platziert auf Doppel-T-Träger.

Hebekapazitäten von 1 bis 150 to
Auf-Ab und Seitwärtsbewegungen

Stromversorungen mittels versch. Systemen:

- Kabelwagen
- Kabeltrommel
- Geschlossene Sammelschiene
- Offene Sammelschiene

Indoor und Outdoorgebrauch

TROLLEY HOISTS

They move on rail placed on double beams.

lifting capacities from 1 to 150 tons
can move up-down, left-right

Electrical installation by different feeding systems:

- cable trolley
- cable drum
- closed bus bar
- open bus bar

indoor and outdoor usage

EINSCHIENEN-HEBEZÜGE

Kann als Deckenmontage für Einzelträger mit vorwärts-Rückwärts-Bewegung und Anheben produziert werden.

Stahl, Drahtseilrollen aus GS52 Qualitätsstahl gemacht.

Zahnräder und Anschlüsse aus C1050 Qualitätsmaterial gemacht.

MONORAIL HOISTS

Can be manufactured as assembled on ceil with single iron, forward-reverse action and lifting.

Steel, wire rope rollers are made of GS 52 quality steel

gear wheels and pins are made of C1050 quality materials

ÜBERKOPFKRÄNE

Einzel oder Doppel-T-Träger Brücke

Hebekapazitäten auf Anfrage

OVERHEAD CRANES

Single or double beam bridge

lifting capacities on request

PORTALKRÄNE

Er bewegt sich auf im Boden eingelassene Schienen.

Einzel oder Doppel-T-Träger Brücke

Hebekapazitäten auf Anfrage

GANTRY CRANES

It moves on rails placed on ground.

Single or double beam bridge

lifting capacities on request

AUSLEGERKRÄNE

360° Schwenkbereich
Indoor und Outdoorgebrauch

Stahl, Drahtseilrollen aus GS52 Qualitätsstahl gemacht.

JIB CRANES

360° turning radius
indoor and outdoor usage

Steel, wire rope rollers are made of GS 52 quality steel

Preise und Ausführungen auf Anfrage

Prices and equipment on request

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

FORKLIFTS (battery powered)

MEKANUM
LOAD CARRYING PLATFORM SERIES

Grundausstattung (ECO LINE, HIGH LINE, Alleskönner)

- Elektr. Differenzialsystem für sicheres Manövrieren
- 750-Ah-Traktionsbatterie – ca 10 h Ø-Leistung/Tag
- Präzisionssteuerung mittels 4-Achsen-Joystick
- One-Touch-Autozentrierung

Mehrausstattung (HIGH LINE, Alleskönner)

- 7"-Touch-Farbdisplay
- Dynamische Lastenmessung an der Gabel
- Dynamische Anzeige der Höhe der Gabel
- Positionsaufzeichnung und -erinnerung
- Benutzerdef. Optionen mittels Software- und Steuerungssystem

Serie				ECO LINE KKI E 20-20	HIGH LINE KKI H 20-20	ALLESKÖNNER KKI A 20-20
Kennzeichen / Marks	Ausführung	*Drive*		Electr.	Electr.	Electr.
	Bedienung	*Operation*		Sitzend/Seated	Sitzend/Seated	Sitzend/Seated
	Tragkraft	*Nominal load capacity*	kg	2000	2000	2000
	Ladungsachsabstand	*Load centre distance*	mm	600	600	600
	Ladungsabstand	*Load spacing*	mm	520	520	520
	Radbasis	*Wheel base*	mm	1619	1619	1619
Gewichte / Weights	Eigengewicht mit Batterie	*Empty Weight incl. battery*	kg	3871	3871	3871
	Achsgewicht mit Ladung (Front)	*Axle weight with load (Front)*	kg	4956	4956	4956
	Achsgewicht mit Ladung (Hinten)	*Axle weight with load (Rear)*	kg	915	915	915
	Achsgewicht ohne Ladung	*Axle weight without load*	kg	1778	1778	1778
	Achsgewicht ohne Ladung	*Axle weight without load*	kg	2093	2093	2093
Reifen&Gestell / Tyres&Chassis	Bereifung	*Tyres*		Solid	Solid	Mecanum
	Reifengröße (Front)	*Tyre size (Front)*	mm	200/50-10	200/50-10	D:235 S:271
	Reifengröße (Hinten)	*Tyre size (Rear)*	mm	150/75-8(16 x 6-8)	16 x 6-8	D:235 S:270
	Anzahl der Räder (x = angetr.)	*Number of wheels (x = driven)*		2x/2	2x/2	4x4
	Spurweite (Front)	*Track width (Front)*	mm	950	950	970
	Spurweite (Hinten)	*Track width (Rear)*	mm	815	815	970
	Nettopreis	***net price***	**€**	**27.350,00**	**29.100,00**	**35.750,00**
	Sonderpreis	***special price***	**€**	**24.170,00**	**25.740,00**	**32.170,00**

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

FORKLIFT (battery powered)

ECO LINE HIGH LINE ALLESKÖNNER

Serie				KKI E 20-20	KKI H 20-20	KKI A 20-20
Basisabmessungen / Basic dimensions	Winkel des Hubmastes / Gabelträger (Vorwärts)	*Angle of mast / fork carriage (Forward)*	°	5	5	5
	Winkel des Hubmastes / Gabelträger (Rückwärts)	*Angle of mast / fork carriage (Backwards)*	°	6	6	6
	Masthöhe, wenn eingefahren	*Height of mast when retracted*	mm	2215	2215	2215
	Freihub	*Free lift*	mm	150	150	150
	Hubhöhe	*Lift Height*	mm	4800	4800	4800
	Masthöhe, wenn ausgefahren	*Height of mast when extended*	mm	5285	5285	5285
	Höhe über Dach	*Height above roof*	mm	2195	2330	2330
	Sitzhöhe	*Seat height in terms of SIP*	mm	1115	1115	1115
	Kupplungshöhe	*Coupling height*	mm	460	460	460
	Länge inkl. Gabelstück	*Length including fork backs*	mm	3488	3488	3488
	Gesamtbreite	*Total width*	mm	1172	1172	1240
	Gabelabmessungen	*Fork dimensions*	mm	40/100/1100	40/100/1100	40/100/1100
	Gabeltragekategorie	*Fork carriage class*		ISO II /A / FEM 2	FEM 2	FEM 2
	Gabeltragebreite	*Fork carriage width*	mm	980	980	980
	Bodenabstand unter Mast	*Ground clearance under mast*	mm	87	87	87
	Bodenabstand Mittelachsstand	*Ground clearance centre wheel base*	mm	120	120	120
	Gangbreitenbedarf mit Palette (1000 x 1200)	*Working aisle width with pallet (1000 x 1200)*	mm	3773	3773	3588
	Gangbreitenbedarf mit Palette (800 x 1200)	*Working aisle width with pallet (800 x 1200)*	mm	3688	3688	3588
	Umkehrradius	*Turning radius*	mm	1840	1840/1648	1030/2430
	Geringste Schwenkdistanz	*Smallest pivoting distance*	mm	470	470	0
Leistungsdaten / Performance data	Fahrgeschwindigkeit (Beladen/Unbeladen)	*Driving speed (Loaded/Unloaded)*	km/h	16/14	16/14	16/15
	Hubgeschwindigkeit (Beladen/Unbeladen)	*Lifting speed (Loaded/Unloaded)*	m/s	0.30 / 0.41	0.30 / 0.41	0.30 / 0.42
	Senkgeschwindigkeit (Beladen/Unbeladen)	*Lowering speed (Loaded/Unloaded)*	m/s	0.49 / 0.46	0.49 / 0.46	0.49 / 0.47
	Steigfähigkeit (Beladen/Unbeladen)	*Gradeability (Loaded/Unloaded)*	%	10,1 / 14,2	10,1 / 14,2	10,1 / 14,3
	Beschleunigungszeit (Beladen/Unbeladen)	*Acceleration time (Loaded/Unloaded)*	s	4.8 / 4.4	4.8 / 4.4	4.8 / 4.5
	Betriebsbremse (Beladen/Unbeladen)	*Service brake (Loaded/Unloaded)*		Electric	Electric	Electric
	Parkbremse	*Park brake*		Electric	Electric	Electric
	Arbeitsdruck	*Working pressure*	bar	170	170	170
	Ölmenge	*Oil volume*	l/min	35,3	35,3	35,3
	Antriebsmotor, Leistung mit S2 60min. (AC)	*Drive motor, output with S2 60 min.(AC)*	Kw	2X4,7	2X4,7	4X4,7
	Hubmotor, Leistung mit S3 15% (AC)	*Lifting motor, output with S3 15 % (AC)*	kw	17,6	17,6	17,6
	Batteriespannung	*Battery voltage*	V	48	48	48
	Batteriekapazität	*Battery capacity*	Ah	750	750	750
	Batteriegewicht	*Battery weight*	kg	1070	1070	1070

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

LOAD PLATFORMS (battery powered)



KKI		OLP-50	OLP-75	OLP-100
Tragkraft	*Load capacity*	5.000 kg	7.500 kg	10.000 kg
Ausführung	*Drive*	Electr.	Electr.	Electr.
Fahrgeschwindigkeit	*Driving speed*	2 km/h	2 km/h	2 km/h
Bereifung	*Tyres*	Mecanum	Mecanum	Mecanum
Reifengröße	*Tyre size*	D:290 mm S:260 mm	D:290 mm S:260 mm	D:290 mm S:260 mm
Batterie	*Battery voltage*	48 v	48 v	48 v
Batteriekapazität	*Battery capacity*	400 ah	750 ah	1000 ah
Batteriegewicht	*Battery weight*	600 kg	990 kg	1.350 kg
Länge	*Length*	1910 mm	3520 mm	5020 mm
Breite	*Width*	1370 mm	1730 mm	2230 mm
Höhe	*Height*	650 mm	650 mm	650 mm
Eigengewicht mit Batterie	*Empty Weight incl. battery*	2.000 kg	3.100 kg	4.800 kg
Nettopreis	***net price*** €	**39.300,00**	**45.100,00**	**50.200,00**
Sonderpreis	***special price*** €	**36.550,00**	**41.950,00**	**46.690,00**

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

MECANUM WHEELS

Type	Ø in mm	Kapazität / capacity in kg	Nettopreis / net price in €
OLM/A/150	150	100-125	**630,00**
OLM/A/200	200	200-250	**990,00**
OLM/A/250	250	500-625	**1.340,00**
OLM/A/300	310	750-950	**1.710,00**
OLM/A/400	400	1100-1375	**1.950,00**
OLM/A/500	500	1750-2250	**2.630,00**
OLM/A/600	580	3000	**2.950,00**

OLM/B/150	150	100	auf Anfrage / on request
OLM/B/200	200	200	auf Anfrage / on request
OLM/B/250	250	375	auf Anfrage / on request
OLM/B/300	310	500	auf Anfrage / on request
OLM/B/400	400	1100	auf Anfrage / on request
OLM/B/500	500	2000	auf Anfrage / on request
OLM/B/600	580	3000	auf Anfrage / on request

OLM/C/150	150	100-125	auf Anfrage / on request
OLM/C/200	200	200-250	auf Anfrage / on request
OLM/C/250	250	500-625	auf Anfrage / on request
OLM/C/300	310	750-950	auf Anfrage / on request
OLM/C/400	400	1100-1375	**1.950,00**
OLM/C/500	500	1750-2250	**2.630,00**
OLM/C/600	580	3000	**2.950,00**

MANUELLE LADE- UND TRAGEPLATTFORM
MANUAL LOAD AND CARRYING PLATFORM

KKI			**OLP-M 500**
Tragkraft	*Nominal Load capacity*		500 kg
Ausführung	*Drive*		Manual
Nettopreis	***net price***	**€**	**1.450,00**
Sonderpreis	***special price***	**€**	**1.350,00**

CNC PRESS BRAKES

Mod. SMART FAB

standard equipment:

- DELEM DA58T 2D graphical operator control
- YI/Y2 synchro pressbrake
- X - Axis backgauge , prog ammable in 0.01mm increments
- CNC controlled hydraulic Anti deflection table (crowning)
- Programmable, angle, depth and TDC positioning
- European style quick release clamping for top tools
- 2 Front supports
- CE Safety specifications FISSLER

Standardausrüstung:

- DELEM DA58T 2D Grafiksteuerung
- 4 CNC Achsen Y1, Y2, X, R
- X - Achse Hinteranschlag, programmierbar in 0.01mm Schritten
- CNC Bombierung
- Programmierbarer Winkel, Tiefe und TDC Positionierung u.s.w.
- Promecam Amada Schnellklemmsystem für Oberwerkzeuge
- 2 Frontauflegearme höhenverstellbar und
- CE-Sicherheitssystem FISSLER
- Werkzeuge inkludiert

CE with Laser Safe

Siemens Main Motor

Delta Servo Drive

CNC Crowing System

Front Arm

Back Gauge

			B 1563	B 2563	B 32110	B 40110	B 32135	B 40135	B 32175	B 40175	B 32220	B 40220
Abkantlänge	*bending length*	*mm*	1500	2500	3200	4000	3200	4000	3200	4000	3200	4000
Presskraft	*capacity*	*to*	63	63	110	110	135	135	175	175	250	220
Einbauhöhe	*daylight*	*mm*	350	350	430	430	430	430	430	430	470	470
Hub	*stroke*	*mm*	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Ausladung	*throat depth*	*mm*	370	370	400	400	400	400	400	400	400	400
Achsen	*axis*		4 (Y1, Y2, X, R)									
Bombierung	*crowning*		CNC									
Netto-preis	***net price***	**€**	**39.300**	**41.250**	**51.000**	**62.000**	**53.000**	**64.250**	**56.000**	**66.350**	**59.800**	**71.800**
Sonder-preis	***special price***	**€**	**33.400**	**35.100**	**42.999**	**52700**	**44.999**	**54.600**	**47.999**	**56.400**	**51.100**	**61.100**

			B 32250	B 40250	B 30300	B 40300	B 50300	B 40400	B 50400	B 60400	B 60500	B 60600
Abkantlänge	*bending length*	*mm*	3200	4000	3200	4000	5000	4000	5000	6000	6000	6000
Presskraft	*capacity*	*to*	220	250	300	300	300	400	400	400	500	600
Einbauhöhe	*daylight*	*mm*	500	500	560	560	560	400	400	400	610	650
Hub	*stroke*	*mm*	250	250	300	300	300	320	320	320	320	320
Ausladung	*throat depth*	*mm*	400	400	400	400	400	450	450	450	450	450
Achsen	*axis*		4 (Y1, Y2, X, R)									
Bombierung	*crowning*		CNC									
Netto-preis	***net price***	**€**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

CNC PRESS BRAKES Mod. EURO PRO

standard equipment:

- DELEM DA-66T CNC control unit with 2D graphics
- 7 axis CNC:
- Standard BGA-2 for X, R-axis (X=800mm,R=200mm
- CNC motorized wave crowning
- HOERBIGER hydraulic valve block, pump and valves
- High Siemens efficiency motor– class IE3
- Stand By Function for energy-saving drive.
- Rear cover: Safety barriers (Category IV)
- Sheet metal frontal supports

Standardausrüstung:

- DELEM DA-66T CNC 2D Grafiksteuerung
- 7 Achsen CNC:
- Standard BGA-2 for X, R-Achse (X=800mm,R=200mm
- CNC gesteuerte Bombierung
- HOERBIGER Hydraulikventilpblock, Pumpe und Ventil
- Hocheffizienter Siemens-Motor– class IE3
- Stand By-Funktion für Energiesparbetrieb
- Rückseitenabdeckung: Sicherheitsschranken (Category IV)
- Frontauflegearme

CE with Laser Safe

Siemens Main Motor

Delta Servo Drive

CNC Crowing System

Front Arm

Back Gauge

			B 1563	B 2563	B 32110	B 40110	B 32135	B 40135	B 32175	B 40175	B 32220	B 40220
Abkantlänge	*bending length*	*mm*	1500	2500	3200	4000	3200	4000	3200	4000	3200	4000
Presskraft	*capacity*	*to*	63	63	110	110	135	135	175	175	250	220
Einbauhöhe	*daylight*	*mm*	350	350	430	430	430	430	430	430	470	470
Hub	*stroke*	*mm*	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Ausladung	*throat depth*	*mm*	370	370	400	400	400	400	400	400	400	400
Achsen	*axis*		7 (Y1-Y2-X1-R-X5-Z1-Z2)									
Bombierung	*crowning*		CNC									
Netto-preis	***net price***	**€**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

			B 32250	B 40250	B 30300	B 40300	B 50300	B 40400	B 50400	B 60400	B 60500	B 60600
Abkantlänge	*bending length*	*mm*	3200	4000	3200	4000	5000	4000	5000	6000	6000	6000
Presskraft	*capacity*	*to*	220	250	300	300	300	400	400	400	500	600
Einbauhöhe	*daylight*	*mm*	500	500	560	560	560	400	400	400	610	650
Hub	*stroke*	*mm*	250	250	300	300	300	320	320	320	320	320
Ausladung	*throat depth*	*mm*	400	400	400	400	400	450	450	450	450	450
Achsen	*axis*		7 (Y1-Y2-X1-R-X5-Z1-Z2)									
Bombierung	*crowning*		CNC									
Netto-preis	***net price***	**€**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

CNC PRESS BRAKES

Mod. GENIUS PRO

standard equipment:

- DELEM DA-66T CNC control unit with 2D graphics
- 7 axis CNC:
- Y1, Y2 precision ram positioning
- Standard BGA-2 for X, R-axis (X=800mm,R=200mm
- CNC motorized wave crowning
- Large trio of value:
- Large open height
- Large stroke
- Large throat depth
- HOERBIGER hydraulic valve block, pump and valves
- High Siemens efficiency motor– class IE3
- Stand By Function for energy-saving drive.
- Rear cover: Safety barriers (Category IV)
- Sheet metal frontal supports
- Front and rear lighting
- Offline software Delem Profile-TL
- Front cover: AKAS LC-II F safety laser (Category IV) or DSP safety
- Front and rear lighting
- Offline software Delem Profile-TL
- Front cover: AKAS LC-II F safety laser (Category IV) or DSP safety

CE with Laser Safe

Siemens Main Motor

Delta Servo Drive

CNC Crowing System

Front Arm

Back Gauge

			B25110 H	B32110H	B32135 H	B40135 H	B32175 H	B40175 H	B60175 H	B32220 H	B40220 H	B60220 H
Abkantlänge	*bending length*	*mm*	2500	3200	3200	4000	3200	4000	6000	3200	4000	6000
Presskraft	*capacity*	*to*	110	110	135	135	175	175	175	220	220	220
Einbauhöhe	*daylight*	*mm*	550	550	550	550	550	550	550	550	580	580
Hub	*stroke*	*mm*	300	300	300	300	300	300	300	300	320	320
Ausladung	*throat depth*	*mm*	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Achsen	*axis*		5 (Y1-Y2-X1-R-X5-Z1-Z2)									
Bombierung	*crowning*		CNC									
Nettopreis	***net price***	**€**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

			B32250H	B40250H	B32320H	B40320H	B60320H	B40400H
Abkantlänge	*bending length*	*mm*	3200	4000	3200	4000	6000	4000
Presskraft	*capacity*	*to*	250	250	320	320	320	400
Einbauhöhe	*daylight*	*mm*	580	600	600	630	630	630
Hub	*stroke*	*mm*	350	350	350	350	350	350
Ausladung	*throat depth*	*mm*	450	450	450	450	450	500
Achsen	*axis*		5 (Y1-Y2-X1-R-X5-Z1-Z2)					
Bombierung	*crowning*		CNC					
Nettopreis	***net price***	**€**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

CNC PRESS BRAKES Mod. PBF

- schnelle und perfekte Biegungen
- niedrige Investitionskosten
- keine Kompromisse an die Qualität

- *fast and perfect bendings*
- *low investment costs*
- *now compromise to the quality*

Standardausstattung:

- 3 CNC-gesteuerte Achsen (Y1, Y2, X)
- CNC-Touchscreen-Steuerung DT 10
- Europäisches Klemmsystem
- 60mm Matrizenhalter
  (nur für europäische Matrizen)
- Hinteranschlag (X) motorisch mit Linearführung
  & Kugelgewindespindel
- Hinteranschlagfinger (R) manuell höhenverstellbar
- Blechauflagearme mit T-Nut
- CE- Sicherheitssystem

Standard Equipment:

- *3 CNC-controlled axis (Y1, Y2, X)*
- *CNC-Touchscreen-Control DT 10*
- *European Clamping System*
- *60mm die holder*
  (only for European dies)
- *Backgauge (X) motorized & linear guide & ballscrew*
- *Manual height adjustable Finger Blocks*
- *Support arms with T-Slot*
- *CE- Safety-System*

Weitere Optionen:

- manuelle Bombierung
- CNC gesteuerte motorische Bombierung
- Schnellklemmsystem
- zusätzliche Anschlagfinger
- zusätzliche Auflagearme mit T-Nut
- Ölkühler
- R-Achse X=650mm X,R

Further Options:

- *Manuel crowning*
- *CNC-controlled motor driven crowning*
- *Quick Release Clamping System*
- *Additional finger blocks*
- *Additional support arms with T-Slot*
- *Oil coolant*
- *R-axis X=650mm X,R*

Manuelle Bombierung
Manual Crowning

Blechauflagearme mit T-Nut
Support arms with T-Slot

CE-Sicherheitssystem
CE Safety System

Europäisches Klemmsystem
European Clamping System

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76



Steuerungseinheit DT 10

- 10 Zoll TFT Farb-Touchscreen
- 2D- grafischer Bildschirm
- Automatische Berechnung der Biegefolge
- Einfache und schnelle Programmierung
- Diagnosemodus
- Remote-Control: Fernwartung übers Internet
- USB-Port

Control Unit DT 10

- *10 "TFT Colour Touch Screen*
- *2D colour graphics display*
- *Automatic bend calculation and listing*
- *Easy bend functioning and multiple simulation*
- *Diagnostic mode*
- *Remote-Control*
- *USB port*

Serie			**PBF 2560**	**PBF 30120**	**PBF 30200**
Presskraft	*press capacity*	to	60	120	200
Abkantlänge	*bending lenght*	mm	2550	3050	3050
Durchgang zwischen den Ständern	*distance between columns*	mm	2150	2550	2550
Hublänge	*stroke*	mm	160	180	210
Einbauhöhe	*daylight*	mm	350	375	445
Ausladung	*throat depth*	mm	250	250	250
Y Vorlaufgeschwindigkeit	*Y axes rappid speed*	mm/sek	120	100	100
Y Biegegeschwindigkeit	*Y axes working speed*	mm/sek	9	9	7
Y Rückzugsgeschwindigkeit	*Y axes return speed*	m/sek	70	77	73
Tischhöhe	*table height*	mm	813	878	858
Tischbreite	*table width*	mm	104	104	104
X Achse Arbeitsgeschwindigkeit	*x axes working speed*	mm/sek	250	250	250
X Hinteranschlagbereich	*x axes travel*	mm	620	620	620
Motorleistung	*motor power*	kW	7,5	11	15
Länge	*lenght*	mm	4455	4910	4950
Breite	*width*	mm	1100	1230	1390
Höhe	*height*	mm	2235	2275	2430
Gewicht ca.	*weight approx.*	kg	4200	5780	8160
Nettopreis	***net price***	**€**			
			33.100	**41.100**	**47.500**

Optionale Ausrüstung ***Optional Equipment***

CNC-gesteuerte R-Achse	*CNC-controlled R-axis*	€	**5.230**	**5.750**	**5.750**
CNC-gesteuerte mot. Bombierung	*CNC-controlled motor driven crowning*	€	**2.880**	**2.790**	**2.790**

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

Standardausrüstung:

- 3 CNC-gesteuerte Achsen (Y1, Y2, X)
- CNC Tochscreen-Steuerung DT-15
- Mot. Hinteranschlag lieargeführt auf Kugelgewindespindeln über Servomotor
- Mot. CNC Bombiervorrichtung
- Werkzeugsystem Promecam Amada
- Blechauflegearme mit Linearführungen, T-Nuten und Kippanschlgen
- Laserschutzvorrichtung
- gemäß den CE-Vorschriften

Optionen:

- R-Achse
- CNC Steuerung CYBELEC ModEva 19T
  CNC Steuerung DELEM DA 58T
- Software 3D CAD/CAM DBEND
- Werkzeugschnellklemmung
- zusätzliche Hinteranschlagfinger und Blechauflegearme
- Ölkühler

Weitere Optionen auf Anfrage!

bis Abkantlänge 3050mm			AD-R 1260	AD-R 2060	AD-R 25100	AD-R 30100	AD-R 30135	AD-R 30175
Presskraft	*press capacity*	*kN*	600	600	1000	1000	1350	1750
Abkantlänge	*bending lenght*	*mm*	1250	2050	2550	3050	3050	3050
Durchgang zw. den Ständern	*disance. betw. columns*	*mm*	1050	1700	2200	2600	2600	2600
Hublänge	*stroke*	*mm*	160	160	265	265	265	265
Einbauhöhe	*daylight*	*mm*	400	400	530	530	530	530
Tischbreite	*table width*	*mm*	104	104	104	104	104	104
Tischhöhe	*table height*	*mm*	900	900	900	900	900	900
Ausladung	*throat depth*	*mm*	350	350	410	410	410	410
Bereich X-Achse (1000 Option)	*x axes travel*	*mm*	750	650	650	650	650	650
Bereich R-Achse	*R axes travel*	*mm*	250	250	250	250	250	250
Motorleistung	*motor power*	*kW*	7,5	7,5	11	11	15	18,5
Vorlaufgeschwindigkeit	*Y axes rappid speed*	*mm/s*	200	200	180	180	160	160
Biegegeschwindigkeit	*Y axes working speed*	*mm/s*	10	10	10	10	10	10
Rückzuggeschwindigkeit	*Y axes return speed*	*mm/s*	110	110	120	120	120	100
Geschwindigkeit X-Achse	*x axes working speed*	*mm/s*	250	250	250	250	250	250
Länge	*lenght*	*mm*	2300	3200	3800	4200	4200	4250
Tiefe / Breite	*width*	*mm*	1250	1250	1670	1670	1680	1700
Höhe	*height*	*mm*	2350	2350	2750	2750	2750	2750
Gewicht	*weight approx.*	*kg*	3100	3550	7400	9250	10250	11250
Nettopreis	***net price***	**€**	**35.200**	**37.000**	**39.850**	**46.000**	**49.290**	**52.290**

R-Achse	***R axis***	**€**	**5.230**	**5.750**	**5.750**	**6.250**	**6.250**	**6.250**

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

bis Abkantlänge 4050mm			AD-R 30220	AD-R 30320	AD-R 37175	AD-R 37220	AD-R 40175	AD-R 40220
Presskraft	*press capacity*	*kN*	2200	3200	1750	2200	1750	*2200*
Abkantlänge	*bending lenght*	*mm*	3050	3050	3700	3700	4050	*4050*
Durchgang zw. den Ständern	*disance. betw. columns*	*mm*	2600	2600	3100	3100	3600	*3600*
Hublänge	*stroke*	*mm*	265	365	265	265	265	*265*
Einbauhöhe	*daylight*	*mm*	530	630	530	530	530	*530*
Tischbreite	*table width*	*mm*	104	154	104	104	104	*104*
Tischhöhe	*table height*	*mm*	900	900	900	900	900	*900*
Ständerausladung	*throat depth*	*mm*	410	410	410	410	410	*410*
Bereich X-Achse (1000 Option)	*x axes travel*	*mm*	650	650	650	650	650	*650*
Bereich R-Achse	*R axes travel*	*mm*	250	250	250	250	250	*250*
Motorleistung	*motor power*	*kW*	22	37	18,5	22	18,5	*22*
Vorlaufgeschwindigkeit	*Y axes rappid speed*	*mm/s*	140	160	140	160	160	*160*
Biegegeschwindigkeit	*Y axes working speed*	*mm/s*	10	10	10	10	10	*10*
Rückzuggeschwindigkeit	*Y axes return speed*	*mm/s*	140	140	100	120	140	*140*
Geschwindigkeit X-Achse	*x axes working speed*	*mm/s*	250	250	250	250	250	*250*
Länge	*lenght*	*mm*	4250	4300	4950	4950	5250	*5250*
Tiefe / Breite	*width*	*mm*	1770	1820	1700	1770	1700	*1770*
Höhe	*height*	*mm*	2900	3230	2900	2900	2750	*2900*
Gewicht	*weight approx.*	*kg*	12250	17250	13000	14100	12850	*14750*
Nettopreis	***net price***	**€**	**55.790**	**67.190**	**59.200**	**61.900**	**62.120**	**67.520**
R-Achse	**R axis**	**€**	**6.250**	**6.250**	**6.380**	**6.380**	**6.880**	**6.880**

bis Abkantlänge 6050mm			AD-R 40320	AD-R 40400	AD-R 60220	AD-R 60320	AD-R 60400
Presskraft	*press capacity*	*kN*	3200	4000	2200	3200	*4000*
Abkantlänge	*bending lenght*	*mm*	4050	4050	6050	6050	*6050*
Durchgang zw. den Ständern	*disance. betw. columns*	*mm*	3600	3400	5100	5100	*5100*
Hublänge	*stroke*	*mm*	365	365	265	365	*365*
Einbauhöhe	*daylight*	*mm*	630	630	530	630	*630*
Tischbreite	*table width*	*mm*	154	154	154	154	*154*
Tischhöhe	*table height*	*mm*	900	1050	1100	1100	*1220*
Ständerausladung	*throat depth*	*mm*	410	510	410	410	*510*
Bereich X-Achse (1000 Option)	*x axes travel*	*mm*	650	750	750	750	*750*
Bereich R-Achse	*R axes travel*	*mm*	250	250	250	250	*250*
Motorleistung	*motor power*	*kW*	37	37	22	37	*37*
Vorlaufgeschwindigkeit	*Y axes rappid speed*	*mm/s*	160	140	140	140	*120*
Biegegeschwindigkeit	*Y axes working speed*	*mm/s*	10	8	10	10	*8*
Rückzuggeschwindigkeit	*Y axes return speed*	*mm/s*	140	120	120	120	*100*
Geschwindigkeit X-Achse	*x axes working speed*	*mm/s*	250	250	250	250	*250*
Länge	*lenght*	*mm*	5300	5750	7500	7500	*7500*
Tiefe / Breite	*width*	*mm*	1910	2110	1770	1910	*2110*
Höhe	*height*	*mm*	3230	3540	3250	3450	*3710*
Gewicht	*weight approx.*	*kg*	20750	26750	20590	28250	*35750*
Nettopreis	***net price***	**€**	**78.520**	**106.520**	**102.900**	**114.700**	**136.500**
R-Achse	**R axis**	**€**	**6.880**	**6.880**	**7.490**	**7.490**	**7.490**

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

Standardausrüstung:

- 4 CNC-gesteuerte Achsen (Y1, Y2, X, R)
- CNC Touchscreen-Steuerung 3D CYBELEC ModEva 15T
- Mot. Hinteranschlag lieargeführt auf Kugelgewindespindeln über Servomotor
- Mot. CNC Bombiervorrichtung
- Werkzeugsystem Promecam Amada
- Blechauflegearme mit Linearführungen, T-Nuten und Kippanschlgen
- Laserschutzvorrichtung
- gemäß den CE-Vorschriften

Optionen:

- zusätzliche Hinteranschlagsachsen (X1/X2, R1/R2, Z1,/Z2)
- CNC Touchscreen-Steuerung CYBELEC ModEva Premium 69T und 66T
- AP3-AP4 Biegehilfen
- Oberwerkzeugschnellklemmungen
- Höhenverstellbares Laserwinkelmesssystem
- Hydr. und pneum. Werkzeugklemmsystem
- Ober- und Unterwerkzeuge
- zusätzliche Hinteranschlagfinger und Blechauflegearme
- Zentralschmierung
- Ölkühler

bis Abkantlänge 3050			AD-S 1260	AD-S 2060	AD-S 25100	AD-S 30100	AD-S 30135	AD-S 30175
Presskraft	*press capacity*	*kN*	600	600	1000	1000	1350	1750
Abkantlänge	*bending lenght*	*mm*	1250	2050	2550	3050	3050	3050
Durchgang zwischen den Ständern	*distance between columns*	*mm*	1050	1700	2200	2600	2600	2600
Hublänge	*stroke*	*mm*	265	265	265	265	265	265
Einbauhöhe	*daylight*	*mm*	530	530	530	530	530	530
Tischbreite	*table width*	*mm*	104	104	104	104	104	104
Tischhöhe	*table height*	*mm*	900	900	900	900	900	900
Ständerausladung	*throat depth*	*mm*	410	410	410	410	410	410
Bereich X-Achse	*x axes travel*	*mm*	750 (1000)	751 (1000)	752 (1000)	753 (1000)	754 (1000)	755 (1000)
Bereich R-Achse	*R axes travel*	*mm*	250	250	250	250	250	250
Motorleistung	*motor power*	*kW*	7,5	7,5	11	11	15	18,5
Vorlaufgeschwindigkeit	*Y axes rappid speed*	*mm/sek*	200	200	180	180	160	160
Biegegeschwindigkeit	*Y axes working speed*	*mm/sek*	10	10	10	10	10	10
Rückzuggeschwindigkeit	*Y axes return speed*	*mm/sek*	110	110	120	120	120	100
Geschwindigkeit X-Achse	*x axes working speed*	*mm/sek*	500	500	500	500	500	500
Länge	*lenght*	*mm*	2300	3200	3800	4200	4200	4250
Tiefe / Breite	*width*	*mm*	1550	1550	1670	1670	1680	1700
Höhe	*height*	*mm*	2750	2750	2750	2750	2750	2750
Gewicht	*weight approx.*	*kg*	3100	3550	8900	9500	10500	11500
Nettopreis	***net price***	**€**	**49.500**	**51.800**	**60.600**	**66.000**	**69.300**	**72.000**

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

bis Abkantlänge 4050			AD-S 30220	AD-S 30320	AD-S 37175	AD-S 37220	AD-S 40175	AD-S 40220
Presskraft	*press capacity*	*kN*	2200	3200	1750	2200	1750	2200
Abkantlänge	*bending lenght*	*mm*	3050	3050	3700	3700	4050	4050
Durchgang zwischen den Ständern	*distance between columns*	*mm*	2600	2600	3100	3100	3600	3600
Hublänge	*stroke*	*mm*	265	265	265	265	265	265
Einbauhöhe	*daylight*	*mm*	530	530	530	530	530	530
Tischbreite	*table width*	*mm*	104	154	104	104	104	104
Tischhöhe	*table height*	*mm*	900	900	900	900	900	900
Ständerausladung	*throat depth*	*mm*	410	410	410	410	410	410
Bereich X-Achse	*x axes travel*	*mm*	650 (1000)	651 (1000)	652 (1000)	653 (1000)	654 (1000)	655 (1000)
Bereich R-Achse	*R axes travel*	*mm*	250	250	250	250	250	250
Motorleistung	*motor power*	*kW*	22	37	18,5	22	18,5	22
Vorlaufgeschwindigkeit	*Y axes rappid speed*	*mm/sek*	140	160	140	160	160	160
Biegegeschwindigkeit	*Y axes working speed*	*mm/sek*	10	10	10	10	10	10
Rückzuggeschwindigkeit	*Y axes return speed*	*mm/sek*	140	140	100	120	140	140
Geschwindigkeit X-Achse	*x axes working speed*	*mm/sek*	500	500	500	500	500	500
Länge	*lenght*	*mm*	4250	4300	4950	4950	5250	5250
Tiefe / Breite	*width*	*mm*	1770	1820	1700	1770	1700	1770
Höhe	*height*	*mm*	2900	3230	2900	2900	2750	2900
Gewicht	*weight approx.*	*kg*	12500	17500	13000	14360	13100	15000
Nettopreis	**net price**	**€**	**76.300**	**91.000**	**78.200**	**79.700**	**80.600**	**87.200**

bis Abkantlänge 6050			AD-S 40320	AD-S 40400	AD-S 60220	AD-S 60320	AD-S 60400
Presskraft	*press capacity*	*kN*	3200	4000	2200	3200	4000
Abkantlänge	*bending lenght*	*mm*	4050	4050	6050	6050	6050
Durchgang zwischen den Ständern	*distance between columns*	*mm*	3600	3400	5100	5100	5100
Hublänge	*stroke*	*mm*	365	365	265	365	365
Einbauhöhe	*daylight*	*mm*	630	630	530	630	630
Tischbreite	*table width*	*mm*	154	154	154	154	154
Tischhöhe	*table height*	*mm*	900	1040	1100	1100	1220
Ständerausladung	*throat depth*	*mm*	410	510	410	410	510
Bereich X-Achse	*x axes travel*	*mm*	650 (1000)	750 (1000)	752 (1000)	753 (1000)	750 (1000)
Bereich R-Achse	*R axes travel*	*mm*	250	250	250	250	250
Motorleistung	*motor power*	*kW*	37	37	22	37	37
Vorlaufgeschwindigkeit	*Y axes rappid speed*	*mm/sek*	160	140	140	140	120
Biegegeschwindigkeit	*Y axes working speed*	*mm/sek*	10	8	10	10	8
Rückzuggeschwindigkeit	*Y axes return speed*	*mm/sek*	140	120	120	120	100
Geschwindigkeit X-Achse	*x axes working speed*	*mm/sek*	500	350	350	350	350
Länge	*lenght*	*mm*	5300	5750	7500	7500	7500
Tiefe / Breite	*width*	*mm*	1910	2110	1770	1910	2110
Höhe	*height*	*mm*	3230	3540	3250	3450	3710
Gewicht	*weight approx.*	*kg*	21000	27000	20840	28500	36000
Nettopreis	**net price**	**€**	**99.200**	**128.800**	**124.400**	**137.200**	**156.700**

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

Standardausrüstung für die Modelle MS 1303 / 2003 / 2525

- Antrieb über Bremsmotor
- man. Hinteranschlag 550 mm
- 2 Blechauflagearme
- 1 Seitenanschlag
- Fingerschutz
- Fußauslöser mit Not-Aus Taster
- Sicherheits-Lichtschranken an der Rückseite
- gemäß den CE-Vorschriften

Standardausrüstung für die Modelle MS 2004 / 2504 / 3004

- Antrieb über Dauerlaufmotor und Kupplung
- mot. Hinteranschlag 750 mm
- Digitalanzeige
- 2 Blechauflagearme
- 1 Seitenanschlag
- Fingerschutz
- Kugeln im Tisch
- Niederhalter inkl. Gummiauflagen
- Fußauslöser mit Not-Aus Taster
- Sicherheits-Lichtschranken an der Rückseite
- gemäß den CE-Vorschriften

			MS 1303	MS 2003	MS 2525	MS 2004	MS 2504	MS 3004
Schnittleistung	*cutting capacity*	*mm*	3	3	2,5	4	4	4
Schnittlänge	*cutting length*	*mm*	1350	2050	2550	2050	2550	3100
Schnittwinkel	*cutting angle*	°	2,5	2,2	1,6	1,5	1,5	1,5
Hub pro Min.	*stroke*	*1/Min.*	35	35	35	42	42	42
Motorleistung	*motor power*	*kW*	3	3	3	7,5	7,5	7,5
Hinteranschlag	*back gauge*	*mm*	550	550	550	750	750	750
Länge	*length*	*mm*	1900	2600	3100	2700	3200	3700
Breite	*width*	*mm*	1350	1350	1350	2300	2300	2300
Höhe	*height*	*mm*	1260	1260	1260	1350	1350	1350
Gewicht	*weight*	*~kg*	1060	1280	1540	2800	3230	3730
Nettopreis	***net price***	**€**	**9.700**	**10.900**	**11.700**	**18.400**	**19.300**	**20.300**

OPTION:

mot Hinteranschlag mit Digitalanzeige	***mot. back gauge with digital readout***	**€**	**1.830**	**1.830**	**1.830**	**inkl.**	**inkl.**	**inkl.**

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

Standardausrüstung

- NC ELGO P 40
- mot. Hinteranschlag 1.000 mm
- Schnittlängenbegrenzung
- zentrale Schnittspaltverstellung von vorne über die Steuerung
- hochklappbarer Fingerschutz auf 1.000 mm
- 2 bzw. 3 Blechauflagearme
- 1 Seitenanschlg mit T-Nut,
- Schnittlinienbeleuchtung
- Kugeln im Tisch
- hydr. Niederhalter
- beweglicher Fußauslöser mit Not-Aus Taster
- Lichtschranken an der Maschinen-Rückseite

Weitere optionale Ausrüstung auf Anfrage erhältlich

KKI Series		3206	3210	3213	3216	4206	4213
Schnittlänge	mm	3200	3200	3200	3200	4200	4200
Schnittleistung	mm	6	10	13	16	6	13
Schnittwinkel	°	1,3	1,5	2	2	1,5	1,80
Motorleistung	kW	7,5	11	18,5	18,5	7,5	18,5
Länge	mm	4000	4000	4200	4200	4650	4800
Breite	mm	1700	1950	2050	2150	1700	2270
Höhe	mm	1800	1900	2100	2200	1800	2000
Gewicht	kg	6250	8100	11.700	12.900	8500	13.800
PREIS lt. Liste	**€**	**25.380**	**31.860**	**36.900**	**52.100**	**35.400**	**56.000**
KKI Sonderpreis	**€**	**22.900**	**28.700**	**33.200**	**48.500**	**33.000**	**52.100**
Pneum. Blechhochhaltung (optional)	**€**	**4.350**	**4.350**	**4.350**	**6.970**	**5.810**	**5.810**

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

CNC-GEST., KULISSENGEFÜHRTE TAFELSCHERE Mod. KUL

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

STANDARD:

OPTION:





Standardausrüstung :

- CNC Steuerung ELGO P 40 Touch
- CNC Hinteranschlag 1.000 mm Bereich auf Kugelgewindespindeln
- CNC Schnittspaltverstellung, Schnittlänge und Schnittwinkel
- Hochklappbarer Fingerschutz auf 1.000 mm
- 3 - 9 Blechauflagearme 1.000 mm mit T-Nut (je nach Modell)
- 1 Seitenanschlag mit T- Nut, Kippanschlag und Skala
- Schnittlinienbeleuchtung
- Kugeln im Tisch
- hydr. Niederhalter
- Beweglicher Fußauslöser mit Not-Aus Taster
- Lichtschranken an der Maschinen-Rückseite

Weitere optionale Ausrüstung auf Anfrage erhältlich

UKL Series		3006	3010	3013	3016	3020	4006
Schnittlänge	mm	3280	3280	3280	3280	3280	4280
Schnittleistung	mm	6	10	13	16	20	6
Schnittwinkel	°	0,3 – 1,8	0,3 – 1,8	0,3 - 2,3	0,3 - 2,3	0,3 - 2,3	0,3 - 2
Motorleistung	kW	7,5	11	22	30	37	11
Länge	mm	3600	3800	4200	4130	4100	5150
Breite	mm	2050	2050	2100	2210	2300	2100
Höhe	mm	1950	2150	2450	2570	2650	2050
Gewicht	kg	7.050	8.650	9.850	13.150	20.250	8.650
PREIS lt. Liste	**€**	**30.000**	**38.520**	**43.110**	**54.180**	**67.500**	**41.220**
KKI Sonderpreis	**€**	**27.000**	**34.700**	**38.800**	**48.800**	**60.750**	**37.100**
Pneum. Blechhochhalte-vorrichtung (optional)	**€**	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**6.370**	**x**	**5.310**

VS Series		4013	4016	4020	6006	6013	6016
Schnittlänge	mm	4280	4280	4280	6280	6280	6280
Schnittleistung	mm	13	16	20	6	13	16
Schnittwinkel	°	0,3 - 2,3	0,3 - 2,3	0,3 - 2,3	0,3 - 2	0,3 - 2,3	0,3 - 2,3
Motorleistung	kW	22	30	37	22	37	45
Länge	mm	5200	5890	5900	7300	740	7400
Breite	mm	2150	2100	2200	2150	2200	2200
Höhe	mm	2550	2950	2950	2750	2900	2950
Gewicht	kg	15.620	20.400	25.350	22.500	29.820	35.300
PREIS lt. Liste	**€**	**57.150**	**65.700**	**82.900**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	
KKI Sonderpreis	**€**	**51.500**	**59.100**	**74.000**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**
Pneum. Blechhochhalte-vorrichtung (optional)	**€**	**5.310**	**X**	**x**			**x**

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

Standardausrüstung:

- CNC Steuerung D-Touch 7
- mot. Hinteranschlag 1.000 mm
- Schnittlängenbegrenzung
- zentrale Schnittspaltverstellung
- hochklappbarer Fingerschutz auf 1.000 mm
- 2 bzw. 3 Blechauflagearme 1.000 mm mit T-Nut
- 1 Seitenanschlg 1.500 mm mit T-Nut, Kippanschlag und Skala
- Schnittlinienbeleuchtung
- Kugeln im Tisch
- unabhängige hydr. Niederhalter
- beweglicher Fußauslöser mit Not-Aus Taster
- Lichtschranken an der Maschinen-Rückseite
- gemäß den CE-Vorschriften

			SBT 3006	SBT 3010	SBT 3013	SBT 3016	SBT 4006	SBT 4013
Schnittlänge	*cutting length*	*mm*	3100	3100	3100	3100	4100	4100
Schnittleistung 450 N/mm²	*cutting capacity 450 N/mm²*	*mm*	6	10	13	16	6	13
Schnittleistung 700 N/mm²	*cutting capacity 700 N/mm²*	*mm*	4	6	8	10	4	8
Ausladung	*throat depth*	*mm*	50	50	50	350	50	350
Hub pro Min.	*stroke*	*1/Min.*	15	13	13	10	12	8
Schnittwinkel	*cutting angle*	°	1,5	1,5	1,75	2	1,5	1,75
Anzahl Niederhalter	*numbers of downholders*	*Anzahl*	16	16	16	14	20	18
Hinteranschlag	*back gauge*	*mm*	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Hinteranschlagmotor	*back gauge motor*	*kW*	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Hinteranschlag Geschwindigkeit	*back gauge speed*	*mm/Sek.*	200	200	200	200	200	200
Motorleistung	*motor capacity*	*kW*	15	22	30	37	15	30
Auflagearme	*support arms*	*Anzahl*	2	2	2	2	3	3
Länge	*length*	*mm*	4110	4200	4280	4550	5230	5350
Breite	*width*	*mm*	2200	2250	2300	2250	2300	2250
Höhe	*height*	*mm*	2100	2100	2350	2250	2150	2250
Gewicht	*weight*	*kg*	7650	9300	12500	15000	11750	16300
Nettopreis	***net price***	**€**	**28.300**	**35.500**	**41.100**	**52.200**	**35.500**	**56.100**

Pneum. Blechhochhaltung	***Pneum. Sheet Holder System***	**€**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**6.600**	**5.500**	**5.500**

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

HNM-6 F

fixer Winkel

new

HNM-6 V

variabler Winkel

MODEL	*Capacity (mm)*	*List Price EURO*	*Spare Blade Sets*
HNM-6 F Fixed Angle Hydraulic Corner Notcher	**6,5**	**9.500**	**1.350**
HNM-6 V Variable Hydraulic Corner Notcher	**6**	**12.500**	**1.600**

AUSKLINKMASCHINEN KK-I
Mod. VN

VN	Einheit	2006
Schneide Kapazität	mm	6 - 4
Schnitt-Größe	mm	200 x 200
Schnittwinkel	mm	30° - 140°
Hub Zahl pro Minute	mm/m	28
Motorleistung	kw	4
Arbeitsdruck	bar	210 3045 PSI
Öl Kapazität	lt	50
Höhe	mm	1300
Breite	mm	1050
Länge	mm	900
Gewicht	kg	950
Geräuschs Leistung (Leer)	dBA	66
Geräuschs Leistung (geladen)	dBA	77
Preis in EUR		**12.600,-**

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

IW Series		IW 45	IW 55/110	IW 55/110 BTD	IW 80/150	IW 80/150 BTD	IW 110/180 BTD	IW 165/300 BTD
Listenpreis	**EUR**	**7.900**	**11.600**	**13.300**	**15.800**	**18.300**	**23.400**	**36.600**
Arbeitsstationen		4	5	5	5	5	5	5
Zylinder		1	2	2	2	2	2	2
Tischgröße	mm	450x160	550x250	550x510	550x300	550x510	550x610	750x510
Länge	mm	1460	1480	1980	2025	2120	2560	3230
Breite	mm	1400	1800	1800	1780	2025	2550	1100
Höhe	mm	1620	1730	1730	2700	1780	1790	2280
Gewicht	kg	1010	1080	1088	1195	1195	1260	1110
Stanzstation								
 Ausladung	mm	160	250	510	300	510	610	610
Druckleistung	to	45	55	55	80	80	110	165
Max. Ø in Blechstärke	mm	27x13	40x10	40x10	40x14	40x14	40x20	40x30
Schnittleistung								
 Flachstahl	mm	160	250	510	300	510	610	610
Winkelstahl	mm	45	55	55	80	80	110	165
Rundstahl	mm	27x13	40x10	40x10	40x14	40x14	40x20	40x30
Vierkantstahl	mm	27x13	40x10	40x10	40x14	40x14	40x20	40x30
Ausklinkstation								
 Rechteck	mm	50x40x7	90x42x10	90x42x10	90x52x12	90x52x12	90x52x13	110x58x16
Dreieck	mm	75x75x4	95x95x6	95x95x6	125x125x6	125x125x6	125x125x6	125x125x10
V-Ausklinker	mm	40x40x7	42x42x10	42x42x10	52x52x12	52x52x12	52x52x13	58x58x16

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

	PUNCHING		P55	P80	P110
	Punching Pressure	Ton	55	80	110
	PREIS in EUR	**€**	**8.300,-**	**11.600,-**	**14.600,-**
	Punch Capacity (Diameter x Thickness)	mm	Ø40X10	Ø40X14	Ø40x20
			Ø20X20	Ø24X24	Ø28x28
	Throat Depth	mm	510	510	610
	Stroke lenght	mm	60	70	80
	Cycles /Min. (20 mm stroke)	quat.	37	38	28
	Table Size (W x D)	mm	550x510	550x510	550x610
	Working Height up to Die	mm	1100	1195	1275
	OPTINOL EQUIPMENTS				
	Largest Hole	mm	Ø160x2	Ø160x3	Ø160x5
	Single Vee Press Brake (W x T)	mm	250x10	300x10	300x10
	Multi-Vee Press Brake (W x T)	mm	500x5	600x6	600x8
	Pipe Notching	inch	!/2'' - 2''	!/2'' - 2''	!/2'' - 2''
	A min-max	mm	120 - 260	120 - 400	140 - 400
	ØD max	mm	(DIN 997) 25	(DIN 997) 28	(DIN 997) 28
	S max	mm	(DIN 997) 10	(DIN 997) 14	(DIN 997) 14
	B min-max	mm	100 - 240	100 - 320	120 - 320
	ØD max	mm	(DIN 997)	(DIN 997)	(DIN 997)
	S max	mm	(DIN 997)	(DIN 997)	(DIN 997)

Standard equipment:
- Table for punching station Durma
- Punch & Die Holder
- 1 Starting Set (Punch & Die)
- Punch holder up to 40 mm

Optional equipment:
- Illumnations (24V - 220V)
- Special Colour
- Overseas special packaging

TECNICAL DATA				
Motorpower	KW	5,5	11	15
Oil Capacity	lt	76	76	76
Net Weight (Apr.)	kg	1320	1900	2630
Gross Weight (Apr.)	kg	1340	1920	2650
Machine dimensions (Apr.) (L x W x H)	mm	1340x930x1850	1520x930x2000	1690x930x2180
Packing Dimensions (Apr.) (L x W x H)	mm	1380x1100x2000	1600x1100x2050	1700x1100x2240

NC Series

Technical Specification		
Table Dimension	mm	1750x835
X Axis Working Dimension (Stroke)	mm	1000
Y Axis Working Dimension (Stroke)	mm	350
Movement Speed Of X Axis	m/min.	0-14
Movement Speed Of Y Axis	m/min.	0-10
Positioning Accuracy	mm	± 0,1 mm
Controller	Hmi-plc 7 Inch Eaton	

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

Single Piston Models / Einzylinder Modelle
HKM-40 ton
HKM-45 ton
HKM-60 ton

VERTICAL Piston Models
HKM-65 V

Double Piston Models / Zweizylinder Modelle
HKM-55 ton
HKM-65 ton
HKM-85 ton
HKM-115 ton
HKM-175 ton



WORK STATIONS / ARBEITSSTATIONEN

SOLID ROUND BAR Cutting

SOLID SQUARE BAR Cutting

ANGLE SECTION Shearing

THICK SHEET Shearing

SHEET U Notching



PUNCHING

MODEL	*Capacity (tons)*	*Workstations*	*List Price EURO*
HKM-40 single piston	40	4	**5.500**
HKM-45 single piston	45	5	**7.000**
HKM-60 single piston	60	5	**7.500**
HKM-65 V Vertical piston	65	4	**9.100**
HKM-55 double piston	55	5	**10.500**
HKM-65 double piston	65	5	**13.000**
HKM-85 double piston	85	5	**16.500**
HKM-115 double piston	115	5	**21.500**
HKM-175 double piston	175	5	**34.500**

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

mit einem und zwei Zylinder
Mod. HPM

HPM-65
HPM-85
HPM-115
Single Punching

-65 DP
-85 DP
-115 DP
Punching

ASK FOR PRICE
Optional Hydraulic Stripper



TRIPLE PUNCH UNIT

MODEL	*Capacity (tons)*	*Workstations*	***List Price EURO***
HPM 65 Single Punch	65	1	**8.500**
HPM 85 Single Punch	85	1	**10.500**
HPM 115 Single Punch	115	1	**15.500**
HPM 175 Single Punch	175	1	**23.000**
HPM 65 DP Double Punch	65	2	**15.000**
HPM 85 DP Double Punch	85	2	**18.000**
HPM 115 DP Double Punch	115	2	**22.500**

Optional Accessories for Punching Machines (CNC)	*List Price Euro*
¶ for HPM 65 and HPM 85 CNC Unit 2 axis table	**32.000**
¶ for HPM 115 and HPM 175 CNC Unit 2 axis table	**35.000**
¶ Triple Punching Unit	**9.000**

Optional Accessories for Punching Machines and Ironworkers (NC)	*List Price Euro*
for HPM 85 and HPM 115 NC Unit 2 axis table	**15.000**
For HKM Ironworkers : Bar or angle feeding with NC Unit Total 12mt (6 mt loading + 6mt unloading)	**20.000**

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

FASER-LASERSCHNEIDANLAGE

Mod. HD-F / HD-FL

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

Der Resonator (Laserquelle) ist ein Festkörperlaser, welcher komlett kein Lasergas benötigt.

Die Übertragung des Laserstrahls erfolgt spiegellos über einen Lichtwellenleiter direkt an den Schneidkopf. Dadurch reduzieren sich der Wartungsaufwand sowie die Betriebskosten.

	3015	4020	6020	8020	12020	
X Achse	3060	4100	6150	8200	12200	mm
Y Achse	1530	2100	2100	2100	2100	mm
Z Achse	160	185	185	185	185	mm
Max. Abmessungen Blech	3048 x 1524	4064x2032	6096x2032	8128x2032	12192x2032	mm
Max. Gewicht Blech	200	200	200	200	200	Kg/m²

	HD-F (mit Zahnstangen)	HD-FL (mit Linearsystem)	
X Achse	100	200	m/min.
Y Achse	100	200	m/min.
Synchronisierung	141	280	m/min.
Beschleunigung	10	20	m/s²
Positionierungsgenauigkeit	±0,05	±0,03	mm
Reproduzierbarkeit	±0,05	±0,03	mm

		3015	4020	6020		
HD-F	**€**	**328.000,-**	**368.000,-**	**390.000,-**	**2 kW Laserstärke**	
HD-F	**€**	**408.000,-**	**448.000,-**	**470.000,-**	**4 kW Laserstärke**	**Weitere Modelle und Ausrüstungen auf Anfrage!**
HD-FL	**€**	**363.000,-**	**408.000,-**	**440.000,-**	**2 kW Laserstärke**	
HD-FL	**€**	**443.000,-**	**488.000,-**	**520.000,-**	**4 kW Laserstärke**	

Antriebssystem mit schrägverzahnter Zahnstange (Serie HD-F)

Bei diesem Antriebssystem werden die Achsen über ein **Zahnstangensystem** bewegt. Da zwischen Motor und Ritzelsystem nur so viele Antriebselemente wie erforderlich eingesetzt werden, treten bei den Abmessungen keinerlei Abweichungen auf. Durch die hoch präzise laufenden Schrägzahnräder werden sehr hohe **Beschleunigungswerte (10 m/s2)** und eine hohe Bewegungsgeschwindigkeit (100 m/Min.) sowie eine **Grenzabweichung** bei der Positionierung von **0,05 mm** erreicht.

Bewegungssystem mit Linearmotor (Serie HD-FL)

Bei diesem Bewegungssystem werden die Achsen über **Linearmotoren**, also Produkte, die auf dem neuesten Stand der Technik sind und die sehr hohe Beschleunigungswerte sowie eine sehr hohe Bewegungsgeschwindigkeit erreichen können, bewegt. Durch diese Linearmotoren werden sehr hohe **Beschleunigungswerte (20 m/s2)** und eine hohe Bewegungsgeschwindigkeit (100 m/Min.) sowie eine **Grenzabweichung** bei der Positionierung von **0,03 mm** erreicht.

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten

FASER-LASERSCHNEIDANLAGEN

Mod. HD-FS

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

Diese Laserschneidanlagen sind kompakt und haben eine geringe Aufstellgröße.
Die Zu- und Herausführung der Bleche bei den Arbeitsgängen ist ausgesprochen leicht.
Dieses Modell überzeugt durch Geschwindigkeit, Mengenleistung und ihre hochwertigen Bauteile.

	HDFS 3015	
X Achse	3100	mm
Y Achse	1550	mm
Z Achse	125	mm
Max. Abmessungen Blech	3048x1524	mm
Max. Gewicht Blech	200	Kg/m²
	mit Zahnstangenantrieb	
X Achse	100	m/min.
Y Achse	100	m/min.
Synchronisierung	141	m/min.
Beschleunigung	10	m/s²
Positionierungsgenauigkeit	±0,05	mm
Reproduzierbarkeit	±0,05	mm

	HDFS 3015 Preis in EUR
IPG 500W Faserlaserquelle (Kühler inkl.)	€ 202.000,-
IPG 1000W Faserlaserquelle (Kühler inkl.)	€ 245.000,-
IPG 2000W Faserlaserquelle (Kühler inkl.)	€ 292.000,-
IPG 3000W Faserlaserquelle (Kühler inkl.)	€ 342.000,-
IPG 4000W Faserlaserquelle (Kühler inkl.)	€ 372.000,-

Optionen:

Kompakt-Staubabsaugung mit Filter	€ 9.500,-
Teileförderband, motorisiert	€ 6.000,-
Automatischer Wechseltisch	€ 8.000,-
Automatischer Fokus-Laserkopf	€ 9.000,-

Standardausrüstung:
- Steuerung Siemens SL 840D / 500 MB
- Manueller Fokus Precitec Procutter Faserschneidkopf 6" Linse
- Manueller Einzeltisch
- Automatische Blechlageerkennung
- LED-Diode zur Positionsbestimmung
- Automatische Düsenreinigung
- Zentralschmierung
- Teilewagen
- Einfache Benutzeroberfläche Parameterseite (Leistung/Geschwindigkeit/Gasdruck)
- Externe Metalix oder Lantek Cad/Cam Software mit Autonesting
- Beleuchtung für den Arbeitsbereich
- Mehrkammernabsaugtisch
- Sicherheitseinrichtungen mit Kontrolllampe
- Spezial-Laserschneidoptionen
- Fernwartungszugang

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

PLASMASCHNEIDANLAGE
Mod. PL-C

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

Die PL-C Plasma Schneidemaschinen sind ideal für stärkere Materialien. Der Hypertherm Schneidkopf und die Software "AURORA" ermöglichen einen präzisen und qualitativen hochwertigen Schnitt. AURORA sorgt mit umfangreichen Spezifikationen und Kapazitäten dafür, dass Sie als Nutzer ein breites Angebot am Möglichkeiten haben.

HPR Eigenschaften	EH	HPR130XD	HPR260XD	HPR400XD
Plasma Stromversorgung		Hypertherm	Hypertherm	Hypertherm
max. Hohe Qualitätsschnitt-Kapazität (MS) (Rand-Beginn)	mm	38	64	80
max. Hohe Qualitätsschnitt-Kapazität (MS) (Bohr Kapazität)	mm	16	38	50
max. Positionierungs-Geschwindigkeit X/Y	m/min	35	35	35
max. Schnittgeschwindigkeit	m/min	12	12	12
Positioniergenauigkeit	mm	+/-0.1	+/-0.1	+/-0.1
Wiederholgenauigkeit	mm	0.1	0.1	0.1
Ausgangsströmung	A	130	260	400
Stromregelbereich	A	30-130	30-260	30-400
Gas-Konsole - Automatisch	-	O2,N2,H35,F5,Air	O2,N2,H35,F5,Air	O2,N2,H35,F5,Air
Schnittwinkel	Grad	2-4	2-4	2-4
Plasmagas	-	02,N2,H35,F5,Air	02,N2,H35,F5,Air	02,N2,H35,F5,Air
Plasma-Schutzgas	-	02,N2,Air,H35	02,N2,Air,H35	02,N2,Air,H35
PL-C 1530 (Tischgröße: 1500 x 3000 mm)	€	80.700,-	129.900,-	192.600,-
PL-C 2040 (Tischgröße: 2000 x 4000 mm)	€	82.300,-	131.500,-	194.200,-
PL-C 2060 (Tischgröße: 2000 x 6000 mm)	€	84.500,-	133.700,-	196.400,-
PL-C 20120 (Tischgröße: 2000 x 12000 mm)	€	95.500,-	144.700,-	207.400,-
PL-C 2580 (Tischgröße: 2500 x 8000 mm)	€	92.200,-	141.400,-	204.100,-
PL-C 25120 (Tischgröße: 2500 x 12000 mm)	€	104.300,-	153.500,-	216.200,-
PL-C 3080 (Tischgröße: 3000 x 8000 mm)	€	94.400,-	143.600,-	206.300,-
PL-C 30120 (Tischgröße: 3000 x 12000 mm)	€	115.900,-	165.100,-	227.800,-
PL-C 30140 (Tischgröße: 3000 x 14000 mm)	€	126.300,-	175.500,-	238.200,-

Preise inkl. o.a. Hypertherm

Standardausrüstung:

- Stahlschweißkonstruktion
- DURMA CNC Steuereinheit (AURORA))
- Fernkontroll-Diagnostik (Ethernet)
- Lantek Software W / autom. Platzierung, Laserschneidplatte
- Ausrichtung DURMA
- İBrennerhöhensteuerung
- Zweiseitiges Bewegungssteuersystem (Rack und Ritzel)
- AC Servo-Motoren für bewegliche X und Y Winkel.
- CNC Steuerausgänge/Eingänge für die Filtereinheit
- Starter-Kit
- Plasmabrenner
- Ignitionkonsole
- Brennerhöhensteuerung (Eingebettet mit Präzisions-Linearschlitten)

Optionen:

- Autom. Gaskonsole für Hypertherm € 2.800,-
- Sauerstoffschneidbrenner
- Plasma Brenner Schutzsystem
- Manueller Plasmawinkelkopf,
- CNC Winkelschneidkopf (+/- 45).
- Filter 260A für Einwegnohrkopf 4 - 6
- Bohrköpfe 130 A,
- Filterlufttrockner für Filter 400A
- Ø50 mm - Ø400 mm Rohrschneideinheit, zusätzliche Stütze für die Rohrschneideinheit
- Fehler-, und Programmende-Warnlampe

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

Standardausrüstung:

- Lichtschranken für die CE-Konformität
- CAD-CAM Software & Aktivator (Dongle)
- Steuereinheit, Siemens Sinumerik 840 D SL Windows 7
- Remote Access
- Programmierung auf der Steuereinheit,
- Automatische Klemme
- Blechdetektionsschalter
- Network,Ethernet Verbindung
- Automatische Formschmierung,
- UPS an der Steuereinheit.
- Beweglicher Abfallbehälter
- Tisch mit Bürste
- Ölkühler,
- USB Driver
- X-Achsen Reposition
- Rücksetzwerkzeug für Indexstationen (Station C + B) - (fürTP6, TP9)
- Rücksetzwerkzeug für Indexstationen (Station D)
  (für TP63, TPL63, TP93, TPL93, TP123, TP Servo, TPL Servo)
- Manuelle Bauteilplatzierung

Optionen:

- Zusätzliche Klemmen
- Tisch (mit Bürste &mit Kugel)
- Matrizen, Matrizenhalter,
- Reduktionen CAD-CAM SW zweiter Aktivator (Dongle)
- Warnleuchte für die Programm-Werkzeuge
- Automatische Verschachtelung,
- Gewindeschneiden (tippen) und das Rad (wheel).
- Blechverformungswarnschalter,
- Turretschutz für Lochbleche,
- Vakuumsystem.
- Teil-Entleerung
- Automatische Schmierung für die Maschine,
- Klima für Schalttafel, BE- und Entladesystem, zusätzlicher Tisch
- UPS für die Maschine (30KvA - 10 min.) Zusätzliches Rückstellwerkzeug

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

TP SERIE	Einheit	TP9	TP93	TP123	TPL93	TP123 SERVO	TPL93 SERVO
Maximale Tonnage	to	20	20	30	30	20	20
Rahmen Typ	-	O frame	O frame	O frame	O frame	O frame	O frame
X-Achsen Bewegung	mm	2000 + R	2500 + R	2500 + R	3000 + R	2500 + R	3000 + R
Y-Achsen Bewegung mit einem Werkzeug	mm	1250	1250	1250	1500	1250	1500
Automatischer Neupositionierungs-Bereich *	mm	10000*	10000*	10000*	10000*	10000*	10000*
Y Achsen-Geschwindigkeit	m/min	70	75	80	60	80	60
X Achsen-Geschwindigkeit	m/min	90	100	116	70	116	70
Lateral speed Y + X	m/min	114	125	140	1200	140	92
Max. Hubfrequenz (pitch 1 mm, 1 mm Dicke)	1/min	1100	1100	1200	350	535	535
Max. Hubfrequenz (pitch 25 mm, 1 mm Dicke)	1/min	375	375	425	325	325	325
Max. Hubfrequenz Marking	1/min	2800	2800	3200	2800	820	820
Hauptzylinder Hub	mm	40	40	40	40	40	40
Maximaler Bohr-Hub	mm	25	25	25	25	25	25
Maximale Schnittdicke (Feststation)	Mild Steel Stainless Steel	6 3	6 3	6 3	6 3	6 3	6 3
Maximale Schnittdicke (Index Station)	Mild Steel Stainless Steel	3 1.5	3 1.5	3 1.5	3 1.5	3 1.5	3 1.5
Positioniergenauigkeit	mm	± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.1
Wiederholgenauigkeit	mm	± 0.05	± 0.05	± 0.05	± 0.05	± 0.05	± 0.05
Turret Drehgeschwindigkeit	rpm	30	22	22	22	22	22
Automatische Index Drehgeschwindigkeit	rpm	150	150	150	150	150	150
Listenpreis in EUR	**€**	**144.000,-**	**159.000,-**	**184.000,-**	**174.000,-**	**174.000,-**	**184.000,-**
Abmessungen:							
Höhe (H)	mm	2310	2310	2310	2310	2135	2310
Breite (W)	mm	4200	5360	5360	6300	5260	6160
Breite (ohne Lichtschranke)	mm	6200	7360	7360	8300	6260	6260
Länge (ohne Lichtschranke) (L)	mm	5600	5750	5750	6650	5260	6210
Größe(ohne Lichtschranke)	mm	6600	6800	6800	7650	6260	7210
Tischlänge	mm	940	940	940	940	940	940
Geschätztes Gewicht	kg	11000	12960	12960	19500	14000	21500
Hydraulischer System Motor	kw	7.5	7.5	15	15	-	-
Öltank	lt	180	180	240	180	-	-
Luftdruck	bar	6	6	6	6	6	6
Klemmen Anzahl	pcs.	2	3	3	4	3	4
Haltekraft der klemmen	-	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Tischmodell	kg	Bürste	Bürste	Bürste	Bürste	Bürste	Bürste
Energieverbrauch	Kw/h	7	8	11	9	4.5	4.5
Turret (mit Ausnahme von Werkzeugen und Werkzeughaltern)							
A - fix 0.8 -12.7 mm	11	11	11	11	11	11	11
B - fix 12.8 - 31.7 mm	10	11	11	11	11	11	11
C - fix 31.8 - 50.8 mm	1	2	2	2	2	2	2
D - fix 50.9 - 88.9 mm	2	1	1	1	1	1	1
B - indeks 12.8 - 31.7 mm	2	-	-	-	-	-	-
C- indeks 31.8- 50.8 mm	1	-	-	-	-	-	-
D- indeks 50.9 mm to 88.9 mm	-	3	3	3	3	3	3

An die Maschine muss ein Tisch hinzugefügt werden und die Lichtschranken müssen richtig platziert werden. Maximales Gewicht 100 kg

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

ECONOMICAL TYPE



R Models - Manual

MODEL	Capacity (mm)	Bending Length (mm)	List Price EURO	Hardened Rolls
R 1050 x 46	0,8	1050	1.300	400
R 1050 x 56	1,0	1050	1.400	400
R 1050 x 68	1,5	1050	1.650	450
R 1050 x 75	2,0	1050	1.850	450
R 1270 x 56	1,0	1270	1.700	450
R 1270 x 68	1,2	1270	1.900	500
R 1270 x 75	1,5	1270	2.000	500
R 1550 x 68	1,0	1550	2.100	550
R 1550 x 75	1,2	1550	2.400	550
R 2050 x 75	1,0	2050	2.900	700



IR Models - Motorized

MODEL	Capacity (mm)	Bending Length (mm)	List Price EURO	Hardened Rolls
IR 1050 x 46	0,8	1050	2.600	400
IR 1050 x 56	1,0	1050	2.800	400
IR 1050 x 68	1,5	1050	3.300	450
IR 1050 x 75	2,0	1050	3.500	450
IR 1270 x 56	1,0	1270	3.300	450
IR 1270 x 68	1,2	1270	3.400	500
IR 1270 x 75	1,5	1270	3.500	500
IR 1550 x 68	1,0	1550	3.750	550
IR 1550 x 75	1,2	1550	4.050	550
IR 2050 x 75	1,0	2050	4.400	700

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

3-WALZEN-BLECHEINROLLMASCHINEN
Mod. HRM

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76



Linear Type

Pressure Adjustment Standard

Standard Hydraulic Movement of Back Roll

Standard Hardened Rolls

new

Standard Digital Read-Out

Included Standards

» with hydraulic piston assistance, easy adjustment of back roll on any bending jobs.
very easy to bend CONE jobs with the joystick present on the foot pedal,
» hydraulically adjust the UP-DOWN positon but also you can adjust the CONICAL position of the BACK ROLL.

MODEL	Capacity (mm)	Bending Length (mm)	List Price EURO	Hardened Rolls	Hydraulic Back Roll	Digital Read-Out for back roll
HRM 1270 x 90	2,5	1270	7.500	Standard	Standard	Standard
HRM 1550 x 90	2,0	1550	8.000			
HRM 2050 x 95	2,0	2050	9.000			

3-WALZEN-BLECHEINROLLMASCHINEN
Mod. MS / MSM

Model MS
Manual

new

Model MSM
Motorized



Linear Type

MODEL	Capacity (mm)	Bending Length (mm)	List Price EURO	Hardened Rolls
MS 1270x86	2,5	1270	3.000	650
MSM 1270x100	3,0	1270	5.000	750
MSM 1550x100	2,5	1550	5.500	850
MSM 2050x100	1,8	2050	6.650	950
MSM 2550x100	1,0	2550	8.650	1.000

» Digital Read-Out NOT APPLICABLE on these Models.

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76



» Cast Iron Frame Construction
» Sidewheel manual adjustment of Back and Bottom Roll Movement standard

MODEL	Capacity (mm)	Bending Length (mm)	List Price EURO	Hardened Rolls	Motorized Back Roll	Digital Read-Out for back roll
IRM 1050 x 110	4,0	1050	6.250	700	800	750
IRM 1050 x 130	5,0		6.850	750		
IRM 1270 x 120	4,0	1270	6.750	750		
IRM 1270 x 140	6,0		7.250	850		
IRM 1550 x 110	3,0	1550	6.850	800		
IRM 1550 x 140	4,0		7.500	850		
IRM 2050 x 110	2,5	2050	7.750	900		
IRM 2050 x 130	3,0		8.250	1.000		
IRM 2050 x 140	4,0		9.000	1.100		
IRM 2550 x 140	2,5	2550	11.500	1.200	Standard	

Model RM Motorized



Model RS Manual

Cast Iron Frame Construction

MODEL	Capacity (mm)	Bending Length (mm)	List Price EURO	Hardened Rolls	Motorized Back Roll	Digital Read-Out for back roll
RM 1050 x 90	3,0	1050	3.900	600	650	750
RM 1270 x 90	2,5	1270	4.250	650		
RM 1550 x 90	2,0	1550	4.500	750		
RM 2050 x 95	1,5	2050	5.250	850		
RS 1050 x 90	3,0	1050	2.400	600	--	--
RS 1270 x 90	2,5	1270	2.600	650		
RS 1550 x 90	2,0	1550	2.900	750		
RS 2050 x 95	1,5	2050	3.500	850		

Optional Sheet Covers 350 .-Euro

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

3-WALZEN-BLECHEINROLLMASCHINEN

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

Mod. CY3R-HHS

STANDARD MACHINES				OPTIONS				
MODEL	WORKING LENGHT	MAX. THICKNESS	PRICE	VARIABLE SPEED OF ROTATION	METARIAL FEEDING TABLE	OIL COILER	CENTER SUPPORT	SIDE SUPPORTS
CY3R-HHS 140-15/6.0	1600	6	19.400 €	3.800 €	3.700 €	800 €	5.700 €	3.500 €
CY3R-HHS 190-15/8.0	1600	8	21.400 €	3.700 €	3.700 €	800 €	5.700 €	3.500 €
CY3R-HHS 160-20/6.0	2100	6	22.400 €	3.800 €	3.700 €	800 €	5.700 €	3.500 €
CY3R-HHS 190-20/8.0	2100	8	25.800 €	3.800 €	3.700 €	800 €	5.700 €	3.500 €
CY3R-HHS 210-20/10	2100	10	28.200 €	3.800 €	3.700 €	800 €	5.700 €	3.500 €
CY3R-HHS 230-20/13	2100	13	30.800 €	4.300 €	3.700 €	800 €	5.700 €	3.500 €
CY3R-HHS 270-20/16	2100	16	35.600 €	4.300 €	3.700 €	800 €	5.700 €	3.500 €
CY3R-HHS 300-20/20	2100	20	42.900 €	4.300 €	3.700 €	800 €	6.500 €	5.800 €
CY3R-HHS 330-20/25	2100	25	48.300 €	4.300 €	3.700 €	800 €	6.500 €	5.800 €
CY3R-HHS 360-20/30	2100	30	65.400 €	4.200 €	3.700 €	800 €	6.500 €	5.800 €
CY3R-HHS 390-20/40	2100	40	92.000 €	4.200 €	3.700 €	800 €	7.300 €	6.000 €
CY3R-HHS 190-25/6.0	2600	6	26.400 €	3.800 €	3.700 €	800 €	5.700 €	4.000 €
CY3R-HHS 210-25/8.0	2600	8	29.400 €	3.800 €	3.700 €	800 €	5.700 €	4.000 €
CY3R-HHS 230-25/10	2600	10	31.900 €	4.300 €	3.700 €	800 €	5.700 €	4.000 €
CY3R-HHS 270-25/13	2600	13	37.600 €	4.300 €	3.700 €	800 €	5.700 €	4.000 €
CY3R-HHS 300-25/16	2600	16	45.700 €	4.300 €	3.700 €	800 €	6.500 €	6.000 €
CY3R-HHS 330-25/20	2600	20	52.400 €	4.300 €	3.700 €	800 €	6.500 €	6.000 €
CY3R-HHS 360-25/25	2600	25	59.500 €	4.300 €	3.700 €	800 €	6.500 €	6.000 €
CY3R-HHS 390-25/30	2600	30	78.600 €	4.300 €	3.700 €	800 €	7.300 €	6.700 €
CY3R-HHS 430-25/40	2600	40	96.000 €	7.000 €	3.700 €	800 €	7.300 €	6.700 €
CY3R-HHS 210-30/6.0	3100	6	32.800 €	3.800 €	3.700 €	800 €	5.700 €	4.500 €
CY3R-HHS 230-30/8.0	3100	8	34.200 €	3.800 €	3.700 €	800 €	5.700 €	4.500 €
CY3R-HHS 270-30/10	3100	10	41.400 €	3.800 €	3.700 €	800 €	5.700 €	4.500 €
CY3R-HHS 300-30/13	3100	13	48.400 €	4.300 €	3.700 €	800 €	6.500 €	6.800 €
CY3R-HHS 330-30/16	3100	16	55.900 €	4.300 €	3.700 €	800 €	6.500 €	6.800 €
CY3R-HHS 360-30/20	3100	20	65.000 €	4.300 €	3.700 €	800 €	6.500 €	6.800 €
CY3R-HHS 390-30/25	3100	25	82.600 €	4.300 €	3.700 €	800 €	7.300 €	8.500 €
CY3R-HHS 430-30/35	3100	35	106.700 €	7.000 €	3.700 €	800 €	7.300 €	8.500 €
CY3R-HHS 460-30/40	3100	40	127.600 €	7.000 €	3.700 €	800 €	7.300 €	8.500 €
CY3R-HHS 510-30/45	3100	45	132.300 €	7.000 €	3.700 €	800 €	9.500 €	10.200 €
CY3R-HHS 270-40/6.0	4100	6	48.000 €	4.300 €	3.700 €	800 €	5.700 €	6.500 €
CY3R-HHS 300-40/8.0	4100	8	54.000 €	4.300 €	3.700 €	800 €	6.500 €	6.500 €
CY3R-HHS 330-40/9.0	4100	9	59.800 €	4.300 €	3.700 €	800 €	6.500 €	7.500 €
CY3R-HHS 360-40/13	4100	13	72.000 €	4.300 €	3.700 €	800 €	6.500 €	7.500 €
CY3R-HHS 390-40/16	4100	16	94.000 €	4.300 €	3.700 €	800 €	7.300 €	9.500 €
CY3R-HHS 430-40/20	4100	20	107.000 €	7.000 €	3.700 €	800 €	7.300 €	9.500 €
CY3R-HHS 460-40/25	4100	25	144.000 €	7.000 €	3.700 €	800 €	9.500 €	11.000 €

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

4-WALZEN-BLECHEINROLLMASCHINEN

Mod. CY4R-HHS

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

STANDARD MACHINES				OPTIONS				
MODEL	WORKING LENGHT	MAX. THICKNESS	PRICE	VARIABLE SPEED OF ROTATION	METARIAL FEEDING TABLE	OIL COILER	CENTER SUPPORT	SIDE SUPPORTS
CY4R-HHS 140-15/6.0	1600	6	21.900 €	3.700 €	3.700 €	800 €	5.700 €	3.500 €
CY4R-HHS 190-15/8.0	1600	8	23.000 €	3.700 €	3.700 €	800 €	5.700 €	3.500 €
CY4R-HHS 160-20/6.0	2100	6	23.800 €	3.700 €	3.700 €	800 €	5.700 €	3.500 €
CY4R-HHS 190-20/8.0	2100	8	28.700 €	3.700 €	3.700 €	800 €	5.700 €	3.500 €
CY4R-HHS 210-20/10	2100	10	29.800 €	4.200 €	3.700 €	800 €	5.700 €	3.500 €
CY4R-HHS 230-20/13	2100	13	31.900 €	4.200 €	3.700 €	800 €	5.700 €	3.500 €
CY4R-HHS 270-20/16	2100	16	36.700 €	4.200 €	3.700 €	800 €	5.700 €	3.500 €
CY4R-HHS 300-20/20	2100	20	43.500 €	4.200 €	3.700 €	800 €	6.500 €	5.800 €
CY4R-HHS 330-20/25	2100	25	48.300 €	4.200 €	3.700 €	800 €	6.500 €	5.800 €
CY4R-HHS 360-20/30	2100	30	66.900 €	4.200 €	3.700 €	800 €	6.500 €	5.800 €
CY4R-HHS 390-20/40	2100	40	94.000 €	4.200 €	3.700 €	800 €	7.300 €	6.000 €
CY4R-HHS 430-20/45	2100	45	103.000 €	7.000 €	3.700 €	800 €	7.300 €	6.000 €
CY4R-HHS 460-20/50	2100	50	118.000 €	7.000 €	3.700 €	800 €	10.500 €	6.500 €
CY4R-HHS 510-20/60	2100	60	150.000 €	7.000 €	3.700 €	800 €	10.500 €	6.500 €
CY4R-HHS 540-20/70	2100	70	185.000 €	7.000 €	3.700 €	800 €	10.500 €	6.500 €
CY4R-HHS 190-25/6.0	2600	6	31.700 €	3.700 €	3.700 €	800 €	5.700 €	4.000 €
CY4R-HHS 210-25/8.0	2600	8	35.100 €	4.200 €	3.700 €	800 €	5.700 €	4.000 €
CY4R-HHS 230-25/10	2600	10	37.500 €	4.200 €	3.700 €	800 €	5.700 €	4.000 €
CY4R-HHS 270-25/13	2600	13	43.400 €	4.200 €	3.700 €	800 €	5.700 €	4.000 €
CY4R-HHS 300-25/16	2600	16	50.100 €	4.200 €	3.700 €	800 €	6.500 €	6.000 €
CY4R-HHS 330-25/20	2600	20	54.000 €	4.200 €	3.700 €	800 €	6.500 €	6.000 €
CY4R-HHS 360-25/25	2600	25	64.300 €	4.200 €	3.700 €	800 €	6.500 €	6.000 €
CY4R-HHS 390-25/30	2600	30	80.500 €	4.200 €	3.700 €	800 €	7.300 €	6.700 €
CY4R-HHS 430-25/40	2600	40	100.400 €	7.000 €	3.700 €	800 €	7.300 €	6.700 €
CY4R-HHS 460-25/45	2600	45	126.400 €	7.000 €	3.700 €	800 €	9.500 €	9.000 €
CY4R-HHS 510-25/50	2600	50	145.600 €	7.000 €	3.700 €	800 €	9.500 €	9.000 €
CY4R-HHS 540-25/60	2600	60	194.200 €	7.000 €	3.700 €	800 €	9.500 €	9.000 €
CY4R-HHS 210-30/6.0	3100	6	36.200 €	4.200 €	3.700 €	800 €	5.700 €	4.500 €
CY4R-HHS 230-30/8.0	3100	8	38.400 €	4.200 €	3.700 €	800 €	5.700 €	4.500 €
CY4R-HHS 270-30/10	3100	10	44.100 €	4.200 €	3.700 €	800 €	5.700 €	4.500 €
CY4R-HHS 300-30/13	3100	13	52.000 €	4.200 €	3.700 €	800 €	6.500 €	6.800 €
CY4R-HHS 330-30/16	3100	16	58.000 €	4.200 €	3.700 €	800 €	6.500 €	6.800 €
CY4R-HHS 360-30/20	3100	20	68.000 €	4.200 €	3.700 €	800 €	6.500 €	6.800 €
CY4R-HHS 390-30/25	3100	25	84.800 €	4.200 €	3.700 €	800 €	7.300 €	8.500 €
CY4R-HHS 430-30/33	3100	33	114.700 €	7.000 €	3.700 €	800 €	7.300 €	8.500 €
CY4R-HHS 460-30/35	3100	35	133.600 €	7.000 €	3.700 €	800 €	7.300 €	8.500 €
CY4R-HHS 460-30/40	3100	40	136.500 €	7.000 €	3.700 €	800 €	9.500 €	10.200 €
CY4R-HHS 480-30/45	3100	45	149.200 €	7.000 €	3.700 €	800 €	9.500 €	10.200 €
CY4R-HHS 510-30/45	3100	45	151.500 €	7.000 €	3.700 €	800 €	9.500 €	10.200 €
CY4R-HHS 540-30/50	3100	50	214.650 €	7.000 €	3.700 €	800 €	9.500 €	10.200 €
CY4R-HHS 270-40/6.0	4100	6	52.000 €	4.200 €	3.700 €	800 €	5.700 €	6.500 €
CY4R-HHS 300-40/8.0	4100	8	59.500 €	4.200 €	3.700 €	800 €	5.700 €	6.500 €
CY4R-HHS 330-40/10	4100	10	63.000 €	4.200 €	3.700 €	800 €	6.500 €	7.500 €
CY4R-HHS 360-40/13	4100	13	76.000 €	4.200 €	3.700 €	800 €	6.500 €	7.500 €
CY4R-HHS 390-40/16	4100	16	96.500 €	4.200 €	3.700 €	800 €	7.300 €	9.500 €
CY4R-HHS 430-40/20	4100	20	125.300 €	7.000 €	3.700 €	800 €	7.300 €	9.500 €
CY4R-HHS 460-40/25	4100	25	169.300 €	7.000 €	3.700 €	800 €	9.500 €	11.000 €
CY4R-HHS 510-40/30	4100	30	178.900 €	7.000 €	3.700 €	800 €	9.500 €	11.000 €
CY4R-HHS 540-40/35	4100	35	242.200 €	7.000 €	3.700 €	800 €	9.500 €	11.000 €

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

PYRAMIDAL TYPE



2 Rolls Driven System

new

For Aluminum Pipe Only

For Aluminum

For Leightweight Jobs Only

PK-10 Manual With Stand	PK-20 Without Stand Bench Model	PK-20 With Stand + Foot Pedal motoroized	PK-28 Without Stand For Aluminum Pipe Single Phase motor	PK-28 With Stand For Aluminum Pipe Single Phase motor	PK-38 With Stand Single Phase Motor + Speed Inverter Included
1.500 €	1.850 €	2.100 €	1.950 €	2.200 €	2.800 €
	PK-20 Single Phase Option : 500 € PK-20 Digital Readout 500 €		--	--	--

PYRAMIDAL TYPE



2 Rolls Driven System

PK-30 Classic Plastic Cover

new

PK-30 New Design Sheet Cover

PK-35

MODEL	List Price EURO	Digital Read-Out	Angle Lateral Guide Rolls	Double Speed Working	Brake Motor Option
PK-30 Classic Double Speed	2.700	500	600	Standard	150
PK-30 Single Speed (new type)	2.600	500	600	--	150
PK-30 Double Speed (new type)	3.000	500	600	Standard	150
PK-35 Single Speed	3.400	500	650	--	--
PK-35 Double Speed	3.600	500	650	Standard	--

Optional Accessories	Bar Twisting Attachment	C-Scroll Forming Attachment
PK-30 Classic	1.600	1.500
PK-35	1.700	1.600

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

PYRAMIDAL TYPE



3 Rolls Driven System

HPK-50

HPK-60
Hydraulic
TOP ROLL

HPK-60 Hydraulic
With NC Control Option

MODEL	List Price EURO	Digital Read-Out	NC Unit	Angle Lateral Guide Rolls
HPK-50	6.250	600	3.300	750
HPK-60	9.750	600	3.300	850

HPK-40

HPK-65

HPK-80

HPK-100

DOUBLE PINCH TYPE

HPK-120
Infinitively Variable Speed
Standard on this Model



3 Rolls Driven System

HPK-160 DP
HPK-180 DP

2 Speed motor standard on these models

MODEL	List Price EURO	Digital Read-Out	NC Unit	Hydraulic Lateral Guide Rolls	Variable Speed on Control Panel	Hydraulic Speed Adjustment on Machine
HPK-40	8.000	2 pcs Standard on all models	4.350	Not Available	--	--
HPK-65	10.800		4.350	Not Available	--	--
HPK-80	14.000		4.350	2.000 / 2 Axis	--	--
HPK-100	24.000		4.350	2.600 / 3 Axis	1.500	--
HPK-120	34.500		4.350	Standard	--	Standard
HPK-160 DP (2 Speed)	73.500		6.000	Standard	--	--
HPK-180 DP (2 Speed)	105.000		6.000	Standard	--	--

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

PROFILEINROLLMASCHINEN
Mod. PBH

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

Standard equipment:
- Digital readout (X,Y axis)
- All rolls driven by planetary gear box and hydramotor (PBH 60 to 125)
- All rolls 3 different planetary gear box and hydramotor driven (PBH 180 to 600)
- 3 axis (Z, U, C) side supports Z hydraulic control (PBH 60 to 100)
- 3 axis (Z, U, C) side supports full hydraulic control (PBH 125 to 600)
- Movable command panel seperate from the machine
- Horizontal working feature
- Vertical working feature (PBH 60 to 125)
- Stress relieved stell construction body
- Electrical and hydraulic protection against overloads
- 1 set standard hardened and ground rolls made by special steel

Optional equipment:
- Digital readout for Z Axis
- Tai bar for upper roll
- NC control system
- Adjustable turning speed
- Oil cooler
- Oil heater
- Special rolls (Pipe, profile, angle iron)
- Special aparatus to prevent deformation on U-I-H bending Spiral apparatus

		PBH 60		PBH 80		PBH 100		PBH 125		
Preis in EUR / KKI-Sonderpreis		€ 12.600,-	€ 11.800,-	€ 14.900,-	€ 13.900,-	€ 24.200,-	€ 22.500,-	€ 34.700,-	€ 32.300,-	
NO	PROFILE TYPE	Dimensions	Min.inter. Dia.	Dimensions	Min.inter. Dia.	Dimensions	Min.inter. Dia.	Dimensions	Min.inter. Dia.	NOTES
1		40x40 20x20	500 300	50x50 30x30	500 300	60x60 30x30	700 400	75x75 35x35	750 500	○
2		70x10 30x10	600 250	80x20 30x10	500 350	100x25 40x10	1500 400	120x25 50x10	1300 500	○
3		90x25 50x5	500 250	120x30 50x10	650 300	180x35 60x10	900 400	200x40 100x10	1200 500	○
4		60x7 20x3	600 250	80x9 30x4	1000 300	120x13 30x4	1200 400	130x14 30x4	1300 500	○
5		60x7 20x3	600 250	80x9 30x4	1000 300	100x11 30x4	1000 400	120x13 30x4	1200 500	○
6		60x7 20x3	800 250	80x9 30x4	1300 300	100x11 30x4	1300 400	100x12 30x4	1200 500	○
7		50x5 30x3	500 250	80x8 30x3	800 450	100x10 40x4	1400 700	120x12 50x5	1300 700	●
8		50x5 30x4	1000 350	80x8 30x3	1200 450	100x12 40x4	1600 700	100x10 50x5	1200 700	●
9		60x60x4	(1)	70x70x4	(1)	80x80x5	(1)	100x100x6	(1)	○ ●
10		80x40x3	(1)	80x40x4	(1)	100x50x6	(1)	140x40x3	(1)	○ ●
11		Ø40 Ø20	500 300	Ø50 Ø20	500 350	Ø70 Ø30	800 400	Ø85 Ø40	850 500	●
12		Ø60.3x3.9 Ø21.3x2.7	600 250	Ø88.9x4 Ø26.9x2.6	1000 300	Ø114.3x4.5 Ø33.7x3.2	1600 450	Ø5"x5 Ø11/4"x3.2	1500 500	●
13		Ø60x2 Ø20x1	600 250	Ø100x2,5 Ø20x1	1300 300	Ø120x2.5 Ø30x2	1400 400	Ø140x3 Ø40x2	1500 500	●
14		UPN 120 UPN 30	850 300	UPN 120 UPN 30	850 300	UPN 160 UPN 30	800 400	UPN 220 UPN 40	1000 500	○ ●
15		UPN 80 UPN 30	550 250	UPN 120 UPN 30	1000 450	UPN 160 UPN 30	1000 400	UPN 220 UPN 40	1200 500	○ ●
16								UPN 100 UPN 50	8000 (1) 2000 (1)	● ▲
17		IPE 80	600	IPE 120	600	IPE 180 IPE 80	1000 500	IPE 200 IPE 80	1000 500	○ ●
18								IPE 120 IPE 80	2500 (1) 1000 (1)	● ▲
19						HEA 120 HEB 100	1000 1200	HEA 140 HEB 120	1200 1300	○ ●
20								HEA 120 HEB 100	4000 (1) 3000 (1)	● ▲
Shaft diameter	mm	Ø60		Ø85		Ø110 - Ø100		Ø140 - Ø120		
Roll diameter	mm	Ø177		Ø247		Ø315		Ø380		
Motor Power	kW	3+1.5		7.5		11		15		
Turning Speed	m/min.	5		7		8		9		
Weight	kg	950		2350		3360		4600		
Length	mm	1160		1580		1750		1850		
Width	mm	1000		1200		1340		1550		
Height	mm	1175		1410		1650		1685		

(1) Can be changed according to deformation. ○ Standart Rolls ● Special Rolls ▲ Special Apparatus
All datas given according to 240 N/mm² yield point.

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

PYRAMIDAL TYPE



3 Rolls Driven System

HPK-150

HPK-180

HPK -200

VARIABLE GEOMETRY TRANSLATING TYPE



3 Rolls Driven System

HPK-240 Marine

PRICE ON REQUEST

MODEL	List Price EURO	Digital Read-Out	NC Unit	Hydraulic Lateral Guide Rolls
HPK-150	67.000	1 pcs Standard on all models	8.000	Standard
HPK-180	101.000			
HPK-200	125.000			
HPK-240	Price on Request		Price on Request	Price on Request
HPK-300				
HPK-360				

NPU / NPI ATTACHMENTS with Hydraulic Piston	Device Price	Spacers
» HPK-120	6.200	1.100
» HPK-150 / HPK-160	9.300	1.650
» HPK-180 / HPK-200	11.300	2.100
» HPK-240	Price on Request	Price on Request
» HPK-280 / HPK-300 / HPK-360	Price on Request	Price on Request

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

3-WALZEN-PROFILEINROLLMASCHINEN KK-I
Mod. 3R HPK

ECONOMICAL TYPE



2 Rolls Driven System

Joystick Control

3R HPK-45
DRO option works for READ mode only. No limit feature available.

PYRAMIDAL TYPE

new



3 Rolls Driven System

3R HPK-80

3R HPK-100

MODEL	List Price EURO	Digital Read-Out	NC Unit
3R HPK-45	5.000	500	Not Available
3R HPK-80	11.500	Standard	3.300
3R HPK-100	20.500	Standard	3.300

3-WALZEN-PROFILEINROLLMASCHINEN KK-I
Mod. 3R HPK-70 H



3 Rolls Driven System

new

Manual Movement of Bottom Rolls with Side Wheels

MODEL	List Price EURO	Digital Read-Out	NC Unit	Hydraulic Pistons on Lateral Rolls Movement
3R HPK-70 H	13.500	Standard	2 Axis 4.500	3.000

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

DOUBLE PINCH LINEAR TYPE



2 Roll
Top and Bottom Roll
Driven By Electric Motor and
Planetary Gearbox System

new



3 Rolls Driven Seperately by
Hydromotor and Planetary
Gearbox System

Hydraulic 3 AXIS LATERAL
Guide Rolls as Standard

4R HPK-90

4R HPK-110

MODEL	List Price EURO	Digital Read-Out	Hydraulic Lateral Guide Rolls	NC Unit
4R HPK-70	**14.500**	Standard 3 pcs	Not Available	**7.000**
4R HPK-90	**19.000**	Standard 3 pcs	3 Axis Standard 1 Hydr. + 2 Manual	**7.000**
4R HPK-110	**31.500**	Standard 3 pcs	3 Axis Standard Hydraulic	**7.000**

Special Stairway
Guard Bending Attachment
ASK FOR PRICE

Optional NC
Controller Pedal

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

Manuell und motorisch gesteuerte Werkstattpressen mit verschiebbarem Zylinder

	HD. 20 Ton	HD. 30 Ton	HD.30 Ton
Kapasite Capacity	**Kollu** Manual	**Kollu** Manual	**Motorlu** Motor Operated
A (mm)	1800	1800	2250
B (mm)	650	650	850
C (mm)	780	880	1110
D (mm)	490	600	720
E (mm)	200	200	300
H (mm)	700	800	900
Stroke (mm)	150	150	400
Motor (kw.)	-	-	3
Pompa/Pump (Lt.)	-	-	6.5
Ağırlık/Weight (kg.)	175	200	600
Preis in EUR	**auf Anfr.**	**auf Anfr.**	**€ 4.000,-**
KKI-Sonderpreis	**auf Anfr.**	**auf Anfr.**	**€ 3.600,-**

HD 20
HD 30


HD 60
HD 80

	HD. 60 Ton	HD. 80 Ton	HD.100 Ton
Kapasite Capacity	**Motorlu** Motor Operated	**Motorlu** Motor Operated	**Motorlu** Motor Operated
A (mm)	2250	2350	2400
B (mm)	850	850	850
C (mm)	1200	1350	1460
D (mm)	820	920	1010
E (mm)	300	300	300
H (mm)	900	900	900
Stroke (mm)	400	400	400
Motor (kw.)	3	3	4
Pompa/Pump (Lt.)	6.5	6.5	11
Ağırlık/Weight (kg.)	675	725	900
Preis in EUR	**€ 5.600,-**	**€ 6.000,-**	**€ 6.500,-**
KKI-Sonderpreis	**€ 5.000,-**	**€ 5.500,-**	**€ 6.000,-**

	HD. 120 Ton	HD. 160 Ton	HD.180 Ton
Kapasite Capacity	**Motorlu** Motor Operated	**Motorlu** Motor Operated	**Motorlu** Motor Operated
A (mm)	2400	2550	2750
B (mm)	950	950	1200
C (mm)	1660	1580	2150
D (mm)	1200	1100	1550
E (mm)	400	350	550
H (mm)	900	900	900
Stroke (mm)	400	400	400
Motor (kw.)	4	5.5	7.5
Pompa/Pump (Lt.)	11	15	22
Ağırlık/Weight (kg.)	1250	1300	1600
Preis in EUR	**€ 6.900,-**	**€ 8.100,-**	**€ 13.600,-**
KKI-Sonderpreis	**€ 6.400,-**	**€ 7.500,-**	**€ 12.200,-**

Abmessungen



Weitere Modelle auf Anfrage.

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

Mod. HD

Motorisch gesteuerte Werkstattpressen

	Kapasite Capacity	(TON)	200	250	300
A	Yükseklik / Height	(mm)	2800	2550	3000
B	Ayak Boyu / Base Lenght	(mm)	1200	1200	1300
C	Pres Genişliği / Press Wideness	(mm)	2000	2020	2450
D	İki Sütun Arası / Between Two Columns	(mm)	1300	1300	1400
E	İki Sütun Arası (En) / Between Two Columns (Width)	(mm)	450	450	550
H	İş Alma Kapasitesi / Working Capacity	(mm)	900	900	900
	Piston Stroku / Piston Stroke	(mm)	400	400	400
	Hidrolik Pompa / Hydraulic Pump	(lt)	22	34.5	48
	Motor Gücü / Motor Power	(kw.)	7.5	15	15
	Toplam Ağırlığı / Total Weight	(kg)	2300	2600	4000
	Preis in EUR		**€ 12.150,-**	**€ 17.160,-**	**€ 25.740,-**
	KKI-Sonderpreis		**€ 11.300,-**	**€ 15.960,-**	**€ 23.940,-**

HD 200

HD 250

HD 400

HD 600

	Kapasite Capacity	(TON)	400	500	600
A	Yükseklik / Height	(mm)	3100	3300	3300
B	Ayak Boyu / Base Lenght	(mm)	1300	1300	1300
C	Pres Genişliği / Press Wideness	(mm)	2500	2500	2500
D	İki Sütun Arası / Between Two Columns	(mm)	1400	1400	1400
E	İki Sütun Arası (En) / Between Two Columns (Width)	(mm)	550	550	550
F	Sütun En / Column Width	(mm)	300	300	300
G	Sütun Kalınlığı / Column Thickness	(mm)	50	50	50
H	İş Alma Kapasitesi / Working Capacity	(mm)	900	900	900
	Piston Stroku / Piston Stroke	(mm)	400	400	400
	Hidrolik Pompa / Hydraulic Pump	(lt)	60	67	100
	Motor Gücü / Motor Power	(kw.)	30	30	40
	Toplam Ağırlığı / Total Weight	(kg)	6000	6500	7000
	Preis in EUR		**€ 32.890,-**	**€ 40.760,-**	**€ 49.770,-**
	KKI-Sonderpreis		**€ 30.560,-**	**€ 37.900,-**	**€ 46.280,-**

OPTION (Aufpreis):
seitlich hydr. verstellbarer Zylinder € 1.360,-



Standard equipment:
- Chrome Plated Cylinder
- Steel Welded Frame
- Oil Pressure Gauge
- Pressure Adjustment

Optional Equipment:
- Pressure Regulator
- V-Block
- Automatic Control
- Foot Pedal
- Table
- Movable Cylinder

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

HYDR. H-GESTELLPRESSEN

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

Mod. HDT

Hydraulische Werkstattpressen mit Tisch

Model	HDT / 100	HDT / 150	HDT / 200	HDT / 250	HDT / 300
Kapasite / Capacity (Ton)	100	150	200	250	300
Table Ölçüsü / Table Size	800X600	1000X600	1200X600	1500X600	1500X600
Strok / Stroke (mm)	400	400	400	400	400
İş alma Boyu / Day Light (mm)	600	600	600	600	600
Motor Gücü / Motor Power (KW)	4	5,5	15	15	15
Pompa / Pump / (litre/liters)	11	15	34	45	60
İniş Hızı / Down Speed (mm/s)	7	6	9	11	13
Dönüş Hızı / Return Speed (mm/s)	13	10	17	19	26
Çalışma Hızı / Working Speed (mm/s)	7	7	9	11	13
Uzunluk / Lenght (mm)	1000	1000	1200	1200	1300
Genişlik / Width (mm)	1300	1400	2500	2700	2700
Yükseklik / Height (mm)	2300	2300	2600	2600	2700
Ağırlık / Weight (kg)	1800	2400	3700	4200	4500

Bei uns sind auch Sondermaschinen erhältlich!

HYDRAULISCHE PRESSEN

Mod. HPB

Standard Equipment:
- chrome plated cylinder
- steel welden frame
- oil pressure gauge
- pressure adjustment
- bending tool
- manual back gauge

HPB/100-150 TON

HPB/200/250/300 TON

Model	HPB / 100	HPB / 150	HPB / 200	HPB / 250	HPB / 300
Kapasite / Capacity (Ton)	100	150	200	250	300
Büküm Uzunluğu / Bending Lenght (mm)	1000	1200	2000	2000	2000
Strok / Stroke (mm)	400	400	400	400	400
İş alma Boyu / Day Light (mm)	400	400	400	400	400
Motor Gücü / Motor Power (KW)	4	4	5,5	8	11
Pompa / Pump / (litre/liters)	11	11	31	39	52
İniş Hızı / Down Speed (mm/s)	5	6	10	10	10
Dönüş Hızı / Return Speed (mm/s)	7	9	18	18	18
Çalışma Hızı / Working Speed (mm/s)	3	3	6	5	5
Uzunluk / Lenght (mm)	1900	2000	2900	2900	2900
Genişlik / Width (mm)	1100	1100	1300	1300	1300
Yükseklik / Height (mm)	2500	2600	2750	2750	2750
Ağırlık / Weight (kg)	2000	2500	4000	4500	6000

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

Model	CFS / 30	CFS / 60	CFS / 100	CFS / 150	CFS / 200	CFS / 250
Kapasite / Capacity (Ton)	30	60	100	150	200	250
Table Ölçüsü / Table Size	500x500	500x500	600x500	800x600	900x600	1000x600
Strok / Stroke (mm)	400	400	400	400	400	400
İş alma Boyu / Day Light (mm)	400	400	400	400	400	400
Motor Gücü / Motor Power (KW)	4	4	4	5;5	11	11
Pompa / Pump / (litre/liters)	9	12+6	20+9	33+9	32+16	44+16
İniş Hızı / Down Speed (mm/s)	10	12	12	12	9	9
Dönüş Hızı / Return Speed (mm/s)	17	21	18	21	18	18
Çalışma Hızı / Working Speed (mm/s)	10	4	4	3	3	3
Uzunluk / Lenght (mm)	1500	1500	1700	1600	1800	1800
Genişlik / Width (mm)	1000	1000	1100	1100	1200	1200
Yükseklik / Height (mm)	2300	2300	2700	3000	3400	3400
Ağırlık / Weight (kg)	2000	2400	5000	10000	13000	14000

Standard Equipment:
- chrome plated cylinder
- steel welden frame
- automatic control unit
- safety cover and light barrier
- two hand button control
- oil pressure gauge
- pressure adjustment
- T-slotted table

PLC control
touch screen

Model	CFDD / 30	CFDD / 60	CFDD / 100	CFDD / 150	CFDD / 200	CFDD / 250
Kapasite / Capacity (Ton)	30	60	100	150	200	250
Table Ölçüsü / Table Size	500 X 500	500X500	600X500	800X600	900X600	1000X600
Strok / Stroke (mm)	400	400	400	400	400	400
İş alma Boyu / Day Light (mm)	500	500	500	500	500	500
İniş Hızı / Down Speed (mm/s)	100-125	100-125	100-125	100-125	100-125	100-125
Dönüş Hızı / Return Speed (mm/s)	100-150	100-150	100-150	100-150	100-150	100-150
Çalışma Hızı / Working Speed (mm/s)	10	10	10	10	10	10
CUSHION CYLINDER / POT SİLİNDİR						
Kapasite / Capacity (Ton)	10	20	30	50	60	80
Stroke / Stroke (mm)	150	150	150	150	150	150
İniş Hızı / Cushion Down Speed (mm/s)	25-60	25-60	25-60	25-60	25-60	25-60
Dönüş Hızı / Cushion Return Speed (mm/s)	25-60	25-60	25-60	25-60	25-60	25-60
Uzunluk / Lenght (mm)	1500	1500	1700	1600	1800	1800
Genişlik / Width (mm)	1000	1000	1100	1100	1200	1200
Yükseklik / Height (mm)	2600	2600	3000	3200	3600	3700
Ağırlık / Weight (kg)	2400	2900	6000	11000	14000	14500

Preise und Details zu den Modellen auf Anfrage!

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

Model	HDD / 100	HDD / 200	HDD / 300	HDD / 400	HDD / 500	HDD / 600
Kapasite / Capacity (Ton)	100	200	300	400	500	600
Table Ölçüsü / Table Size	800x1000	800 x 1000	1000x1200	1200x1400	1200x1500	1500x1700
Strok / Stroke (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
İş alma Boyu / Day Light (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
İniş Hızı / Down Speed (mm/s)	100-125	100-125	100-125	100-125	100-125	100-125
Dönüş Hızı / Return Speed (mm/s)	100-150	100-150	100-150	100-150	100-150	100-150
Çalışma Hızı / Working Speed (mm/s)	10	10	10	10	10	10
CUSHION CYLINDER / POT SİLİNDİR						
Kapasite / Capacity (Ton)	40	65	130	150	200	250
Stroke / Stroke (mm)	300	300	300	300	300	300
İniş Hızı / Cushion Down Speed (mm/s)	25-50	25-50	25-50	25-50	25-50	25-50
Dönüş Hızı / Cushion Return Speed (mm/s)	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50

Standard Equipment:
- chrome plated cylinder
- steel welden frame
- automatic control unit
- safety cover and light barrier
- two hand button control
- oil pressure gauge
- pressure adjustment
- T-slotted table

Preise und Details zu den Modellen auf Anfrage!

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

	HCFP / 100	HCFP / 200	HCFP / 300	HCFP / 400
Kapasite / Capacity (Ton)	100	200	300	400
Table Ölçüsü / Table Size	800x1000	800 x 1000	1000x1200	1200x1400
Strok / Stroke (mm)	1000	1000	1000	1000
İş alma Boyu / Day Light (mm)	1000	1000	1000	1000
İniş Hızı / Down Speed (mm/s)	100-125	100-125	100-125	100-125
Dönüş Hızı / Return Speed (mm/s)	100-150	100-150	100-150	100-150
Çalışma Hızı / Working Speed (mm/s)	10	10	10	10
Pot / Cushion (Ton) - Opsiyonel / Optional	40	65	130	150
Stroke / Stroke (mm)	300	300	300	300
İniş Hızı / Cushion Down Speed (mm/s)	25-50	25-50	25-50	25-50
Dönüş Hızı / Cushion Return Speed (m/s)	25-50	25-50	25-50	25-50

Standard Equipment:
- chrome plated cylinder
- steel welden frame
- automatic control unit
- safety cover and light barrier
- two hand button control
- oil pressure gauge
- lubrication
- pressure adjustment
- T-slotted table

Preise und Details zu den Modellen auf Anfrage!

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

ile Piston Hand Wheel Rack / Heavy Duty Frame

MODEL	Capacity (tons)	List Price EURO	Hand-Pump	Foot Pedal	Digital Read-Out on Stroke
DK 1570/100	100	9.500	400	1.000	700
DK 1570/150	150	11.000	--	1.000	
DK 1900/200	200	18.000	--	1.200	

DPM-K Mobile Piston
With Bearings

MODEL	Capacity (tons)	List Price EURO	Hand-Pump	Foot Pedal	Digital Read-Out on Stroke
DPM-K 775/30	30	3.950	400	1.000	700
DPM-K 1040/60	60	4.750			
DPM-K 1040/80	80	5.000			
DPM-K 1070/100	100	5.500			
DPM-K 1570/100	100	6.800			
DPM-K 1070/150	150	7.500	--		
DPM-K 1570/150	150	8.750	--		

¶ Optional Punching Unit , ASK FOR PRICE

DPM Fixed Piston

MODEL	Capacity (tons)	List Price EURO	Hand-Pump	Foot Pedal	Digital Read-Out on Stroke
DPM 775/30	30	3.400	400	1.000	700
DPM 1040/60	60	4.150			
DPM 1040/80	80	4.550			
DPM 1070/100	100	4.850			
DPM 1570/100	100	6.000			
DPM 1070/150	150	7.000	--		
DPM 1570/150	150	8.000	--		
DPM 1070/200	200	17.000	--		
DPM 1570/200	200	20.000	--		

Table Type

Tall Type

Manual Arm Lever Type Workshop Presses

MODEL	Capacity (tons)	List Price EURO
DP 500/10 Table Type	10	900
DP 500/10 Tall Type	10	950
DP 500/20 Tall Type	20	1.100
DP 600/30 Tall Type	30	1.300

KBP Paper Scrap Packaging Press

MODEL	Capacity (tons)	List Price EURO
KBP 800/10	10	8.000

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

AT-S

MODEL	Capacity (tons)	List Price EURO	2 pcs Light Curtain for Safety	4 pcs Light Curtain for Safety
AT-S 1020/100	100	20.000	3.000	6.000
AT-S 1520/100	100	23.500	3.000	6.000
AT-S 1020/150	150	25.000	3.000	6.000
AT-S 1520/150	150	28.000	3.000	6.000

Optional :
Bottom Cushion Piston System : 6.500 EURO

AT

MODEL	Capacity (tons)	List Price EURO
AT 1020/100	100	10.500
AT 1520/100	100	12.000
AT 1020/150	150	13.000
AT 1520/150	150	14.500

Further Options :

- Footpedal with Two hand controlled buttons : € 300
- Customized T-Slots on Tables : ASK For Price
- Customized Blade+Prism : Ask For Price
- Pressbrake top tool **1020** mm lenght : € 1.000
- 5-Face die **1020** mm lenght : € 1.000
- Holder for top tool **1020** mm lenght : € 500
- Pressbrake top tool 1520 mm lenght : € 1.450
- 5-Face die 1520 mm lenght : € 1.450
- Holder for top tool 1520 mm lenght : € 700

AP

MODEL	Capacity (tons)	List Price EURO	750 mm Manual Back Gauge	1000 mm Manual Back Gauge
AP 1020/100	100	11.000	2.500	2.800
AP 1520/100	100	12.500		
AP 2050/100	100	20.000		
AP 1020/150	150	14.000		
AP 1520/150	150	15.000		
AP 2050/150	150	Price On Request		

Further Options :

- Footpedal with Two hand controlled buttons : 300 EURO
- Customized T-Slots on Tables : ASK For Price

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

HKP-Z

Hydraulic Deep Drawing C Frame Presses with Cushion system
Fast Version and PLC Controlled
With Safety Lightguard Equipped

MODEL	Capacity (tons)	List Price EURO	Touchscreen Control
HKP-Z 30	30	37.500	5.000
HKP-Z 60	60	42.000	5.000
HKP-Z 100	100	48.000	5.000
HKP-Z 150	150	55.000	5.000

For More Options : Auto Working Mode - Please ASK FOR PRICE

HKP

Hydraulic Deep Drawing C Frame Presses
Fast Version and PLC Controlled
With Safety Lightguard Equipped

MODEL	Capacity (tons)	List Price EURO	Touchscreen Control
HKP 30	30	29.000	5.000
HKP 60	60	35.000	5.000
HKP 100	100	39.000	5.000
HKP 150	150	45.000	5.000

For More Options : Auto Working Mode - Please ASK FOR PRICE

HCP

Hydraulic C Frame Presses
With Safety Lightguard Equipped

MODEL	Capacity (tons)	List Price EURO	Touchscreen Control
HCP 30	30	24.000	5.000
HCP 60	60	27.500	5.000
HCP 100	100	31.000	5.000
HCP 150	150	37.000	5.000

For More Options : Auto Working Mode - ASK FOR PRICE

ECONOMICAL TYPE

CFP

new

Hydraulic C Frame Presses

MODEL	Capacity (tons)	List Price EURO	Light Curtain for Safety
CFP 30	30	21.000	3.000
CFP 60	60	24.000	3.000
CFP 100	100	28.000	3.000
CFP 150	150	ASK for Price	ASK for Price

Optional Footpedal with Two Hands Controlled Buttons : 500,- EURO

Optional 600mm Pressbrake Tooling Complete Set 2.500,- EURO

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76



DEP
With Automatic Workpiece Manipulator



DEP
Standard Model

MODEL	Capacity (tons)	List Price EURO	Auto Manipulator
DEP 150x4000 Dishend Press	150	Ask for Price	Ask for Price
DEP 200x4000 Dishend Press	200	Ask for Price	Ask for Price
DEP 300x5000 Dishend Press	300	Ask for Price	Ask for Price

Hydraulic Steel Plate Straightening (Portal) Presses

DK-S
Standard

DK-S
Optional : With Special Steel Plate Table

MODEL	Capacity (tons)	List Price EURO
DK-S 200/2550	200	70.000
DK-S 300/2550	300	80.000
DK-S 400/2550	400	90.000



ASK PRICE for Below Options

- Optional Steel Plate Table
- Hydraulic Lifter System for Workpiece
- Special Sizes Available

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

Standardausrüstung:

manuelle Hubverstellung
fester Tisch
Stößelverstellung
elektro-pneumatische
Kupplungs-Bremskombination
Einzel- und Dauerhub
Überlastsicherung
Lichtschranken

KKI Model FP 10 P bis FP 40 P

Geschweißte Stahlrahmenkonstruktion
4-fach Stößelführung
Pneumatische Kupplungs-Bremskombination
Lichtschranken
Mechanische Überlastsicherung
Zwei Hand und Fußpedalbedienung
Einstellbarer Hub
Zentralschmierung
entsprechend den CE-Vorschriften

KKI Model FP 60 P bis FP 250 P

Geschweißte Stahlrahmenkonstruktion
4-fach Stößelführung
Pneumatischer Stößelausgleich
Vorgelege
Pneumatische Kupplungs-Bremskombination
Lichtschranken
Mechanische Überlastsicherung
Zwei Hand und Fußpedalbedienung
Einstellbarer Hub
Zentralschmierung
entsprechend den CE-Vorschriften

Exzenterpresse	FP 10 P	FP 20 P	FP 30 P	FP 40 P	FP 60 P
Druckleistung to	10	20	30	40	60
Hub mm	0-40	0-50	0-60	0-80	0-100
Einbauhöhe mm	180	240	300	300	365
Tisch mm	370x270	550x360	600x400	650x450	500x700
Zapfen im Stößel mm	25	30	35	40	45
Länge mm	1168	1310	1150	1200	1514
Breite mm	1010	1250	1350	1400	1450
Höhe mm	1670	1860	2050	2160	2400
Gewicht kg	600	1250	1700	1950	3500
KKI Sonderpreis EURO	**13.670**	**19.530**	**22.400**	**26.970**	**31.500**

Exzenterpresse	FP 100 P	FP 130 P	FP 160 P	FP 200 P	FP 250 P
Druckleistung to	100	130	160	200	250
Hub mm	0-132	0-132	0-140	0-170	0-170
Einbauhöhe mm	445	450	480	500	500
Tisch mm	700x1000	700x1000	750x1100	800x1200	900x1300
Zapfen im Stößel mm	60	65	65	65	65
Länge mm	1650	1800	1890	2040	2200
Breite mm	1545	1725	1950	2125	2300
Höhe mm	2800	2900	3200	3250	3250
Gewicht kg	7000	8000	15500	18500	22000
KKI Sonderpreis EURO	**49.200**	**61.300**	**68.800**	**84.100**	**90.300**

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

WINKELBIEGER
Mod. HP / AP / BB / HB / AB

HP-10 Mobile

HP-22

HP-40

HP-80

MODEL	Capacity (tons)	List Price EURO	NC Controller + 2mt Feeder	Pipe Bending Tool Set
HP-10	**10**	**4.900**	**--**	**Not Available**
HP-22	**22**	**9.500**	**6.500**	**1.800**
HP-40	**40**	**12.500**	**6.500**	**1.800**
HP-80	**80**	**19.600**	**6.500**	**Not Available**

LUFTHÄMMER & ROHRSCHLEIFMASCHINEN
Mod. SM / BT / PN / BG

Pneumatic Powerhammers

MODEL	Capacity (tons)	List Price EURO
SM 50	50	9.800
SM 60	60	10.800

Note : Ask for special Wrought Iron Forging Tools

new

Motorized Pipe Polishing Machine

MODEL	Capacity (mm)	List Price EURO	Automatic Feeder System
BT 114 With Variable Speed Adjustment Included	10-114	11.800	Standard with 2 Motor unit

Extra Abrasive Belt (2 Belts) : 90 Euro

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

RM 30 EH
Drilling Machine with
Electronic Speed Control

RM 35 ES
Drilling Machine with
Gearbox

RM 35 EF
Drilling Machine with
Gearbox

RM 30 NC
Automatic
Drilling Machine

		Preis in EUR	
RM 35 ES	Bohrmaschine (mit Getriebekopf)	€	5.380,00
RM 35 EF	Bohrmaschine (mit Getriebekopf)	€	5.720,00
RM 30 EH	Bohrmaschine (2500 rpm mit elektronischem Drehzahlregler)	€	5.950,00
RM 30 NCsi	Automatik-Bohrmaschine (3000 rpm mit 2-Axen-Stellantrieb)	€	14.190,00
RM 30	Bohrmaschine	€	3.270,00
RKM35 ES	Getriebebohrmaschine und Gewindebohrmaschine	€	7.330,00
RKM 23	Gewindebohrmaschine	€	5.150,00
RKM 23i	Gewindebohrmaschine	€	5.840,00
RKM 23 NC	Automatik-Gewindebohrmaschine (mit 2-Axen-Digitalsteuerung)	€	13.620,00
RRT 42	Revolverdrehbank (mit Getriebebox)	€	5.610,00
RRT 60	Revolverdrehbank (mit Getriebebox)	€	6.070,00
RRT 42i	Revolverdrehbank (mit elektronischem Drehzahlregler)	€	6.180,00
RRT 60i	Revolverdrehbank (mit elektronischem Drehzahlregler)	€	6.530,00
RPM 200	Pneumatikschraubstock	€	710,00
RKB 20	Senkkopf	€	300,00

Standardausrüstung:

1 x Bohrfutter
1 x Schraubstock
1 x Ölpumpe
1 x Keil
1 x Schlüssel für Schaltschrank

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

@KQ 01. BE

	○	▭	□
.ß	01.	10.v/1.	01.
23ß J	/6.	01.v/..	/3.
23ß P	0/.	01.v/4.	/6.
4.ß P	/0.	/0.v/..	/..
kw /*.-/*1 i U		051.v05v.*7 k k	

€ 4.760,-

@KQW 01. BE

	○	▭	□
.ß	01.	10.v/1.	01.
23ß J	/6.	01.v/..	/3.
23ß P	0/.	01.v/4.	/6.
4.ß P	/0.	/0.v/..	/..
kw /*.-/*1 i U		051.v05v.*7 k k	

€ 5.100,-

@KQW 01. BEF

	○	▭	□
.ß	01.	10.v/1.	01.
23ß J	/6.	01.v/..	/3.
23ß P	0/.	01.v/4.	/6.
4.ß P	/0.	/0.v/..	/..
kw /*.-/*1 i U		051.v05v.*7 k k	

€ 5.590,-

@KQ 05. BE

	○	▭	□
.ß	05.	13.v00.	05.
23ß J	0/.	05.v0/.	/6.
23ß P	02.	05.v0..	/5.
4.ß P	/3.	/3.v/..	/..
kw /*3 i U		1/4.v05v.*7 k k	

€ 5.980,-

@KQW 05. BE

	○	▭	□
.ß	05.	13.v00.	05.
23ß J	0/.	05.v0/.	/6.
23ß P	02.	05.v0..	/5.
4.ß P	/3.	/3.v/..	/..
kw /*3 i U		1/4.v05v.*7 k k	

€ 6.490,-

@KQW 05. BEF

	○	▭	□
.ß	05.	13.v00.	05.
23ß J	0/.	05.v0/.	/6.
23ß P	02.	05.v0..	/5.
4.ß P	/3.	/3.v/..	/..
kw /*3 i U		1/4.v05v.*7 k k	

€ 6.980,-

@KQM 01.

	○	▭	□
.ß	01.	02.v01.	01.
kw /*.-/*1 i U		051.v05v.*7 k k	

€ 6.500,-

@KF /5.

	○	▭	□
.ß	/5.	0..v/0.	/23
23ß	//.	//.v//.	/0.
kw .*53 i U		13.v1.v/*3 k k	

€ 3.050,-

@KQW 13. K

	○	▭	□
.ß	13.	35.v04.	13.
23ß J	13.	24.v/6.	13.
kw 0*0 i U		2/4.v12v/*/ k k	

€ 7.890,-

Explanatories

- K_Is_j
- Qc k g_srm k_rga
- ?srm k_rga
- .ß Kgrpc A_n_agrw
- .ß - +23ß Kgrpc A_n_agrw
- .ß - +4.ß Kgrpc A_n_agrw
- 4.ß - .ß - +23ß Kgrpc A_n_agrw
- 4.ß - .ß - +4.ß Kgrpc A_n_agrw
- 4.ß - .ß Kgrpc A_n_agrw

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76



@KQ 06.

	○	▭	□
.ß	06.	13.v0..	06.
23ß J	02.	02.v/6.	0/.
kW /*3 i U		12..v05v.*7 k k	

€ 5.830,-

@KQW 06.

	○	▭	□
.ß	06.	13.v0..	06.
23ß J	02.	02.v/6.	0/.
kW /*3 i U		12..v05v.*7 k k	

€ 6.500,-

@KQ 10.

	○	▭	□
.ß	10.	22.v00.	10.
23ß J	06.	06.v0..	04.
kW /*3 i U		144.v05v.*7 k k	

€ 6.130,-

@KQW 10.

	○	▭	□
.ß	10.	22.V00.	10.
23ß J	06.	06.V0..	04.
kW /*3 i U		144.v05v.*7 k k	

€ 6.890,-

@KQM 10.

	○	▭	□
.ß	10.	10.V1..	1..
kW 0*0 i U		144.v05v.*7 k k	

€ 8.160,-

@KQ 10. J

	○	▭	□
.ß	11.	4/.v1/.	11.
23ß J	10.	24.v/6.	10.
kW 0*0 i U		2/4.v12v/*/ k k	

€ 7.060,-

@KQW 10. J

	○	▭	□
.ß	11.	4/.v1/.	11.
23ß J	10.	24.v/6.	10.
kW 0*0 i U		2/4.v12v/*/ k k	

€ 7.890,-

@KQM 10. J

	○	▭	□
.ß	11.	3..v10.	11.
kW 0*0 i U		2/4.v12v/*/ k k	

€ 9.140,-

@KQW 14. BEF CAM

	○	▭	□
.ß	14.	3/.v14.	14.
)23ß P	14.	17.v14.	14.
)4.ß P	0..	0..v14.	1..
+23ß J	14.	17.v14.	14.
+4.ß J	04.	04.v14.	04.
kW 1 i U		26..v12v/*/ k k	

€ 12.430,-

/,0 KR PMJJCP R?@JC

QGRG EC?P@MV

@J?BC @PSQF

GLTCPRCP

FCGEFR ?BHSQKCLR QUGRAF

FWBPMKCA?LGI @J?BC RCLRGML

FWBP?SJGA TGAC

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

@KQW 22.

	○	▭	□
.ß	22.	4/.v22.	22.
23ß J	2/.	2/.v22.	2/.
kW 1 iU		30..v12v/*/ k k	

€ 12.720,-

@KQM 22.

	○	▭	□
.ß	22.	36.v22.	22.
kW 1 iU		30..v12v/*/ k k	

€ 15.090,-

@KQ 10. E

	○	▭	□
.ß	10.	13.v10.	10.
23ß P	04.	03.v/6.	/6.
4.ß P	1..	1..v0..	03.
53ß P	10.	13.v0..	1..
kW /*3 iU		144.v05v.*7 k k	

€ 8.460,-

@KQW 10. E

	○	▭	□
.ß	10.	13.v10.	10.
23ß P	04.	03.v/6.	/6.
4.ß P	1..	1..v0..	03.
53ß P	10.	13.v0..	1..
kW /*3 iU		144.v05v.*7 k k	

€ 9.140,-

@KQ 10. EJ

	○	▭	□
.ß	10.	4/.v10.	10.
23ß P	10.	133v10.	10.
4.ß P	10.	3/.v10.	10.
53ß P	10.	36.v10.	10.
kW 0*0 iU		2/4.v12v/*/ k k	

€ 9.800,-

@KQW 10. EJ

	○	▭	□
.ß	10.	4/.v10.	10.
23ß P	10.	133v10.	10.
4.ß P	10.	3/.v10.	10.
53ß P	10.	36.v10.	10.
kW 0*0 iU		2/4.v12v/*/ k k	

€ 10.480,-

@KQM 10. EF

	○	▭	□
.ß	10.	13.v10.	10.
23ß P	04.	03.v/6.	/6.
4.ß P	1..	1..v0..	03.
53ß P	10.	13.v0..	1..
kW 0*0 iU		144.v05v.*7 k k	

auf Anrage

@KQM 10. EJF

	○	▭	□
.ß	10.	4/.v10.	10.
23ß P	10.	133v10.	10.
4.ß P	10.	3/.v10.	10.
53ß P	10.	36.v10.	10.
kW 0*0 iU		2/4.v12v/*/ k k	

auf Anfrage

@KQM 10. F

	○	▭	□
.ß	10.	13.v10.	10.
kW 0*0 iU		144.v05v.*7 k k	

auf Anfrage

FC:EFR ?B+SQKCLR QU:RAF

/*0 KR PMJJCP R?@JC

AMLRPMJ N?LCJ

@J?BC @PSQF

QCASP:RW QU:RAF



Q:R: EC?P@MV

Q?N AMMJ?LR NSKN

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

@KQM 10. JF LA

.ß	10.	4/.v1/.	10.
kw 0°0 i U		2/4.v12v/*/ k k	

€ 18.490,-

@KQM 103 AF LA

.ß	103	13.v103	103
kw 0°0 i U		216.v12v/*/ k k	

€ 19.960,-

@KQM 14. AF LA

.ß	14.	2..v14.	14.
kw 1 i U		26..v12v/*/ k k	

€ 26.640,-

@KQM 24. AF LA

.ß	24.	33.v24.	24.
kw 2 i U		30..v2/v/*1 k k	

€ 29.970,-

@KQM 34. AF LA

.ß	34.	4..v34.	34.
kw 2 i U		4...v2/v/*1 k k	

€ 34.710,-

@KQM 43. AF

.ß	43.	/.3.v4..	4..
kw 5°3 i U		62..v32v/*4 k k	

€ 72.810,-



@KQW 22. BEF - LA

.ß	22.	4/.v22.	22.
)23ß P	2/.	2/.v22.	2/.
)4.ß P	10.	03.v22.	03.
+23ß J	2/.	2/.v22.	2/.
+4.ß J	10.	063v22.	063
kw 1 i U		30..v12v/*/ k k	

auf Anfrage

@KQW 14. BEF - LA

.ß	14.	4/.v14.	14.
)23ß P	14.	27.v14.	14.
)4.ß P	12.	1..v14.	1..
+23ß J	14.	27.v14.	14.
+4.ß J	14.	14.v14.	14.
kw 1 i U		3...v12v/*/ k k	

€ 18.170,-

@KQW 103 AEF

.ß	103	2..v10.	10.
23ß P	1.3	05.v10.	05.
4.ß P	/7.	/6.v02.	/6.
kw 0°0 i U		216.v12v/*/ k k	

€ 14.170,-

Q6R6 EC?P@MV J6LCCP U?W

@KQW 22. AEF

.ß	23.	473v203	203
23ß P	21.	21.v203	203
4.ß P	10.	04.v203	07.
kw 2 i U		32..v2/v/*1 k k	

€ 19.440,-

@KQW 14. AEF

.ß	14.	5..v14.	14.
23ß P	14.	23.v14.	14.
4.ß P	103	06.v14.	07.
kw 1 i U		30..v12v/*/ k k	

€ 18.120,-

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

BMSY 540 CGH

	○	▭	□
0°	540	750x540	540
45° R	510	450x540	450
60° R	270	250x540	250

4 kW — 6000x41x1,3mm

€ 22.400,-

BMSY 810 CGH

	○	▭	□
0°	810	810x770	770
45° R	555	555x770	555
60° R	320	310x770	310

4 kW — 8200x41x1,3mm

€ 25.980,-

BMSO 325 CGH NC

	○	▭	□
0°	325	400x315	315
45° R	300	300x315	300
60° R	200	200x315	200

2,2 kW — 4380x34x1,1mm

€ 24.570,-

BMSO 360 CGH NC

	○	▭	□
0°	360	610x360	360
45° R	360	450x360	360
60° R	325	280x360	290

3 kW — 5200x34x1,1mm

€ 32.340,-



BMSO 440 CGH NC

	○	▭	□
0°	450	610x425	425
45° R	430	430x425	425
60° R	320	260x425	290

4 kW — 5400x41x1,3mm

€ 35.890,-

BMSO 540 CGH NC

	○	▭	□
0°	540	670x540	540
45° R	510	450x540	450
60° R	270	250x540	250

4 kW — 6000x41x1,3mm

€ 40.500,-

BMSY 360 CDGH

	○	▭	□
0°	360	640x360	360
+45° R	360	390x360	360
-45° L	360	390x360	360
+60° R	310	250x360	270

3 kW — 5000x34x1,1mm

€ 20.750,-

BMSY 440 CDGH

	○	▭	□
0°	440	640x440	440
+45° R	400	400x440	400
-45° L	390	390x440	390
+60° R	250	250x440	250

4 kW — 5200x41x1,3mm

€ 20.070,-

BMSY 560 DG

	○	▭	□
0°	560	820x540	540
+45° R	550	550x540	540
-45° L	550	550x540	540
+60° R	360	360x540	360

4 kW — 6800x41x1,3mm

€ 30.330,-

BMSY 650 DG NC

	○	▭	□
0°	650	1000x600	600
+45° R	650	660x600	600
-45° L	650	660x600	600
+60° R	440	440x600	440

7,5 kW — 8400x54x1,6mm

€ 47.440,-

BMSO 325 C

	○	▭	□
0°	325	350x325	325

2,2 kW — 4160x34x1,1mm

€ 11.870,-

BMSO 360 C

	○	▭	□
0°	380	430x380	380

3 kW — 4800x34x1,1mm

€ 14.830,-

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76



BMSO 460 C

	○	▭	□
0°	460	470x460	460

4 kW — 5200x41x1,3mm

€ 17.990,-

BMSO 560 C

	○	▭	□
0°	560	570x560	560

4 kW — 6000x41x1,3mm

€ 20.090-

BMSY 325 C

	○	▭	□
0°	325	450x325	325
45°	250	250x325	250

2,2 kW — 4160x34x1,1mm

€ 10.200,-

BMSY 360 C

	○	▭	□
0°	380	520x380	380
45°	300	300x380	300

3 kW — 4800x34x1,1mm

€ 13.710,-

BMSY 460 C

	○	▭	□
0°	460	650x460	460
45°	380	380x460	380

4 kW — 5200x41x1,3mm

€ 15.490,-



BMSY 560 C

	○	▭	□
0°	560	750x560	560
45°	410	410x560	410

4 kW — 6000x41x1,3mm

€ 17.990,-

BMSY 810 C

	○	▭	□
0°	810	850x810	810
45°	480	480x810	480

4 kW — 8200x41x1,3mm

€ 21.780,-

BMSY 820 C

	○	▭	□
0°	820	850x820	820
45°	480	480x820	480

7,5 kW — 8200x54x1,6mm

€ 29.970,-



BMSY 1020 C

	○	▭	□
0°	1020	1020x1020	1020
45°	675	675x1020	675

7,5 kW — 9500 x 54 x 1,6 mm

€ 39.050,-

BMSY 1110 C

	○	▭	□
0°	1110	1110x1110	1110

11 kW — 10500x67x1,6mm

€ 54.980,-

BMSY 1313 C

	○	▭	□
0°	1110	1110x1300	1110

11 kW — 10900x67x1,6mm

auf Anfrage

BMSY 1515 C

	○	▭	□
0°	1500	1510x1500	1500

15 kW — 13300x80x1,6mm

auf Anfrage

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

MANUELL

		Preis in EUR
DT 275S	CIRCULAR SAWING MACHINE manual with eccentric fast clamping device	€ 2.900
DT 315S	CIRCULAR SAWING MACHINE manual with eccentric fast clamping device	€ 3.200
DT 350S	CIRCULAR SAWING MACHINE manual with eccentric fast clamping device	€ 4.600
V 275	CIRCULAR SAWING MACHINE manual	€ 2.900
V 315	CIRCULAR SAWING MACHINE manual	€ 3.200
V 350	CIRCULAR SAWING MACHINE manual (with heavy duty gear system)	€ 4.600

MANUELL MIT PNEUMATIKVORRICHTUNG

		Preis in EUR
DT 275T	CIRCULAR SAWING MACHINE manual with pneumatic vice	€ 3.300
DT 315T	CIRCULAR SAWING MACHINE manual with pneumatic vice	€ 3.700
DT 350T	CIRCULAR SAWING MACHINE manual with pneumatic vice	€ 5.100
V 275T	CIRCULAR SAWING MACHINE manual with pneumatic vice	€ 3.300
V 315T	CIRCULAR SAWING MACHINE manual with pneumatic vice	€ 3.700
V 350T	CIRCULAR SAWING MACHINE manual with pneumatic vice (with heavy duty gear system)	€ 5.500

SEMI-AUTOMATISCH

		Preis in EUR
DT 275X	CIRCULAR SAWING MACHINE semi automatic	€ 5.200
DT 315X	CIRCULAR SAWING MACHINE semi automatic	€ 5.800
DT 315HX	CIRCULAR SAWING MACHINE semi automatic (with heavy duty gear system)	€ 6.300
DT 350HX	CIRCULAR SAWING MACHINE semi automatic (with heavy duty gear system)	€ 7.700
V 275X	CIRCULAR SAWING MACHINE semi automatic	€ 5.600
V 315X	CIRCULAR SAWING MACHINE semi automatic	€ 5.800
V 315HX	CIRCULAR SAWING MACHINE semi automatic (with heavy duty gear system)	€ 6.300
V 350HX	CIRCULAR SAWING MACHINE semi automatic (with heavy duty gear system)	€ 7.700
V PRO 350HX	CIRCULAR SAWING MACHINE semi automatic (with heavy duty gear system)	€ 8.700
DT 315 DXS	CIRCULAR SAWING MACHINE semi automatic (with heavy duty gear system / automatic mitre system)	€ 14.400
DT 315 DX	CIRCULAR SAWING MACHINE semi automatic (with heavy duty gear system / automatic mitre system with servo motors)	€ 20.900
LCS 350	CIRCULAR SAWING MACHINE semi automatic (with heavy duty gear system / LINEAR GUIDE / backlash elimination device)	€ 12.800
LCS 350S	CIRCULAR SAWING MACHINE semi automatic (LINEAR GUIDE / servo cutting with PLC touch screen panel / backlash elimination device)	€ 18.700
LCS PRO 400	CIRCULAR SAWING MACHINE semi automatic (gearbox with 4 stages hardened and grinded helical gears / roller type guideway)	€ 17.100

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

SEMI-AUTOMATISCH

		Preis in EUR
DT 315RS	CIRCULAR SAWING MACHINE (fully automatic roller feeder / PLC / touch screen panel)	€ 16.600
DT 315CNC	CIRCULAR SAWING MACHINE (fully automatic mitre cutting with PLC touch screen panel / roller feeder)	€ 28.300
DT 315 SM CNC	CIRCULAR SAWING MACHINE (fully automatic mitre cutting with PLC touch screen panel / servo feeding system)	€ 47.600
FA 315	CIRCULAR SAWING MACHINE (fully automatic straight cutting with PLC touch screen panel / hydro pneumatic cutting / servo feeding)	€ 26.100
LCS 350FX	CIRCULAR SAWING MACHINE (fully automatic with PLC touch screen panel servo cutting / servo feeding / manual angle / backlash elimination device)	€ 37.400
SMART 350 CNC	CIRCULAR SAWING MACHINE (fully automatic mitre cutting with PLC touch screen panel / servo cutting and feeding system)	€ 43.300
DK 370	CIRCULAR SAWING MACHINE (fully automatic mitre cutting with PLC touch screen panel / servo cutting and feeding system)	€ 65.300
DT 315 SM CNC + LM600 Loading System	CIRCULAR SAWING MACHINE (fully automatic mitre cutting with 6000 mm loading system)	€ 75.900
SMART 350 CNC + LM600 Loading System	CIRCULAR SAWING MACHINE (fully automatic mitre cutting with 6000 mm loading system)	€ 71.100
ILT 350 + LM600 Loading System	CIRCULAR SAWING MACHINE (fully automatic mitre cutting with 6000 mm loading and 3000 mm unloading system)	€ 100.500
DK 370 + LM600 Loading System	CIRCULAR SAWING MACHINE (fully automatic mitre cutting with 6000 mm loading system)	€ 94.100

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

SST fix

Tischhöhe: 800 mm - Traglast: 2000 kg

Typ	Arbeits-fläche in mm	Stärke Abeitspl. in mm	Mat ST 52 128-163 HB Preis in EUR	Mat VA-Stahl 14.301 Preis in EUR	Mat ST 52 geh. Preis in EUR
SST 80/25S *	1400 x 900	25	1.250,00	1.980,00	1.470,00
SST 80/35S *	1400 x 900	35	1.260,00	2.000,00	1.490,00
SST 80/25M	2480 x 1230	25	2.230,00	2.870,00	2.750,00
SST 80/35M	2480 x 1230	35	2.240,00	2.890,00	2.770,00
SST 80/25L	2980 x 1480	25	2.930,00	4.970,00	3.600,00
SST 80/35L	2980 x 1480	35	2.970,00	5.000,00	3.650,00

* modular erweiterbar

SST fix

SST flex

Tischhöhe: 650 bis 1050 mm - Traglast: 2000 kg

SST flex

Typ	Arbeits-fläche in mm	Stärke Abeitspl. in mm	Mat ST 52 128-163 HB Preis in EUR	Mat VA-Stahl 14.301 Preis in EUR	Mat ST 52 geh. Preis in EUR
SST 65-105/25S	1400 x 900	25	2.380,00	3.100,00	2.590,00
SST 65-105/35S	1400 x 900	35	2.390,00	3.130,00	2.600,00
SST 65-105/25M	2480 x 1230	25	4.370,00	5.660,00	4.880,00
SST 65-105/35M	2480 x 1230	35	4.400,00	5.690,00	4.910,00
SST 65-105/25L	2980 x 1480	25	5.160,00	7.150,00	5.820,00
SST 65-105/35L	2980 x 1480	35	5.200,00	7.170,00	5.860,00

SMT fix

Tischhöhe: 800 mm - Traglast: 2000 kg

Typ	Arbeits-fläche in mm	Stärke Abeitsplatte in mm	Eigen-gewicht in kg	Mat ST 52 128-163 HB Preis in EUR
SMT 80/12S	1480 x 980	12	209	1.080,00
SMT 80/15S	1480 x 980	15	243	1.210,00
SMT 80/20S	1480 x 980	20	300	1.360,00
SMT 80/12M	2480 x 1230	12	406	1.830,00
SMT 80/15M	2480 x 1230	15	478	2.000,00
SMT 80/20M	2480 x 1230	20	597	2.330,00
SMT 80/12L	2980 x 1480	12	549	2.490,00
SMT 80/15L	2980 x 1480	15	652	2.810,00
SMT 80/20L	2980 x 1480	20	824	3.330,00

SMT fix

Preise gelten frei Haus für Österreich und Deutschland (weitere Länder auf Anfrage)

SMT flex

Tischhöhe: 650 bis 1050 mm - Traglast: 2000 kg

SMT flex

Typ	Arbeits-fläche in mm	Stärke Abeitsplatte in mm	Eigen-gewicht in kg	Mat ST 52 128-163 HB Preis in EUR
SMT 65-105/12S	1480 x 980	12	323	2.420,00
SMT 65-105/15S	1480 x 980	15	357	2.540,00
SMT 65-105/20S	1480 x 980	20	413	2.700,00
SMT 65-105/12M	2480 x 1230	12	638	3.990,00
SMT 65-105/15M	2480 x 1230	15	710	4.180,00
SMT 65-105/20M	2480 x 1230	20	828	4.530,00
SMT 65-105/12L	2980 x 1480	12	776	4.460,00
SMT 65-105/15L	2980 x 1480	15	879	4.760,00
SMT 65-105/20L	2980 x 1480	20	1051	5.290,00

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

SSTW fix

Tischhöhe: 800 mm - Traglast: 2000 kg

Typ	Arbeits-fläche in mm	Stärke Abeitspl. in mm	Mat ST 52 128-163 HB Preis in EUR	Mat VA-Stahl 14.301 Preis in EUR	Mat ST 52 geh. Preis in EUR
SSTW 80/35M	2350 x 1150	35	2.810,00	4.720,00	3.340,00
SSTW 80/35L	2950 x 1450	35	3.690,00	5.820,00	4.360,00

SSTW fix

SSTW flex

Tischhöhe: 700 bis 1050 mm - Traglast: 2000 kg

SSTW flex

Typ	Arbeits-fläche in mm	Stärke Abeitspl. in mm	Mat ST 52 128-163 HB Preis in EUR	Mat VA-Stahl 14.301 Preis in EUR	Mat ST 52 geh. Preis in EUR
SSTW 75-105/35M	2350 x 1150	35	5.520,00	7.590,00	6.050,00
SSTW 75-105/35L	2950 x 1450	35	6.310,00	8.050,00	6.980,00

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Abmessungen in mm	Preis in EUR
Multispanner	300 x 350	78,00
Verstellspanner	330 x 350	63,00
Schwenkspanner	290 x 70	61,00
Verlängerungshülse	Ø28 x 100	18,00
Verlängerungsrohr	Ø28 x 250	11,00
Klauen-Spannbolzen	Ø28 x 100	69,00
Kugel Spannbolzen, kurz	Ø28 x 62,5	49,00
Kugel Spannbolzen, lang	Ø28 x 77,5	57,00
Anschlagwinkel 150x20	150 x 150	55,00
Anschlagwinkel 250x20	250 x 150	58,00
Anschlagwinkel 350x20	350 x 250	81,00
Anschlagwinkel verstellbar 250	250 x 150	74,00
Anschlagwinkel verstellbar 350	350 x 250	97,00
Anschlagleiste 225x20	225 x 50	37,00
Standwinkel 175x20	175 x 175	66,00
Standwinkel 225x20	225 x 175	78,00
Standwinkel 275x20	275 x 175	89,00
Standwinkel 325x20	325 x 175	97,00
Steckhalter	Ø40 x 15	12,00

Bezeichnung	Abmessungen in mm	Preis in EUR
Steckbolzen	Ø35 x 65	21,00
Distanzring 10	Ø50/28 x 10	12,00
Distanzring 15	Ø50/28 x 15	12,00
Distanzring 18	Ø50/28 x 18	12,00
Distanzring 20	Ø50/28 x 20	12,00
Distanzring 22	Ø50/28 x 22	12,00
Distanzring 27,5	Ø50/28 x 27,5	12,00
Distanzring 30,5	Ø50/28 x 30,5	14,00
Distanzring 32,5	Ø50/28 x 32,5	14,00
Distanzring 34,5	Ø50/28 x 34,5	14,00
Prisma 40	Ø40 x 50	35,00
Prisma 60	Ø60 x 76	42,00
Prisma 98	Ø98 x 94	45,00
Adapter 78	Ø40 x 78	43,00
Adapter 111	Ø40 x 111	48,00
Adapter 136	Ø40 x 136	52,00
Druckstück Stahl	Ø40 x 24	12,00
Druckstück VA	Ø40 x 24	21,00

STARTER-SET:

Bezeichnung	Preis in EUR
Starter-Set	1.360,00
Starter-Set ohne Zubehörwagen	1.120,00
Profi-Set	2.160,00
Profi-Set ohne Zubehörwagen	1.900,00
Basis-Set	950,00
Basis-Set ohne Zubehörwagen	750,00
Flex-Normteilewagen-Set	600,00

STARTER SET:

1 x Zubehörwagen
2 x Anschlagwinkel 350 x 20
2 x Anschlagwinkel verstellbar 250
10 x Verstellspanner
2 x Multispanner
4 x Standwinkel verstellbar 175 x 20
4 x Anschlagleiste 225 x 20
8 x Steckbolzen
4 x Steckhalter
2 x Klauen Spannbolzen

BASIS SET:

1 x Zubehörwagen
1 x Anschlagwinkel 350 x 20
1 x Anschlagwinkel verstellbar 250
4 x Verstellspanner
1 x Multispanner
2 x Standwinkel verstellbar 175 x 20
2 x Anschlagleiste 225 x 20
4 x Steckbolzen
2 x Steckhalter
1 x Klauen Spannbolzen

PROFI SET:

1x Zubehörwagen (verzinkt)
4x Anschlagwinkel 350 x 20 mm
4x Anschlagwinkel verstellbar 250 x 20 mm
15x Verstellspanner
4x Multispanner
6x Standwinkel, verstellbar 175 x 20 mm
2x Standwinkel verstellbar 225 x 21 mm
8x Anschlagleiste 225 x 20 mm
10x Steckbolzen
15x Steckerhalter
4x Kugel-Spannbolzen
4x Klauen-Spannbolzen 28 x 100 mm
15x Distanzring

Preise gelten frei Haus für Österreich und Deutschland (weitere Länder auf Anfrage)

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

Preisliste

MANUELLE WASCHMASCHINE		
PRODUCT	CODE	PRICE
	KKI-100	2.500,00 €
	KKI120	2.900,00 €

HOCHDRUCK KABINENWASCHMASCHINE		
PRODUCT	CODE	PRICE
	KK-160	5.700,00 €
	KK-180	6.500,00 €
	KK-200	7.000,00 €

Werkstück Waschmaschine		
PRODUCT	CODE	PRICE
	KK-1250P	7.500,00 €
	KK-1500A	9.000,00 €
	KK-1750	11.000,00 €
	KK-2000	13.000,00 €
	KK-2250	15.000,00 €
	KK-2500	17.000,00 €

Werkstückwaschmaschine		
Modell	kki-100	kki-120
Maschinen Abmessungen	90 x 60 x 100 mm	900 x 600 x 500 mm
Tank Kapazität	30 l	60 l
Max. Werkstückgewicht	50 kg	60 kg
elektrischer Anschluss	220 V 50 Hz	220 V 50 Hz
Motorleistung	2,5 kw	2,5 kw

Modell	kk 160	kk 180	kk 200
Abmessungen Arbeitsbereich	800 x 550 mm	950 x 650 mm	1100 x 700 mm
Pumpendruck	50-60 bar	50-60 bar	50-60 bar
Pumpenleistung und Stück	3 PS X 1	3 PS X 1	3 PS X 1
Heizung	2,5 x 1 kw	2,5 x 2 kw	2,5 x 2 kw
Elektrisch / Phase	380 V/3	380 V/3	380 V/3
Elektronisches System	ABB&SCHNEIDER	ABB&SCHNEIDER	ABB&SCHNEIDER
Wasch- und Luftgewehre	Standard	Standard	Standard
Thermostat	0-120°C	0-120°C	0-120°C
Körper Struktur	AISI Chrome	AISI Chrome	AISI Chrome
Tankinhalt	60 lt	90 lt	120 lt
Ablassventil	Standard	Standard	Standard
Beleuchtung	Standard	Standard	Standard
Türöffnungssystem	Stoßdämpfer	Pneumatisch	Pneumatisch

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

TOP LOADER		
PRODUCT	CODE	PRICE
	KM-650	4.100,00 €
	KM-850	4.500,00 €
	KM-1000	4.700,00 €
	KM-1250	6.300,00 €
	KM-1500A	7.300,00 €

AGITATION PLATFORM WASHER		
PRODUCT	CODE	PRICE
	KDY-400	17.000,00 €
	KDY-800	25.000,00 €
	KDY-1000	31.000,00 €

ULTRASONIC WASHER		
PRODUCT	CODE	PRICE
	KLY-4	1.400,00 €
	KLY-6	1.500,00 €
	KLY-12	1.600,00 €
	KLY-18	2.100,00 €
	KLY-28	3.000,00 €
	KLY-600	12000,00 €
	KLY-800	13.000,00 €
	KLY-900	25.000,00 €
	KLY-1300	31.000,00 €

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

AKTIV Powerclean

BODENREINIGER

Hochkonzentrierter Bodenreiniger auf Seifenbasis für die Intensivreinigung aller wasserbeständigen Bodenbeläge. Leicht aromatisch, mit frischem Orangen-Duft.

ARTIKEL-NR.	GEBINDE	EURO
KR-1001-F	1 l Flasche	3,60
KR-1001	10 l Kanister	30,60

pH-Wert: 7

Empfohlene Dosierung:
Je nach Verschmutzung im Verhältnis von 1:20 mit kaltem Wasser vedünnt anwenden

BODENREINIGER PROFI

Kraftvoller, alkalischer Bodenreiniger, geeignet für Waschautomaten und manuelle Reinigung.

ARTIKEL-NR.	GEBINDE	EURO
KR-1003-F	1 l Flasche	6,60
KR-1003	10 l Kanister	56,60

pH-Wert: 11,5

Empfohlene Dosierung:
Je nach Verschmutzung im Verhältnis von 1:20 mit kaltem Wasser vedünnt anwenden

GLASREINIGER

Leicht-alkalischer Glasreiniger, für leichte und streifenfreie Lösung von Fingerabdrücken, ölige und fettige Verschmutzungen, trocknet schnell. Leicht aromatisch, mit frischem Zitrone-Duft.

ARTIKEL-NR.	GEBINDE	EURO
KR-1004-F	1 l Flasche	3,30
KR-1004	10 l Kanister	28,00

pH-Wert: 10

Empfohlene Dosierung:
Je nach Verschmutzung im Verhältnis 1:5 bis 1:10 mit kaltem Wasser vedünnt anwenden

GLAS- UND SCHEIBENREINIGER

Neutrales Reinigungskonzentrat zur Reinigung von Autoscheiben und Gläsern.

geeignet auch für Autoscheibenwaschanlage ohne Gefrierschutz

ARTIKEL-NR.	GEBINDE	EURO
KR-1005-F	1 l Flasche	2,70
KR-1005	10 l Kanister	22,95

GLASREINIGER-KONZENTRAT

Hochkonzentrierte Lösung für Glas- und Scheibenreinigung. Undbedingt mit Wasser verdünnen

Starke kraftvolle Reinigungsmittel für Gewerbe

ARTIKEL-NR.	GEBINDE	EURO
KR-1006-F	1 l Flasche	4,50
KR-1006	10 l Kanister	38,25

Empfohlene Dosierung:
Je nach Verschmutzung im Verhältnis 1:10 bis 1:20 mit kaltem Wasser vedünnt anwenden

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

AKTIV Powerclean

SANITÄRREINIGER

Hochleistungs Sanitärreiniger für mühelose Entfernung von Urinstein, Kalk, Fette und Seifenrückstände. Leicht aromatisch, mit mildem Fantalia-Duft.

ARTIKEL-NR.	GEBINDE	EURO
KR-1007-F	1 l Flasche	5,25
KR-1007	10 l Kanister	44,62

pH-Wert: 2

Empfohlene Dosierung:
Je nach Verschmutzung im Verhältnis 1:10 bis 1:20 mit kaltem Wasser vedünnt anwenden

UNIVERSALREINIGER

Kraftvoller, alkalischer Allzweckreiniger, hochkonzentriert für intensive Reinigung aller Oberflächen. Leicht aromatisch, mit Vanille-Duft.

ARTIKEL-NR.	GEBINDE	EURO
KR-1008-F	1 l Flasche	4,20
KR-1008	10 l Kanister	35,70

pH-Wert: 12

Empfohlene Dosierung:
Je nach Verschmutzung im Verhältnis 1:10 bis 1:20 mit kaltem Wasser vedünnt anwenden

ENTKALKER

Kalkreiniger auf Säurenbasis für schnelle und intensive Entfernung aller Kalkbelagerungen. Geruchsneutral.

ARTIKEL-NR.	GEBINDE	EURO
KR-1009-F	1 l Flasche	3,90
KR-1009	10 l Kanister	33,15

pH-Wert: 2

Empfohlene Dosierung:
Je nach Verschmutzung im Verhältnis 1:10 bis 1:20 mit kaltem Wasser vedünnt anwenden

GESCHIRRSPÜLMITTEL

Hochalkalischer Intensivreiniger, für gewerbliche Spülmaschinen. Geeignet für Geschirr und Gläser. Mit Chlor Effekt. Leicht aromatisch.

ARTIKEL-NR.	GEBINDE	EURO
KR-1010	12 kg Kanister	36,90
KR-1011	25 kg Kanister	72,90

pH-Wert: 13

GESCHIRRSPÜLMITTEL PREMIUM

Hochalkalischer Intensivreiniger für gewerbliche und industrielle Spülmaschinen.

ARTIKEL-NR.	GEBINDE	EURO
KR-1012	12 kg Kanister	52,00
KR-1013	25 kg Kanister	97,50

pH-Wert: 13

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

AKTIV Powerclean

KLARSPÜLER

Hochkonzentrierter sauerer Klarspüler für Geschirrspülmaschinen. Schaumarm und leicht aromatisch. Ideal für hartes Wasser.

ARTIKEL-NR.	GEBINDE	EURO
KR-1014	10 l Kanister	24,90
KR-1015	20 l Kanister	46,90

pH-Wert: 2,7

ABWASCHMITTEL APFEL-ZITRONE

Hochalkalischer Intensivreiniger für gewerbliche und industrielle Spülmaschinen.

ARTIKEL-NR.	GEBINDE	EURO
KR-1016-F	1 l Flasche	3,60
KR-1016	10 l Kanister	30,60

pH-Wert: 4

ABWASCHMITTEL ZITRUS

Hochkonzentriertes Geschirrspülmittel für manuelle Reinigung. Entfernt mühelos Fette, Öl und angetrocknete Speisereste. Leicht aromatisch, mit angenehmen Zitrus-Duft.

ARTIKEL-NR.	GEBINDE	EURO
KR-1017-F	1 l Flasche	3,60
KR-1017	10 l Kanister	30,60

pH-Wert: 4

CHLOR HYGIENEREINIGER

Hochalkalischer Intensivreiniger für gewerbliche und industrielle Spülmaschinen. pH-Wert: 13

ACHTUNG sehr stark aber auch sehr gut

ARTIKEL-NR.	GEBINDE	EURO
KR-1018	1 l Flasche	4,50

pH-Wert: 13

FETTREINIGER

Hochalkalischer Fettreiniger, entfernt kraftvoll und mühelos Fettrückstände und angetrocknete Verschmutzungen.

ACHTUNG sehr stark für Industrieküchen geeignet Flächen aus Nirosta

ARTIKEL-NR.	GEBINDE	EURO
KR-1019-F	1 l Flasche	4,50
KR-1019-5K	5 l Kanister	19,12
KR-1019	10 l Kanister	38,25

pH-Wert: 14

Empfohlene Dosierung:
Je nach Verschmutzung im Verhältnis 1:10 bis 1:20 mit kaltem Wasser vedünnt anwenden

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

AKTIV Powerclean

GRILLREINIGER

Hochalkalischer Grillreiniger entfernt kraftvoll und mühelos alle angetrocknete Speise-und Fettrückstände. Leicht aromatisch mit Citrusfrüchte.

ARTIKEL-NR.	GEBINDE	EURO
KR-1020-F	1 l Flasche	4,50
KR-1020-5K	5 l Kanister	19,12
KR-1020	10 l Kanister	38,25

pH-Wert: 14

Empfohlene Dosierung:
Je nach Verschmutzung im Verhältnis 1:10 bis 1:20 mit kaltem Wasser vedünnt anwenden

OBERFLÄCHENREINIGER

Konzentrierter Bodenreiniger auf Seifenbasis für die Intensivreinigung aller wasserbeständigen Bodenbeläge. Leicht aromatisch, mit frischem Orangen-Duft.

ARTIKEL-NR.	GEBINDE	EURO
KR-1002-F	1l. Flasche	3,60
KR-1002	10l. Kanister	30,60

pH-Wert: 7

Empfohlene Dosierung:
Je nach Verschmutzung im Verhältnis 1:10 bis 1:20 mit kaltem Wasser vedünnt anwenden

Hochdruckreiniger

Konzentrierter Reiniger geeignet für Hochdruckreiniger aller Hersteller

ARTIKEL-NR.	GEBINDE	EURO
KR-1007	10l. Kanister	60,00

ALLZWECKREINIGER

Universal-Reinigungsmittel für maschinelle und manuelle Reinigung. Auch für Reinigungsmaschinen geeignet.

ARTIKEL-NR.	GEBINDE	EURO
KR-1021-F	1l. Flasche	5,40
KR-1021	10l. Kanister	45,90

pH-Wert: 7

Empfohlene Dosierung:
Je nach Verschmutzung im Verhältnis 1:10 bis 1:20 mit kaltem Wasser vedünnt anwenden

Maschinenreiniger

Kraftvoller, alkalischer Allzweckreiniger, hochkonzentriert für intensive Reinigung aller Oberflächen. Leicht aromatisch, mit Vanille-Duft.

ARTIKEL-NR.	GEBINDE	EURO
KR-1008-F	1 l Flasche	6,50
KR-1008	10 l Kanister	55,00

pH-Wert: 12

Empfohlene Dosierung:
Je nach Verschmutzung im Verhältnis 1:10 bis 1:20 mit kaltem Wasser vedünnt anwenden

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

Serie HDR-H – Hochdruckreiniger Heißwasser

HDR-H 54-15 (230/400 V) / HDR-H 60-14
- Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- Sehr robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Edelstahl-Kolben
- Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- Bequem manövrierbar durch ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und einer Lenkrolle

HDR-H 54-15 (230/400 V)
- Easy-Start Funktion: Anlaufentlastung durch Druckverminderung beim Start der Pumpe
- Praktische Aufbewahrungsfächer für Handspritzpistole, Strahlrohr und Zubehör
- Praktische, integrierte Schlauchtrommel mit 10-Meter-Hochdruckschlauch

HDR-H 60-14
- Schutz des Chassis durch Stoßstangen hinten und vorne
- Praktische Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel
- Handgriffe zur platzsparenden Lagerung und zum Transport einklappbar

Qualität Made in Europe

› Wassertemperatur regulierbar, bis 90 °C
› Integrierte Schlauchtrommel mit 10 m Hochdruckschlauch
› 230-Volt-Modell mit Anlaufentlastung durch Easy-Start-Funktion

AKTIV Powerclean

› Reinigungsmittelzulauf und Wassertemperatur bis 110 °C regulierbar
› Klappbare Handgriffe für platzsparende Lagerung und Transport

Kraftstoff: DIESEL

Kraftstoff: DIESEL

HDR-H 54-15 (230 / 400 V)

HDR-H 54-15 (230 V)
statt € 1.465,00 zzgl. MwSt.
1.299,-
€ 1.545,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7150541

Neu
HDR-H 54-15 (400 V)
statt € 1.559,00 zzgl. MwSt.
1.439,-
€ 1.712,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7150543

HDR-H 60-14

HDR-H 60-14
statt € 2.390,00 zzgl. MwSt.
1.999,-
€ 2.378,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7150601

Lieferumfang HDR-H 54-15:
› Handspritzpistole
› Strahlrohr
› Flachstrahldüse 15°
› Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 10 m
› Düsenreinigungsnadel

Lieferumfang HDR-H 60-14:
› Handspritzpistole
› Strahlrohr
› Flachstrahldüse 15°
› Hochdruckschlauch 15 m
› Düsenreinigungsnadel

Technische Daten	HDR-H 54-15 (230 V)	Neu HDR-H 54-15 (400 V)	HDR-H 60-14
Arbeitsdruck max.	150 bar		180 bar
Fördermenge max.	540 l/h		720 l/h
Temperatur max.	90 °C		110 °C
Treibstofftank	15 l		15 l
Reinigungsmitteltank	4,5 l		3,5 l
Anti-Kalk-Einrichtung Tank	–		–
Anschlussleistung	2,7 kW		4,8 kW
Motordrehzahl	2.800 min^{-1}		2.800 min^{-1}
Elektrischer Anschluss	230 V ~50 Hz	400 V ~50 Hz	400 V ~50 Hz
Hochdruckschlauch Länge	10 m		15 m
Abmessungen (L x B x H)	890 x 500 x 820 mm		940 x 620 x 840 mm
Gewicht	85 kg		100 kg

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

HDR-H 78-18 / HDR-H 90-20 / HDR-H 108-20
- Arbeitsdruck und Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- Kaltwasserbetrieb möglich
- Dampfstufe zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzung ohne chemische Zusätze
- Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- Sehr robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Keramik-Kolben

HDR-H 78-18 / HDR-H 90-20
- Ansaugen von Reinigungsmittel aus externem Tank durch mitgelieferten Schlauch möglich
- Effektiver Verkalkungsschutz durch Antikalk-Einrichtung
- Praktische Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel
- Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff, zwei großen Rädern und zwei Lenkrollen mit Feststellbremse
- Verladen über stabilen Kranbügel möglich

HDR-H 108-20
- Energiesparendes und effektives Aufheizen des Wassers durch separate Brennerlüftungs-Einheit die sich bei Kaltwasserbetrieb abschaltet.
- Effektiver Verkalkungsschutz durch Antikalk-Einrichtung
- Ablagefach für Zubehör sowie praktische Halterungen für Hochdruckschlauch und Netzkabel
- Bequem manövrierbar durch ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und einer Lenkrolle

Qualität Made in Europe

AKTIV Powerclean

› Dampfstufe (40 °C - 140 °C) zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen (nur HDR-H 78-18)
› Kraftvoller und langsam laufender 4-poliger Motor
› Verkalkungsschutz-Einrichtung

Kraftstoff: DIESEL

HDR-H 78-18/ HDR-H 90-20

› Dampfstufe (40 °C - 140 °C) zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen
› Kraftvoller und langsam laufender 4-poliger Motor
› Separate Brennerlüftungs-Einheit
› Großer Reinigungsmitteltank
› Verkalkungsschutz-Einrichtung

Kraftstoff: DIESEL

HDR-H 108-20

HDR-H 78-18
statt € 3.129,00 zzgl. MwSt.
2.759,-
€ 3.283,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7150781

Neu
HDR-H 90-20
statt € 3.300,00 zzgl. MwSt.
2.999,-
€ 3.568,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7150902

HDR-H 108-20
statt € 3.995,00 zzgl. MwSt.
3.599,-
€ 4.282,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7150992

Lieferumfang HDR-H 78-18:
› Handspritzpistole
› Strahlrohr
› Flachstrahldüse 25°
› Hochdruckschlauch 15 m
› Düsenreinigungsnadel
› Reinigungsmittel-Ansaugschlauch für externen Tank

Lieferumfang HDR-H 90-20:
› Handspritzpistole
› Strahlrohr
› Flachstrahldüse 25°
› Hochdruckschlauch 15 m
› Flammenkontrollsatz

Lieferumfang HDR-H 108-20:
› Handspritzpistole
› Strahlrohr
› Flachstrahldüse 25°
› Hochdruckschlauch 15 m
› Düsenreinigungsnadel

Technische Daten	HDR-H 78-18	Neu HDR-H 90-20	HDR-H 108-20
Arbeitsdruck max.	180 bar	200 bar	200 bar
Fördermenge max.	780 l/h	900 l/h	1080 l/h
Temperatur max.	140 °C	110 °C	140 °C
Treibstofftank	18 l	18 l	19 l
Reinigungsmitteltank	3,5 l	3,5 l	16 l
Anti-Kalk-Einrichtung Tank	2,5 l	2,5 l	2,5 l
Anschlussleistung	5,0 kW	7,5 kW	7,6 kW
Motordrehzahl	1.400 min^{-1}	1.400 min^{-1}	1.400 min^{-1}
Elektrischer Anschluss	400 V ~50 Hz	400 V ~50 Hz	400 V ~50 Hz
Hochdruckschlauch Länge	15 m	15 m	15 m
Abmessungen (L x B x H)	950 x 620 x 850 mm	950 x 620 x 850 mm	1320 x 820 x 960 mm
Gewicht	115 kg	128 kg	160 kg

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

ESM 432-2 – Elektrisch angetriebene Einscheibenmaschine für den professionellen Einsatz

Qualität Made in Europe

- Sehr robuste Einscheibenmaschine mit einfacher Instandhaltung
- Propylen beschichteter Edelstahl-Rahmen
- Die Effizienz und Vielseitigkeit wird durch eine moderne Ergonomie ergänzt
- Das abziehbare Netzkabel erleichtert die Beförderung und Instandhaltungsarbeiten
- Langlebigkeit, hohe Zuverlässigkeit und sehr leiser Betrieb durch neues Untersetzungsgetriebe mit Nylon-Zahnrädern

Geeignet für:

- Grundreinigung mit Wasser von Hart- und Vinylböden
- Teppichbodenreinigung mit Schaum oder Pulver
- Trockene Instandhaltung: Entwachsen und Aufpolieren von Vinylböden

AKTIV Powerclean

Reinigungsbürste PPL 0,75

Anschlusskabel 15 m

Lieferumfang:
› Reinigungsbürste PPL 0,75
› Anschlusskabel

ESM 432-2
statt € 799,00 zzgl. MwSt.
769,-
€ 915,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7201432

Technische Daten	ESM 432-2
Arbeitsbreite	420 mm
Mitnehmerscheibedrehzahl	160 min^{-1}
Motorleistung	1,1 kW
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz
Anschlusskabellänge	15 m
Behältervolumen	15 l
Abmessungen (L x B x H)	565 x 450 x 1160 mm
Gewicht	35 kg

Zubehör

Tank 15 l (abnehmbar)

Zubehör

Treibteller

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Tank 15 l	7217002	**85,00**
Ersatz-Bürste PPL 0,75 mm	7211031	**39,00**
Treibteller	7213011	**75,00**

ESM 432 – Leistungsstarke und sehr robuste Einscheibenmaschine für den professionellen Einsatz bei anspruchsvollen Arbeiten

Qualität Made in Europe

- Sehr leise, dadurch in lärmsensiblen Bereichen wie Krankenhäuser, Hotels oder Büros optimal einsetzbar
- Komfortable und ermüdungsarme Bedienung über breiten, ergonomischen Handgriff
- Robuster, langlebiger und leistungsstarker Induktionsmotor
- Wartungsfreies Vollmetall-Planetengetriebe
- Doppelter Schutz gegen unbeabsichtigtes Einschalten

› **Sehr leise!**

› **Leistungsstarker, robuster Induktionsmotor**
› **Wartungsfreies Vollmetall-Planetengetriebe**
› **Laufruhig und leise, auch für lärmsensible Bereiche geeignet**

Das Planetengetriebe garantiert höchste Leistungen, eine lange Lebensdauer und einen leisen Betrieb

Sehr stabiles Gelenk

Lieferumfang:
› Reinigungsbürste PPL 0,6
› Anschlusskabel

ESM 432
statt € 1.419,00 zzgl. MwSt.
1.299,-
€ 1.545,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7201000

Technische Daten	ESM 432
Arbeitsbreite	430 mm
Bürstendrehzahl	227 min^{-1}
Schalldruckpegel	‹ 56 db(A)
Motorleistung	2,2 kW
Elektrischer Anschluss	220 - 240 V / 50 Hz
Anschlusskabellänge	15 m
Unterfahrhöhe	360 mm
Abmessungen (L x B x H)	542 x 430 x 1200 mm
Gewicht	46,9 kg

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Tank 12 Liter	7210000	**59,00**

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

OSM 432 – Neuartige, leistungsstarke und handliche Orbital-Einscheibenmaschine für eine einfachere und schnellere Behandlung aller Arten von Böden

Qualität Made in Europe

- Die Kreisbewegung verstärkt die Leistung im Vergleich zu einer konventionellen Einscheibenbürste und macht sie besonders für sehr aufwändige Arbeiten geeignet
- Dieses Arbeitssystem erweist sich als sehr effizient und ermöglicht 50% Zeiteinsparung gegenüber einer konventionellen Einscheibenmaschine

Bequeme Benutzung

- Die Hochfrequenzschwingungen gewährleisten eine optimale Stabilität der Bediener ermüdet selbst bei langen Arbeitseinsätzen der Maschine nicht, weil sie sehr leicht und überaus handlich zu bedienen ist. Sie kann auch von weniger erfahrenem Personal verwendet werden

Verringerung der Reinigungslösung bis zu 50%

- Die Bewegung des Kopfteils ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung der Reinigungslösung auf der Oberfläche des Pad und zwingt die Lösung innerhalb des Einsatzbereichs zu bleiben. Auf diese Weise wird ein besseres Reinigungsergebnis bei gleichzeitiger 50% Einsparung von Wasser und Reinigungsmittel erzielt

Energieeinsparung

- Durch die Kreisbewegung ist weniger Druck auf das Pad erforderlich, wodurch sich hervorragende Ergebnisse mit weniger Stromverbrauch erzielen lassen

Zum bequemeren Einsetzen oder Auswechseln des Pads lässt sich der Bürstenkopf um 90 Grad neigen

› **Der Bediener hat die Möglichkeit den Griff in verschiedensten vorgegebenen Stellungen zu positionieren, um eine optimale Körperhaltung einnehmen zu können**

AKTIV Powerclean

Reinigungsbürste PPL 0,8

Anschlusskabel 15 m

Zubehör

Tank 15 l (abnehmbar)

Zubehör

Treibteller

Lieferumfang:
› Reinigungsbürste PPL 0,8
› Anschlusskabel

OSM 432
statt € 1.499,00 zzgl. MwSt.
1.439,-
€ 1.712,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7201435

Technische Daten	OSM 432
Arbeitsbreite	430 mm
Schwingungen pro Min.	1400 min^{-1}
Schalldruckpegel	62 db(A)
Motorleistung	1,1 kW
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz
Anschlusskabellänge	15 m
Behältervolumen	15 l
Abmessungen (L x B x H)	700 x 495 x 1220 mm
Gewicht	46,9 kg

Abbildungen zeigen optionales Zubehör! Tank nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Tank 15 l	7217001	**75,00**
Ersatz-Bürste PPL 0,8 mm	7211021	**55,00**
Treibteller	7213010	**69,00**

Die OSM 432 ist äußerst vielseitig und für verschiedenste Arbeiten geeignet:

- Grundreinigung mit Wasser von Hart- und Vinylböden

- Aufarbeiten und Schleifen von

- Teppichboden-reinigung

- Entwachsen und Aufpolieren von



- Abschleifen des Holzes

- Aufarbeiten und Kristallisieren

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

Qualität Made in Europe

SSM 340 – Leichte und kleine Scheuersaugmaschine mit 34 cm Arbeitsbreite. Das ideale Gerät für mehrere Arbeitsgänge auch an verschiedenen Plätzen.

- Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit Zylinderbürste und Schmutzwasserabsaugung
- Mit nur einem Durchgang ist die Oberfläche sofort trocken und sicher
- Akku mit Lithium-Ionen-Technologie garantiert konstante Leistung während des Arbeitseinsatzes – schnell aufladbar, wechselbar und stets einsatzbereit
- Praktisches LED-Vorderlicht zur Ausleuchtung von dunklen Bereichen

Ausstattung:
- Absaugleiste
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- 2-Tank-System
- Batterieladestandanzeige
- LED-Vorderlicht

AKTIV Powerclean

› Mit Zylinderbürste und Schmutzwasserabsaugung – nur ein Durchgang und die Oberfläche ist sofort trocken und sicher

› Durch die kompakte Größe lässt sich das Gerät, auch senkrecht stehend, auf kleinstem Platz lagern

Dank der kompakten Größe und niedrigen Höhe passt die Maschine problemlos durch sehr schmale Bereiche und wäscht auch bequem unter Tischen und Stühlen

Leicht zu transportieren! In zusammengeklapptem Zustand lässt sie sich mit dem angebrachten Tragegriff bequem anheben oder man zieht sie wie einen Trolley

Der höhenverstellbare Fahrgriff mit dem innovativen Gelenk bietet perfekte Handlichkeit in jede beliebige Richtung

Lieferumfang:
› Batterie
› Ladegerät
› 1 Bürstenwalze

SSM 340
statt € 1.359,00 zzgl. MwSt.
1.199,-
€ 1.426,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7202034

Technische Daten	SSM 340
Arbeitskapazität	300 m²/h
Arbeitsbreite Bürsten	340 mm
Arbeitsbreite Saugen	340 mm
Bürstendurchmesser	110 mm
Bürstendruck	4,5 kg
Bürstendrehzahl	400 min^{-1}
Frischwassertank	1,2 l
Schmutzwassertank	1,0 l
Akkulaufzeit	ca. 60 min
Stromversorgung	Batterie 25,6 V
Motorleistung	150 W
Abmess	
Gewicht	

AKTIV Powerclean

Zubehör SSM 340	Art.-Nr.	€ zzgl. St.
		00

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

SSM 280 – Sehr kompakte und äußerst wendige Scheuersaugmaschine mit 28 cm Arbeitsbreite zum Reinigen an Orten mit beengten Platzverhältnissen

Qualität Made in Europe

- Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit Scheibenbürste und abschaltbarer Schmutzwasserabsaugung
- Mit nur einem Durchgang ist die Oberfläche sofort trocken und sicher
- Akku mit Lithium-Ionen-Technologie garantiert konstante Leistung während des Arbeitseinsatzes – schnell aufladbar und stets einsatzbereit
- Der innovative Drehkopf ist mit einer gebogenen Absaugleiste ausgestattet, die ständig der Fahrrichtung, sogar beim Rückwärtsfahren, folgt und dadurch in jeder Richtung, bis in die unzugänglichsten Ecken, perfekt wäscht und trocknet.
- Höhe und Neigung des Lenkers sind individuell einstellbar

Ausstattung:
- 1 Scheibenbürste PP 0,3 mm
- Gebogene Absaugleiste
- Abschaltbare Schmutzwasserabsaugung
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- 2-Tank-System
- Stundenzähler
- Batterieladestandanzeige

Das Bürstendeck ist seitlich zum Maschinengestell versetzt und ermöglicht dadurch die perfekte Reinigung entlang von Wänden und Kanten

Leicht zu transportieren! In zusammengeklapptem Zustand lässt sie sich mit dem angebrachten Tragegriff bequem anheben oder man zieht sie wie einen Trolley



Durch seine kompakte Größe lässt sich das Gerät überall verstauen auch in kleinen Abstellräumen

Ergonomischer Lenker mit Bedienelementen und Display Der ECO-Mode optimiert mit nur einem Tastendruck die Dosierung der Reinigungslösung, den Energieverbrauch und den Lärmpegel

Reinigung und Absaugung bei Vorwärts- & Rückwärtsfahrt

› Das perfekte Gerät für Gaststättenbetriebe. Die geringe Unterfahrhöhe von nur 29 cm und die Möglichkeit auch im Rückwärtsgang zu wischen und zu trocknen ermöglicht ein müheloses Reinigen unter Tischen und Stühlen.

AKTIV Powerclean

Li-ion TECHNOLOGY

Lieferumfang:
› Batterie
› Ladegerät
› 1 Scheibenbürste

SSM 280
statt € 1.815,00 zzgl. MwSt.
1.699,-
€ 2.021,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7202028

Technische Daten	SSM 280
Arbeitskapazität	900 m²/h
Arbeitsbreite Bürsten	280 mm
Arbeitsbreite Saugen	375 mm
Bürstendurchmesser	280 mm
Bürstendruck	10 kg
Bürstendrehzahl	150 min^{-1}
Frischwassertank	3,0 l
Schmutzwassertank	3,6 l
Akkulaufzeit	ca. 60 min
Stromversorgung	Batterie 36 V
Motorleistung	255 W
Abmessu	
Gewicht	

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

SSM 350 B / SSM 335 CY – Sehr kompakte und äußerst wendige Scheuersaugmaschinen mit geringer Arbeitsbreite zum Reinigen an Orten mit beengten Platzverhältnissen

Qualität Made in Europe

- Zur professionellen Reinigung von Flächen und Böden in industriellen, kommerziellen und öffentlichen Bereichen
- Einfache Reinigung der Ecken, ohne komplizierte Manöver ausführen zu müssen
- Nach nur einem Durchgang ist die Oberfläche sofort trocken und sicher
- Lenker 180° drehbar
- Der Schmutzwassertank lässt sich leicht aus seinem Sitz ziehen und ermöglicht so eine bequeme Entleerung
- Mit hochwertigen Bauteilen, die eine lange Haltbarkeit und große Zuverlässigkeit garantieren
- Die Verwendung von Kunststoff (Polyethylen), Aluminium und Stahl bewirkt, dass die Bauteile nie rosten!
- Leicht zu transportieren! Im zusammengeklappten Zustand lässt sie sich mit dem angebrachten Tragegriff bequem anheben oder wie einen Trolley ziehen
- Neigung des Lenkers ist individuell einstellbar

Ausstattung:

- 1 Scheibenbürste
- Gebogene Absaugleiste
- Abschaltbare Schmutzwasserabsaugung
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- 2-Tank-System
- Batterieladestandanzeige



Benutzerfreundlich *dank des innovativen Parabol-Saugfußes, der sich seitlich um die Bürsten schiebt, die einzige Scheuersaugmaschine, die auch in den Kurven perfekt wäscht und trocknet ohne einer geradlinigen Arbeitsspur folgen zu müssen*

SSM 350 B :

- **Mit eingebauter Batterie und Batterieladegerät 12V/6A**
- **Automatische Ein- und Aushakfunktion der Bürste**
- **Schnell zu ladender, wechselbarer Akku mit Lithium-Ionen-Technologie garantiert konstante Leistung während des Arbeitseinsatzes**

SSM 335 CY :

- **Dank des vorderen Saugfußes ist das Trocknen auch unter dem Tisch möglich**
- **Kann auch unter Regalen oder Wandelementen mit einem Abstand zum Boden von 38 cm reinigen. Dank des Designs des Reinigungsmitteltanks mit sehr niedrigem Schwerpunkt**

AKTIV Powerclean

SSM 335 CY: *Diese Ausführung auf Rollen kann auch kleine Feststoffe aufnehmen*

Einige einfache Handgriffe reichen, um Genie immer sauber und in Ordnung zu halten, wodurch der Wert der Maschine lange Zeit gesichert bleibt

	SSM 350 B	SSM 335 CY
	statt € 2.929,00 zzgl. MwSt.	statt € 3.635,00 zzgl. MwSt.
	2.699,-	**3.399,-**
	€ 3.211,81 inkl. MwSt.	€ 4.044,81 inkl. MwSt.
	Art.-Nr. 7202036	Art.-Nr. 7202037

Technische Daten	SSM 350 B	SSM 335 CY
Arbeitskapazität	1.000 mm	1.010 mm
Arbeitsbreite Bürsten	350 mm	335 mm
Arbeitsbreite Saugen	450 mm	525 mm
Bürstendurchmesser	**1 x** 350 mm	**2 x** 110 x 335 mm
Bürstendruck	20 kg	14,5 kg
Bürstendrehzahl	140 min^{-1}	450 min^{-1}
Frischwassertank	10 l	10 l
Schmutzwassertank	10 l	10 l
Saugunterdruck	72 mbar	72 mbar
Vorwärtsgeschwindigkeit	3 km/h	3 km/h
Maximal überwindbare Steigung	2 %	2 %
Stromversorgung	Batterie 12 V	Batterie 12 V
Leistung Bürstenmotor	250 W	250 W
Akkulaufzeit	ca. 60 min	ca. 60 min
Schallpegel	69.28 dB(A)	65.8 dB(A)
Abmessu		
Gewicht		

Lieferumfang:
› 1 Scheibenbürste

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

SSM 330-7,5 / SSM 330-11 – Ultrakompakte Scheuersaugmaschine für den anspruchsvollen Anwender

Qualität Made in Europe

Wendig in allen Bereichen, wo keine andere hinkommt:

- Bequemes, kontinuierliches Reinigen in engen Bereichen durch 7,5-Liter-Frischwassertank, ultrakompakte Abmessungen, ausklinkbarem Handgriff (patentiert) und Lenkrollen hinten

Lithium-Batterie: die Kraft in einem Koffer

- Die Lithium-Batterie der neuesten Generation, die in einem praktischen Koffer untergebracht ist, gewährleistet hohe Autonomie Zuverlässigkeit und Spitzenleistungen. (SSM 330-7,5 mehr als eine Stunde Akkulaufzeit, SSM 330-11 mehr als zwei Stunden Akkulaufzeit)

Hervorragende Reinigungs- und Trocknungsergebnisse:

- Zylindrischer Kopf mit drei Einstellungsmöglichkeiten für den Druck auf den Boden, um mit jedem Schmutz fertig zu werden. Der spezielle Saugbalken mit alternierender Absaugung (patentiert) garantiert hervorragende Trocknungsergebnisse bei reduziertem und optimiertem Verbrauch

Niedriger Lärmpegel von nur 54 dB(A) - Silent Mode:

- ideal für das Day Cleaning und in Bereichen, in denen ein leiser Lauf von besonderer Bedeutung ist, wie Krankenhäusern, Altersheimen und Schulen

Eine Start & Go Maschine, kein Training notwendig und von jedem verwendbar:

- Praktisches und intuitives Bedienfeld zur optimalen Steuerung der Gerätefunktionen; farbige Hebel und Drehknöpfe helfen dem Bediener bei der täglichen Steuerung der Maschine und ihrer Funktionen; einfache und schnelle ordentliche Wartung

Durch seine kompakte Größe und sein geringes Gewicht (nur 23 kg) lässt sich das Gerät überall leicht verstauen

- Schneller Ladevorgang
- Immer sofort einsatzbereit
- Geringe Unterhalts- und Wartungskosten
- Maximale Power für die gesamte Reinigungsdauer

Reinigung und Absaugung bei Vorwärts- & Rückwärtsfahrt

Absaugsystem mit doppelter, alternierender Absaugung (patentiert). So wird sowohl beim Vorwärts- als auch bei der Rückwärtsfahrt das Wasser aufgesaugt

AKTIV Powerclean

Li-ion TECHNOLOGY

Kompakte Größe, um dort zu arbeiten, wo sonst keiner hinkommt

Lieferumfang:
- Batterie
- Ladegerät
- Sauglippen
- Scheibenbürste

	SSM 330-7,5	SSM 330-11
	statt € 2.099,00 zzgl. MwSt.	statt € 2.690,00 zzgl. MwSt.
	1.999,-	**2.499,-**
	€ 2.378,81 inkl. MwSt.	€ 2.973,81 inkl. MwSt.
	Art.-Nr. 7202032	Art.-Nr. 7202033

Technische Daten	SSM 330-7,5	SSM 330-11
Arbeitskapazität	1320 m²/h	1320 m²/h
Arbeitsbreite Bürsten	330 mm	330 mm
Arbeitsbreite Saugen	420 mm	420 mm
Geschwindigkeit max.	4 km/h	4 km/h
Bürstendurchmesser	80 mm	80 mm
Bürstendruck	35 - 71 kg	35 - 71 kg
Bürstendrehzahl	800 min^{-1}	800 min^{-1}
Frischwassertank	7,5 l	**11 l**
Schmutzwassertank	8 l	**12 l**
Ladezeit	120 min (5 Ah)	240 min (10 Ah)
Akkulaufzeit	60 min (10 Ah)	120 min (20 Ah)
Stromversorgung	Batterie 24 V	Batterie 24 V
Motorleistung	270 W	270 W
Abme		
Gewic		

Leichte und schnelle

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

Qualität Made in Europe

SSM 410 – Kompakte und handliche Scheuersaugmaschine mit 41 cm Arbeitsbreite und halb-automatischem Antrieb – das ideale Gerät für die Reinigung kleiner, verstellter Räume

- Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit halb-automatischem Antrieb, Scheibenbürste und Schmutzwasserabsaugung
- Mit nur einem Durchgang ist die Oberfläche sofort trocken und sicher
- Die gebogene Absaugleiste direkt hinter der Scheibenbürste, folgt ständig der Fahrrichtung und garantiert eine perfekte Trocknung auch in Kurvenfahrt
- Gleichmäßiger Bürstendruck auf den Boden durch innovatives Design des Bürstenkopfes
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp wenn die Maschine nicht arbeitet
- Werkzeuglose Durchführung von Wartungseingriffen

Ausstattung:
- Halb-automatischer Antrieb
- 1 Scheibenbürste PP 0,6 mm
- Gebogene Absaugleiste
- 2-Tank-System
- Stundenzähler
- Batterieladestandanzeige

Hervorragende Manövrierbarkeit der Maschine durch große Räder bei beengten Platzverhältnissen

› Durch ihre kompakten Abmessungen kann sie sich um die eigene Achse drehen und ermöglicht so, Kurven in einem einzigen Durchgang zu reinigen

AKTIV Powerclean

Lieferumfang:
› Batterie
› Ladegerät
› 1 Scheibenbürste

SSM 410
statt € 2.999,00 zzgl. MwSt.
2.799,-
€ 3.330,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7202041

Technische Daten	SSM 410
Arbeitskapazität	1215 m²/h
Arbeitsbreite Bürsten	410 mm
Arbeitsbreite Saugen	440 mm
Bürstendruck	20 kg
Bürstendrehzahl	150 min^{-1}
Frischwassertank	22 l
Schmutzwassertank	20 l
Stromversorgung	Batterie 12 V
Akkulaufzeit	ca. 75 min
Motorleistung	500 W
Abmes	
Gewich	

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

SSM 550 – Scheuersaugmaschine mit 55 cm Arbeitsbreite und halb-automatischem Antrieb - das ideale Gerät für die Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen auch mit hartnäckigem Schmutz

Qualität Made in Europe

550 SSM zum Testen in Böheimkirchen

- Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit halb-automatischem Antrieb, Scheibenbürste und Schmutzwasserabsaugung
- Ausgelegt auf hohe Produktivität, niedrige Betriebskosten und sehr einfache Bedienung
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp wenn die Maschine nicht arbeitet

Austattung:
- Halb-automatischer Antrieb
- 1 Scheibenbürste PP 0,6 mm
- Gebogene Absaugleiste hinten
- Absaugleiste mit automatischem Aushaken bei Stößen
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- 2-Tank-System
- Stundenzähler
- Batterieladestandanzeige

AKTIV Powerclean

› Mit nur einem Durchgang ist die Oberfläche sofort trocken und sicher

Für die Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen

Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung

Einstellmöglichkeit des Verbrauchs der Reinigungslösung



Gelb eingefärbte Wartungselemente für schnelle und einfache Wartung der Maschine

Mechanische Bedienung von Bürste und Absaugleiste über Hebel

Lieferumfang:
› Batterie
› Ladegerät
› 1 Scheibenbürste

SSM 550
statt € 3.599,00 zzgl. MwSt.
3.449,-
€ 4.104,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7202055

Technische Daten	SSM 550
Arbeitskapazität	1450 m²/h
Arbeitsbreite Bürsten	510 mm
Arbeitsbreite Saugen	680 mm
Bürstendruck	27,5 kg
Bürstendrehzahl	160 min^{-1}
Frischwassertank	36 l
Schmutzwassertank	37 l
Stromversorgung	Batterie 24 V
Akkulaufzeit	ca. 120 min
Motorleistung	870 W
Abm	
Gew	

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

ASSM 560 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürste

Qualität Made in Europe

- Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürste
- Die kompakte Größe ermöglicht diesem Modell das Reinigen von engen Durchgängen oder verwinkelten Räumen
- Funktion „Eco Mode“ lässt den Maschinenbetrieb so einstellen, dass der Lärm verringert und bei der Unterhaltsreinigung Strom und Wasser gespart wird
- Sehr leiser Betrieb - niedriger Schalldruckpegel von nur 54 dB (A)
- Gelb eingefärbte Wartungselemente für schnelle und einfache Wartung der Maschine
- Mechanische Bedienung von Bürste und Absaugleiste über Hebel
- NOTSTOPP-Taste für sofortiges Anhalten der Maschine
- Automatische Geschwindigkeitsverringerung in Kurvenlage
- Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung

Austattung:
- 1 Scheibenbürste PP 0,6 mm
- Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- 2-Tank-System
- NOTSTOPP-Taste
- Wasserstandanzeige und Stundenzähler
- Batterieladestandanzeige

AKTIV Powerclean

Ergonomischer Lenker mit Bedienelementen und Display

Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung

der schnelle

ASSM 560
zzgl. MwSt.
7.399,-
Art.-Nr. 7203056

Lieferumfang:
- Batterie
- Ladegerät
- 1 Scheibenbürste

Technische Daten	ASSM 560
Arbeitskapazität	2632 m²/h
Arbeitsbreite Bürsten	560 mm
Arbeitsbreite Saugen	705-800 mm
Wendekreis Durchmesser	3.960 mm
Geschwindigkeit	5 km/h
Bürstendurchmesser	560 mm
Bürstendruck	15 kg
Bürstendrehzahl	150 min^{-1}
Frischwassertank	65 l
Schmutzwassertank	75 l
Stromversorgung	Batterie 24 V
Akkulaufzeit	ca. 240 min
Motorleistung	1060 W
Abmessungen (L x B x H)	1265 x 600 x 1030 mm
Gewicht	

* Monatliche

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

ASSM 650 / ASSM 800 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuer-saugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürsten

Qualität Made in Europe

- Die sehr kompakte Größe verleiht diesem Modell die notwendige Handlichkeit, um bei beengten Platzverhältnissen arbeiten zu können, da man die Hindernisse problemlos umfahren kann
- Armaturenbrett mit Bedienelementen
- Mechanische Bedienung von Bürste, Absaugleiste und Wassermenge über Hebel
- Die gebogene Absaugleiste direkt hinter der Scheibenbürste, folgt ständig der Fahrrichtung und garantiert eine perfekte Trocknung auch in Kurvenfahrt
- Scheibenbürsten mit eigenem Motor erhöhen den Anpressdruck
- Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung

Austattung:
- Fahrantrieb
- 4 Scheibenbürsten
- Gebogene Absaugleiste mittig
- Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung
- Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- 2-Tank-System
- Stundenzähler
- Batterieladestandanzeige

› Kleiner Wendekreis – wendet auf der Stelle!

AKTIV Powerclean



Vier kleine Scheibenbürsten, mit direkt dahinter liegender Absaugleiste, ermöglichen eine kurze Bauform und einen sehr kleinen Wendekreis

Kippbarer Schmutzwassertank zur einfacheren Reinigung

Arbeitsbreiten

ASSM 650 → 650 mm

ASSM 800 → 800 mm

650 ASSM zum Testen in Böheimkirchen

Lieferumfänge:
› Batterie
› Ladegerät
› 4 Scheibenbürsten

ASSM 650	ASSM 800
statt € 8.590,00 zzgl. MwSt.	statt € 9.450,00 zzgl. MwSt.
7.199,-	**7.999,-**
€ 8.566,81 inkl. MwSt.	**€ 9.518,81 inkl. MwSt.**
Art.-Nr. 7203065	**Art.-Nr. 7203080**

Technische Daten	ASSM 650	ASSM 800
Arbeitskapazität	3.250 m²/h	4.000 m²/h
Arbeitsbreite Bürsten	650 mm	800 mm
Arbeitsbreite Saugen	750 mm	850 mm
Wendekreis Durchmesser	2.400 mm	2.400 mm
Geschwindigkeit	5 km/h	5 km/h
Bürstendurchmesser	4 x 180 mm	4 x 205 mm
Bürstendruck	22 kg	35 kg
Bürstendrehzahl	190 min^{-1}	210 min^{-1}
Frischwassertank	65 l	75 l
Schmutzwassertank	65 l	85 l
Stromversorgung	Batterie 24 V	Batterie 24 V
Akkulaufzeit	ca. 150 min	ca. 150 min
Motorleistung	1.650 W	2.030 W
Abmessungen (L x B x H)	1150 x 780 x 1425 mm	1150 x 780 x 1425 mm
Gewicht		

Gute Zugänglichkeit aller Komponenten

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

ASSM 750 / 850 / 1000 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit automatischem Antrieb und zwei Scheibenbürsten

Qualität Made in Europe

- Sehr leiser Betrieb - niedriger Schalldruckpegel von nur 58 dB (A).
- Ermöglicht das Arbeiten in Umgebungen, wo höchste Diskretion bei Reinigungsarbeiten erforderlich ist, wie Pflegeheime, Krankenhäuser usw.
- Einfache Bedienung und Handhabung - einsatzbereit ohne aufwändige Einweisung und einfache erledigung der Wartungsarbeiten
- NOTSTOPP-Taste für sofortiges Anhalten der Maschine
- Automatische Geschwindigkeitsverringerung in Kurvenlage

Austattung:

- Fahrantrieb
- 2 Scheibenbürsten PP 0,6 mm
- Gebogene Absaugleiste hinten
- Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- 2-Tank-System
- Wasserstandanzeige
- Verstellbarer Bürstendruck
- Stundenzähler
- Batterieladestandanzeige
- Mechanische Betriebs- und Feststellbremse
- NOTSTOPP-Taste

Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung

› **Hohe Produktivität - reinigen von größeren Flächen ohne Stopps, mit nur einer Wasserfüllung und einer Stromaufladung!**

AKTIV Powerclean

Reinigungsbürsten mit automatischem Einzug bei Stößen



Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen, schützen diese vor Beschädigung

Mechanische Bedienung der Bürsten und Absaugleiste über Hebel

Lieferumfänge:
› Batterie
› Ladegerät
› 2 Scheibenbürsten

ASSM 750	ASSM 850	ASSM 1000
statt € 11.699,00 zzgl. MwSt.	statt € 12.299,00 zzgl. MwSt.	statt € 13.499,00 zzgl. MwSt.
9.899,-	**10.499,-**	**11.599,-**
€ 11.779,81 inkl. MwSt.	€ 12.493,81 inkl. MwSt.	€ 13.802,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7203075	Art.-Nr. 7203085	Art.-Nr. 7203100

Technische Daten	ASSM 750	ASSM 850	ASSM 1000
Arbeitskapazität	4500 m²/h	5100 m²/h	6000 m²/h
Arbeitsbreite Bürsten	750 mm	850 mm	1010 mm
Arbeitsbreite Saugen	990 mm	1105 mm	1105 mm
Wendekreis Durchmesser	3.820 mm	3.820 mm	3.820 mm
Geschwindigkeit	0-6 km/h	0-6 km/h	0-6,5 km/h
Bürstendurchmesser	390 mm	430 mm	510 mm
Bürstendruck	30-60 kg	30-60 kg	30-60 kg
Bürstendrehzahl	160 min^{-1}	160 min^{-1}	120 min^{-1}
Frischwassertank	110 l	110 l	110 l
Schmutzwassertank	125 l	125 l	125 l
Stromversorgung	Batterie 36 V	Batterie 36 V	Batterie 36 V
Akkulaufzeit	ca. 240 min	ca. 240 min	ca. 240 min
Motorleistung	1610 W	1610 W	1950 W
Abmess			
Gewicht			

Ergonomischer Lenker

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

ASSM 7500 B/ORB / ASSM 6500 CY – Die intelligente Aufsitzscheuersaugmaschine in verschiedenen Ausstattungsvarianten für alle Schmutzarten und Anforderungen

Qualität Made in Europe

- Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit Scheibenbürsten, Zylinderbürsten oder Pad (Orbital) in den Versionen „BASIC“ und PLUS“ erhältlich
- Automatischer Antrieb mit hoher Leistungskraft z. B. auf Rampen und konstanter Beibehaltung der Geschwindigkeit beim Abwärtsfahren
- Automatische Geschwindigkeitsverringerung in Kurvenlage
- „PLUS“ Version mit iD–intelligent Drive und erweiterten Funktionen. Dieses System ermöglicht die Verwaltung aller Funktionen über ein Touchscreen-Bedienfeld.
- Ergonomischer und einstellbarer Fahrersitz
- Müheloser Zugang zum Fahrersitz durch tiefliegendes Trittbrett

Austattung:
- ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle)
- Rundumkennleuchte
- Gebogene Absaugleiste hinten
- Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- 2-Tank-System mit Wasserstandanzeige
- Verstellbarer Bürstendruck
- Stundenzähler und Batterieladestandanzeige

› Sehr leise!

AKTIV Powerclean

Energie-Effizienz
(w/m²)

Zusätzliche Funktionen in der „PLUS“-Version:
- 5“-Farb-Display mit Touchscreen
- 3-stufiger Saugmotor
- Einloggen mit Passwort
- Individuelle Programmierungen
- Geschwindigkeitskontrolle
- Eco Mode
- Power Mode
- Hintere Kamera
- Kollisionsschutzsystem
- Lernvideo
- Bedienungsanleitungen

ASSM 7500 B BASIC

Lenkrad in der Ausführung „PLUS“ mit Touchscreen-Bedienfeld und Schaltwippen für Arbeitsdruck und Rückwärtsgang

Lenkrad in der Ausführung „BASIC“ mit kleiner Anzeige und Schaltwippen für Arbeitsdruck und Rückwärtsgang

80,5 %

ASSM 7500 B BASIC
Art.-Nr. 7203275
ASSM 7500 B PLUS
Art.-Nr. 7203276

ASSM 6500 CY BASIC
Art.-Nr. 7203265
ASSM 6500 CY PLUS
Art.-Nr. 7203266

ASSM 7500 ORB BASIC
Art.-Nr. 7203375

Auf Anfrage

Lieferumfang Modelle BASIC und PLUS:
› 2 Scheibenbürsten
› Batterie
› Ladegerät



Lieferumfang ORB BASIC:
› 1 x Pad Schwarz
› 1 x Pad Rot
› 1 x Pad Grün
› Batterie
› Ladegerät

Lieferumfang Modelle BASIC und PLUS:
› 2 Zylinderbürsten
› Batterie
› Ladegerät



Hintere Kamera zur Kontrolle der Reinigungsleistung

Kollisionsschutzsystem

Technische Daten	ASSM 7500 B BASIC / PLUS	ASSM 7500 ORB BASIC	ASSM 6500 CY BASIC / PLUS
Arbeitskapazität	4500 m²/h	4500 m²/h	5000 m²/h
Arbeitsbreite	755 mm	710 mm	645 mm
Arbeitsbreite Saugen	880 mm	880 mm	880 mm
Wendekreis Durchmesser	3.900 mm	3.900 mm	3.900 mm
Geschwindigkeit	0-8 km/h	0-8 km/h	0-8 km/h
Bürstendurchmesser	385 mm	510 mm	180 x 656 mm
Bürstendruck	35-100 kg	30-70 kg	30-60 kg
Bürstendrehzahl	140 min^{-1}	-	550 min^{-1}
Schwingungen	-	3.000/min.	-
Rechteckiges Pad	-	711 x 355 mm	-
Frischwassertank	110 l	110 l	110 l
Schmutzwassertank	110 l	110 l	110 l
Stromversorgung	Batterie 4x 6 V/210 Ah C5	Batterie 4x 6 V/210 Ah C5	Batterie 4x 6 V/210 Ah C5
Akkulaufzeit	bis zu 300 min	bis zu 300 min	bis zu 300 min
Motorlei			
Abmessi			

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

Handkehrmaschine Serie HKM – Mit innovativem Tandem-Walzen-System für die private und gewerbliche Nutzung im Innen- und Außenbereich

- Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die Tandem-Kehrwalzen, diese befördern es von oben in den Kehrgutbehälter
- Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Kehrwalzen und Seitenbesen
- Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
- Handlich und leicht zu schieben
- Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff
- Für Kehrgut aller Größen, von flach liegendem Papier bis hin zu Getränkedosen

HKM 800:
- Widerstandsfähiger Rahmen aus faserverstärktem Kunststoff
- Treppengängig durch hinten liegende Laufräder
- Großer Kehrgutbehälter

HKM 700: *Einfach zu entleerender Kehrgutbehälter*

Neu

HKM 700

HKM 800: *Platzsparende Aufbewahrung*

HKM 800: *Große Arbeitsbreite durch zwei höhenverstellbare Seitenbesen*

HKM 800: *Großer, einfach zu entleerender Kehrgutbehälter*



HKM 800: *Einfache und werkzeuglose Höhenverstellung der Kehrwalzen*

HKM 800

AKTIV Powerclean

Made in Germany

Lieferumfang:
› 2 Seitenbesen
› 2 Kehrwalzen

HKM 700	HKM 800
statt € 105,00 zzgl. MwSt.	statt € 359,00 zzgl. MwSt.
99,-	**329,-**
€ 117,81 inkl. MwSt.	€ 391,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7304007	Art.-Nr. 7304008

Technische Daten	Neu HKM 700	HKM 800
Antrieb	manuell	manuell
Reinigungsfläche	500 – 1000 m²	500 – 1000 m²
Max. Flächenleistung	2.800 m²/h	2.800 m²/h
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	700 mm	800 mm
Volumen Kehrgutbehälter	20 l	40 l
Läng		
Gew		

- Effektivere Reinigung als mit herkömmlichen Einwalzen-Systemen
- Zwei Seitenbesen fegen Kehrgut aus Ecken und Kanten vor die Kehrwalzen
- Zwei Kehrwalzen greifen den Schmutz gemeinsam auf und befördern ihn im Überwurf-Prinzip von oben in den Kehrgutbehälter
- Durch das Überwurf-Prinzip wird der Staubbehälter bis zu 75% r bis

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002".
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

KM 650 / KM 650 E – Kompakte und sehr leise Kehrmaschine für kleine bis mittelgroße Innen- und Außenflächen

Qualität Made in Europe

- Sehr handliche Kehr-/Saugmaschine für die schnelle und wirksame Reinigung von Innen- und Außenflächen
- Der Batterieantrieb gewähleistet einen sehr leisen Betrieb
- Zum Reinigen auf feuchten oder nassen Flächen lässt sich die Absaugung durch Betätigen des Schließhebels abschalten
- Bei sehr staubigen Böden kann die Seitenbürste angehoben werden, um ein Aufwirbeln des Staubs zu vermeiden Diese stoppt ihre Drehung und die Reinigungsarbeiten werden mit der Mittelbürste fortgesetzt.
- Die über das Seitenfach zugängliche Mittelbürste lässt sich einfach verstellen
- KM 650 E mit automatischem Fahrantrieb

- **Austattung:**
- Batterieantrieb
- Kehrgutbehälter
- Plattenfilter waschbar
- Seitenbürste anhebbar
- Absaugung abschaltbar

AKTIV Powerclean

› Sehr leise!

KM 650 E
mit mechanischem Antrieb

KM 650

AKTIV Powerclean

Der Schmutz wird direkt in den Kehrgutbehälter befördert. Dieser ist leicht und einfach in der Handhabung.

Der Plattenfilter lässt sich einfach werkzeuglos auswechseln.



Plattenfilter waschbar

Die Seitenbürste vereinfacht die Reinigung in Ecken und an Kanten

Lieferumfang:
› Batterie
› Ladegerät
› Hauptkehrwalze

	KM 650	KM 650 E
	statt € 3.099,00 zzgl. MwSt.	statt € 3.599,00 zzgl. MwSt.
	2.969,-	**3.299,-**
	€ 3.533,11 inkl. MwSt.	€ 3.925,81 inkl. MwSt.
	Art.-Nr. 7304065	Art.-Nr. 7304066

Mit Benzinantrieb auf Anfrage

Technische Daten	KM 650	KM 650 E
Reinigungsfläche	500 - 1000 m²	500 - 1000 m²
Max. Flächenleistung	2275 m²/h	2600 m²/h
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	500 mm	500 mm
Geschwindigkeit	0 - 3.5 km/h	0 - 4 km/h
Maximale Steigung	5%	5%
Volumen Kehrgutbehälter	40 l	40 l
Drehzahl	500 min^{-1}	500 min^{-1}
Durchmesser	265 mm	265 mm
Stromversorgung	Batterie 12 V	Batterie 12 V
Antrieb	–	mechanisch
Akkulaufzeit	ca. 60 min	ca. 60 min
Abn		
Gew		

Bedienelemente: Steuerung zum Schließen/ Öffnen der Absaugung, Rüttelfilter (mechanische Abreinung), Anheben/ Absenken der Seitenbürste

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

Aufsitzkehrmaschine AUKM 600 – Leise und produktiv, für bis zu 4 Stunden ununterbrochenen, geräuschlosen Betrieb in geschlossenen Räumen

Qualität Made in Europe

- Batteriebetriebene Aufsitzkehrmaschine mit zwei Seiten- und einer Mittelbürste
- Kompakte Größe ermöglicht das Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
- Bis zu 4 Stunden ununterbrochener, emissionsloser Elektrobetrieb
- Einfache und intuitive Steuerung
- Müheloser Zugang zum Fahrersitz durch tief liegendes Trittbrett
- Start&Stop Technologie schaltet die Maschine aus wenn sie nicht in Betrieb ist
- Ergonomische Anordnung aller Bedienelemente

Austattung:
- Elektronische Steuerungskonsole
- Plattenfilter
- Nicht kreidende Räder
- Schutzplane
- Kehrgutbehälter

› Sehr leise!

AKTIV Powerclean

650 ASSM zum Testen in Böheimkirchen

Elektronische Steuerungskonsole mit Diagnostik und 2 Hebeln für die Seitenbürsten

Geeignet für geschlossene Räume wie in Flughäfen, Hotels oder Kongresszentren

Zwei Batterien mit 12 V für bis zu 4 Stunden ununterbrochenen, emissionslosen Elektrobetrieb

2 Seitenbürsten mit 400 mm Breite

Lieferumfang:
› Batterie
› Mittelbürste
› Seitenbürste

AUKM 600
statt € 7.690,00 zzgl. MwSt.
7.499,-
€ 8.923,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7305060

Technische Daten	AUKM 600
Wendekreis Durchmesser	3600 mm
Max. Flächenleistung	4500 m²/h
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	580 mm
Geschwindigkeit	0 - 5,5 km/h
Maximale Steigung	10%
Volumen Kehrgutbehälter	65 l
Breite der Mittelbürste	600 mm
Breite der Seitenbürsten	400 mm
Stromversorgung	2x Batterie 12 V
Akkulaufzeit	ca. 240 min
Abmessungen (L x B x H)	1450 x 1000 x 840 mm
Gewicht	248 kg

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

Spezial

flexCAT 378 EOT-PRO – Spezialsauger für die Industrie mit Spezialsiebeinsatz zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und groben Metallspänen in großen Mengen

Qualität Made in Europe

- Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z.B. Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und **groben Metallspänen**
- Herausnehmbarer Siebeinsatz zur separaten Entsorgung der Metallspäne
- Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- Für besonders anspruchsvolle Maschinenreinigung in der professionellen Metallbe- und verarbeitung
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantiger Metallspäne
- Seitlicher Schlauchanschluss zur verbesserten Saugleistung
- Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantiger Metallspäne

- **Für besonders anspruchsvolle Maschinenreinigung in der professionellen Metallbe- und verarbeitung**
- **Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantiger Metallspäne**
- **Seitlicher Schlauchanschluss zur verbesserten Saugleistung**
- **Massives Stahlfahrwerk mit Kippvorrichtung für einfaches Entleeren**
- **Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten**

AKTIV Powerclean

flexCAT 378 EOT-PRO
statt € 1.099,00 zzgl. MwSt.
1.049,-
€ 1.248,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7003380

flexCAT 378 EOT-PRO zum Testen in Böheimkirchen

Technische Daten	flexCAT 378 EOT-PRO
Saugertyp	nass & trocken
Max. Leistung	3300 W
Luftmenge	10.750 l/min
Behältervolumen	78 l
Schlauchdurchmesser /-länge	38 mm / 4 m
Anzahl Motoren	3
Motor Kühlung	Bypass
Schalldruckpegel	76 dB(A)
Elektrischer Anschluss	230 V ~50 Hz
Kabellänge	8,5 m
Unterdruck	245 mbar
Behältermaterial	Edelstahl
Abme	
Gewi	

Lieferumfang:
- Verchromte Stahlsaugrohre steckbar
- Bodendüse in Metallausführung mit wechselbaren Einsätzen
- Verchromte Stahlflachdüse
- Ölresistenter Spezialsaugschlauch 4 m

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

Flächenschleifmaschine ELB
1000 x 600 mm
gebraucht
EURO 11.800,--

CNC Abkantpresse Durma
3 Achsen Y1, Y2, X
DA-R 40320, 40100 mm x 320 to
CNC Bombierung, Bj.2012
EURO 49.800,--

CNC Abkantpresse DURMA
3 Achsen Y1, Y2, X
AD-R 37220, 3.700 mm x 220 to
zentralverstellbare Bombierung
Bj. 2015 2 D Grafiksteuerung
EURO 46.300,--

Tafelschere DURMA
SBT 3010 3100 mm x 10 mm
Baujahr 2016
EURO 27.000,--

CNC Abkantpresse Baykal
6 Achsen Y1, Y2, X, R, Z1, Z2
DA-R 4030, 40100 mm x 300 to
CNC Bombierung,
Grafiksteuerung DELEM DA 66T
Bj.11/2017
EURO 85.000,--

CNC Abkantpresse DURMA
4 Achsen Y1, Y2, X, R
AD-R 30175, 3.100 mm x 175 to
CNC Bombierung
Bj. 2015, Steuerung Cybelec
ModEva 15T EURO 55.900,--

4 Walzenblecheinrollmaschine Durma HRB 4 3016,
3100 x 16 mm

EURO 43.500,--

Mot. Tafelschere Durma
MS 3004 3050 x 4 mm
Baujahr 2003
Mot. Hinteranschlag
EURO 11.760,--

CNC Abkantpresse KKI by Accurl 32175, 3200 mm x 175 to
4 CNC Achsen Y1,Y2, X,R CNC
Bombierung Baujahr 2017/neu
DELEM 58T Steuerung
EURO 47.999,--

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

mot. Schwenkbiegemaschine RAS 2040 m x 3,5 mm EURO 12.000,-

Abkantpresse Schmelzer 3,5 m x 125 to
EURO 9.999,-

Abkantpresse Atlantik 3,0 m 100 to
EURO 14.990,-

Absaugung
EURO 1.700,-

Anreißplatten, je nach Größe, ca. 20 Stk.
ab EURO 150,-

Bearbeitungszentrum VMC-60 A EURO 6.000,-

Bohrmaschine mit Ständer EURO 450,-

Werkstattpresse 100 to
halbautomatisch
EURO 4.500,-

Kreissäge ULMA
EURO 1.000,-

Exzenterpresse EBU 75 to
mit Drehkeil
EURO 3.900,-

Kreissäge ADIGE M 275
mit Rollbahn und Anschlag
EURO 2.600,-

Mobile Punktschweißzange EURO 2.500,-

Kompressor KAESER
EURO 3.499,-

Schweißgerät Kjellberg GIV 201 EURO 2.850,-

Schwenkbiegemaschine OZAMECH KM 3004 (3100 x 4 mm) EURO 21.900,-

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten

www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu
+43 (0)664 380 77 76

Reihenbohrmaschine GILLARDON mit 4 Stationen EURO 3.999,-

Rundschleifmaschine JONES&SHIPMAN EURO 6.900,-

Punktschweißmaschine TECNA EURO 2.100,-

Ständerbohrmaschine EURO 850,-

Schweißgerät MTE Migatronic 150 WIG EURO 2.300,-

Ständerbohrmaschine FLOTT, schwere Ausf. EURO 2.100,-

Ständerbohrmaschine mit Wechselbohrfuttersystem EURO 1.100,-

Steirische Schraubstöcke je nach Größe (20 Stk.) ab EURO 150,-

Werkzeugschleifmaschine EURO 2.350,-

Abkantpresse Atlantik 3,0 m x 100 to EURO 16.000,-

hydr. Tafelschere ECLAIR 2500 x 3,5 mm EURO 7.400,-

Bandsägeautomat BAUER HB 260 EURO 3.900,-

Flächenschleifm. ELB Orion 1052VAI-Z EURO 12.800,-

Mot. Tafelschere HESSE KS 254 2550x4 mm EURO 6.990,-

Abkantpresse Weinbrenner (2,0 m x 50 to) EURO 7.000,-

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.01.2002"
Alle Preise zuzügl. MwSt., ab Lager (EXW). Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Techn. Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

KK-Industries GmbH

Maschinenhandel und Service

KK-Industries GmbH hat **in die Zukunft investiert**. Wir freuen uns, Sie in Kürze in unserer Ausstellungshalle in der Neustiftgasse 34 in 3071 Böheimkirchen begrüßen zu dürfen. Die große Eröffnungsfeier erfolgt im **Herbst 2018.** Wir bieten an diesem Standort moderne **Büros, Seminar- und Schulungsräume** sowie **Ausstellungsflächen**. Dadurch sind wir in der Lage, ein qualitativ hochwertiges **Service**, **Ersatzteilabwicklung** und **Beratungsgespräche** auch westlich von Wien anbieten zu können.

KOMPETENZ AUS EINER HAND

KK-Industries GmbH
Maschinenhandel und Service
Neustiftgasse 34
A-3071 Böheimkirchen

Wir bitten um tel. Voranmeldung unter:
+43 (0) 664 380 77 76
www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu



Impressum / für den Inhalt verantwortlich:
KK-Industries GmbH, Mariannengasse 25, A-2551 Enzesfeld
LG Wr. Neustadt – FN 425567i – ATU 692 13 317