



Standardausrüstung:

- 3 CNC-gesteuerte Achsen (Y1, Y2, X)
- CNC Touchscreen-Steuerung DT-10
- Mot. Hinteranschlag lineargeführt auf Kugelgewindespindeln über Servomotor
- Manuelle Bombiervorrichtung
- Werkzeugsystem Promecam Amada
- Blechauflegearme mit T-Nuten und Kippanschlggen
- Laserschutzvorrichtung
- gemäß den CE-Vorschriften

Optionen:

- Laserschutzvorrichtung, mot. höhenverstellbar
- Werkzeugschnellklemmung
- zusätzl. Hinteranschlagfinger und Blechauflegearme



DT 10 Steuerung

-  Touch Screen
-  Wireless Lan
-  Diagnose-Modus
-  Einfache Bedienung
-  Automatische Biegekalkulation
-  Werkzeug-programmierung

| PBF Series | | 2560 | 30120 | 30200 |
|---------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| Abkantlänge | mm | 2550 | 3050 | 3050 |
| Tonnage | to | 60 | 120 | 200 |
| Achsen | | 3 (Y1, Y2, X) | | |
| Hinteranschlags-geschwindigkeit | mm/sec | 250 | 250 | 250 |
| Einbauhöhe | mm | 400 | 400 | 530 |
| Hub | mm | 160 | 160 | 265 |
| Ausladung | mm | 350 | 350 | 410 |
| PREIS lt. Liste | € | 33.100 | 41.100 | 47.500 |
| KKI Sonderpreis | € | 29.800 | 37.000 | 42.800 |