



Standardausrüstung:

- manuelle Hubverstellung
- fester Tisch
- Stößelverstellung
- elektro-pneumatische Kupplungs-Bremskombination
- Einzel- und Dauerhub
- Überlastsicherung
- Lichtschraken

KKI Model FP 10 P bis FP 40 P

- Geschweißte Stahlrahmenkonstruktion
- 4-fach Stößelführung
- Pneumatische Kupplungs-Bremskombination
- Lichtschraken
- Mechanische Überlastsicherung
- Zwei Hand und Fußpedalbedienung
- Einstellbarer Hub
- Zentralschmierung
- entsprechend den CE-Vorschriften

KKI Model FP 60 P bis FP 250 P

- Geschweißte Stahlrahmenkonstruktion
- 4-fach Stößelführung
- Pneumatischer Stößelgleich
- Vorgelege
- Pneumatische Kupplungs-Bremskombination
- Lichtschraken
- Mechanische Überlastsicherung
- Zwei Hand und Fußpedalbedienung
- Einstellbarer Hub
- Zentralschmierung
- entsprechend den CE-Vorschriften

Exzenterpresse	FP 10 P	FP 20 P	FP 30 P	FP 40 P	FP 60 P
Druckleistung to	10	20	30	40	60
Hub mm	0-40	0-50	0-60	0-80	0-100
Einbauhöhe mm	180	240	300	300	365
Tisch mm	370x270	550x360	600x400	650x450	500x700
Zapfen im Stößel mm	25	30	35	40	45
Länge mm	1168	1310	1150	1200	1514
Breite mm	1010	1250	1350	1400	1450
Höhe mm	1670	1860	2050	2160	2400
Gewicht kg	600	1250	1700	1950	3500
KKI Sonderpreis EURO	13.670	19.530	22.400	26.970	31.500

Exzenterpresse	FP 100 P	FP 130 P	FP 160 P	FP 200 P	FP 250 P
Druckleistung to	100	130	160	200	250
Hub mm	0-132	0-132	0-140	0-170	0-170
Einbauhöhe mm	445	450	480	500	500
Tisch mm	700x1000	700x1000	750x1100	800x1200	900x1300
Zapfen im Stößel mm	60	65	65	65	65
Länge mm	1650	1800	1890	2040	2200
Breite mm	1545	1725	1950	2125	2300
Höhe mm	2800	2900	3200	3250	3250
Gewicht kg	7000	8000	15500	18500	22000
KKI Sonderpreis EURO	49.200	61.300	68.800	84.100	90.300

